

Meetgereedschappen Ontstekingspunt-insteller MIB Germany

MIB Ontstekingspunt-insteller

Voor het instellen en controleren van het ontstekingspunt. Om het bovenste dode punt van motoren te bepalen. Voor meetklokken met een 8 mm schacht.

Te gebruiken voor alle standaard motoren van auto's en motorfietsen. In opbergdoos.

Artikel Nr.	Draad mm	Adapter ø mm	Meetklok ø mm	Verlenging mm	IMPA
331550	M 10x1	-	10 x 0.01	30,40,50,60	-
331551	M 12x1.25	-	10 x 0.01	30,40,50,60	-
331552	M 10x1	M10x1/M14x1.25	10 x 0.01	30,40,50,60	-
331553	M 10x1	M10x1/M14x1.25	10 x 0.01	30,40,50,60	-
331554	M 10x1	Vervangings opn.	-	-	-
331555	M 12x1.25	Vervangings opn.	-	-	-
331556	-	M10x1/M14x1.25	Adapter	-	-
331557	-	M10x1/M18x1.5	Adapter	-	-



Meetgereedschappen Zwenktasters MIB Germany

MIB Zwenktaster in set met magnetisch statief

Zwenktaster 0 - 0.8 mm, ø 32 mm, Aflezing 0,01 mm (331570). DIN 2270.

Magnetische statief met centrale klemming, totale hoogte 185 mm, magnetische hechtkracht 10 kg. In een solide kunststof opbergcassette.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
331560	Zwenktaster met magnetisch statief in cassette	-

MIB Universele Zwenktaster DIN 2270

Schaal 0-40-0, bereik 0 - 0.8 mm, ø 32 mm, aflezing 0,01 mm.

Sonde met hardmetalen punt ø 2 mm, automatische omkering van de meetrichting.

Behuizing met zwaluwstaartgeleiding voor connectors met 2 aansluitingen ø 6 mm en ø 8 mm. Schokbestendig, nauwkeurigheid DIN 2270, in opbergdoos.

Artikel Nr.	Bereik mm	Schaal mm	Aflezing mm	D in mm	L1 in mm	L probe mm	IMPA
331570	0.8	0-40-0	0.01	32	18	14.5	-

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
331570B	Vervanging probe 14.5 mm lengte	-



Meetgereedschappen Diktemeters MIB Germany


MIB Digitale diktemeter

Aflezing 0.01 mm of 0.0005 inch. Steel en schijf van roestvrijstaal . Schijf ø 5 mm.

Behuizing van gietijzer. Veer gesloten, snelsluiting met duimbediening. In cassette.

Aan/Uit functie. mm/inch uitlezing. Inclusief 1,5V batterij (type LR44) artikel 330200.

Artikel Nr.	Bereik mm	Diepte bek mm	Nauwkeurigheid mm	IMPA
330870	0-12	19.7	0.02	-



MIB Digitale diktemeter

Aflezing 0.01 mm of 0.0005 inch. Steel en schijf van roestvrijstaal . Schijf ø 14,5 mm.

Behuizing van gietijzer. Veer gesloten, snelsluiting met duimbediening. In cassette.

Aan/Uit functie. mm/inch uitlezing. Inclusief 1,5V batterij (type LR44) artikel 330200.

Artikel Nr.	Bereik mm	Diepte bek mm	Nauwkeurigheid mm	IMPA
330871	0-25	25	0.04	-
330872	0-25	50	0.04	-



MIB Bluetooth data transmissie apparaat voor digitale schuifmaat met RB 6 uitgang

Voor digitale schuifmaten met een RB6 uitgang, verbinding tussen PC en bluetooth apparaat. Geschikt voor het verzenden van meetwaarden naar de Smartphone en deze zo uit te lezen. Geldige afstand is 10 meter. Data transmissie met geluidswaarschuwing, met 3V batterij.

Inclusief 2x 3V batterij (type CR2032) artikel 7702469.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
331498	Bluetooth data transmissie apparaat RB 6	-



MIB Digitale display voor absolute meetssystemen met data-uitgang RB 6

Voor absolute meetssystemen. Met connector RB 6 en Micro-B. Display in mm/inch/frac.

Magnetisch blok op de achterzijde. Met ca. 2 mtr. kabel. Hold, Aan/Uit en preset functie. Inclusief 2x 3V batterij (type CR2032) artikel 7702469.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
331499	Digital display voor absolute meetstelsysteem RB 6	-

