



Miko Fix

Miko Marine Norway Miko Fix

Miko Fix® is een accu-aangedreven bevestigingssysteem voor onderwaterboren en -bevestiging. Het compacte en veelzijdige systeem kan worden gebruikt voor een grote verscheidenheid aan onderwatertaken, waaronder werkzaamheden waarbij normaal gesproken hydrauliek of pneumatiek nodig is.

De onderwaterboor kan worden gebruikt op waterdiepten tot 50 meter. De boor is voorzien van een snelheidsregelaar, een schakelaar voor de draairichting, ledverlichting en een koppelregelaar met 16 standen. De boor en boorstatief worden geleverd in een waterdichte gereedschapskoffer.

Typische toepassingen:

- Anode bevestigen.
- Bevestigen van de FlexiShape Miko Plaster.
- Bevestigingspunten voor het geleiden of hijsen van kabels.
- Bevestigingsbeugels of adapterplaten voor ander gereedschap.

De boor is in een boorstatief gemonteerd en het systeem wordt op een magnetische voetplaat stevig en stabiel gehouden. De hechtkracht van de magneet (tot 500 kg) stelt de duiker in staat het gereedschap efficiënt in elke positie te bedienen en zorgt tevens voor de benodigde tegendruk om de Miko-bout binnen enkele minuten in de romp te boren en vast te zetten.

De zelfborende/tappende Miko-bout kan tot 22 mm dikke staalplaten doorboren en vastzetten.

Het intuïtieve systeem is eenvoudig te positioneren en met behulp van een magneet aan het booroppervlak te bevestigen. De Miko-bout wordt in de schroefhouder vastgezet. De boorpositie kan nauwkeurig worden afgesteld door de boor rond de centrale stang te draaien.

Wanneer de boor in de gewenste positie staat, trekt u aan de hendel om de boor aan te voeren en drukt u op de aan/uit-schakelaar om te beginnen met boren. Gebruik de magneethendel om de ankermagneet met boormachine los te maken en opnieuw te positioneren voor de volgende bout of boorgat.

De Miko Ankermagneet is verpakt in een IP-67-gecertificeerde gereedschapskoffer met ingebouwde magnetische afscherming en kan zonder beperkingen met luchtvracht worden verzonden.

Transport en opslag:

De kit wordt geleverd in een transport- / opslagbox met afmetingen 45x37x111 cm met een brutogewicht van ca. 22 kg.

Mechanische Eigenschappen:

Diepte classificatie (max.):	50 m
Gewicht onderwater:	6 kg
Batterij vermogen:	18V, 6Ah
Box afmetingen:	45x37x111 cm
Luchtvracht:	Onbeperkt

Boor & Boormachinehouder:

Gewicht onderwater:	5,5 kg
Gewicht bovenwater:	10 kg
Aandraaimoment (Max.):	39 N/m
Boorhouder maat:	13 mm

Magneet:

Gewicht onderwater:	3 kg
Gewicht bovenwater:	10 kg
Hechtoppervlak:	155x115 mm
Hechtkracht:	450 kg


Inhoud:

- 1 stuks Accuboormachine
- 1 stuks Boorstatief Roestvaststaal
- 1 stuks MAM-003S Miko Ankermagneet
- 1 stuks Magneetkoffer MMC-001/003
- 2 stuks Schroefhouder
- 40 stuks Miko Bout 16-38 mm
- 40 stuks Miko Bout 22,5-50 mm
- 1 stuks Reserve Accu 6Ah
- 1 stuks Reserve boorhouder
- 1 stuks Pomp om de machine op druk te zetten
- 1 stuks Acculader
- 1 stuks Gebruikershandleiding



rmn

Miko
MARINE



1. Onderwater Accuboormachine

De onderwaterboor kan worden gebruikt op waterdiepten tot 50 meter. De boor is voorzien van een snelheidsregeling, ledverlichting en een instelbaar koppel tot 39 Nm.

2. Magnetische voet

De magneet met een hechtkracht tot 450 kg stelt de duiker in staat het gereedschap efficiënt in elke positie te gebruiken en zorgt tevens voor de benodigde tegenkracht om de Miko-bout binnen enkele minuten te boren en vast te zetten.

3. Miko Bout

De zelfborende Miko-bout boort, snijdt schroefdraad en bevestigt. De op maat gemaakte bout is vervaardigd van hoogwaardig staal en dringt door tot 22 mm dikke staalplaten. De Miko-bout heeft een afschuifsterkte van 700 kg.

4. Boorstatief

Het boorstatief stelt de duiker in staat om de boor met de benodigde kracht aan te drijven. Alle onderdelen zijn gemaakt van roestvast staal of een zeewaterbestendige bronslegering.

Artikel Nr.	Omschrijving
75MIK21300	Miko Marine Miko Fix Complete set
75MIK21310	Miko Bout 38 mm (16 mm steel) 100 stuks
75MIK21320	Miko Bout 55 mm (22,5 mm steel) 100 stuks