

Radium Metaalhalogeenlampen

Radium Metaalhalogeenlampen HRI-T

Metaalhalogeenlamp met kwartsbrander, buisvormige heldere lamp, daglicht, fitting E40.
Werking in gesloten armatuur, inclusief voorschakelapparaat en ontsteker. Brandstand h180.
HRI-T 250W Gemiddelde levensduur 12.000 uur. Lamp overlevingsfactor na 12.000 uur: 0,50.
HRI-T 1000W + 2000W Gemiddelde levensduur 9.000 uur. Lamp overlevingsfactor na 8.000 uur: 0,58 tot 0,62.
Energie label G. Ra 92.
* = Geen ontsteker nodig

Artikel Nr.	Omschrijving	DxL mm	Kleur	Wattage	Lumen	Voltage	VPE
832021R	HRI-T 250W/D/PRO/230/E40	46x226	5500K	260	19.000	230V	12 st
832023R	HRI-T 1000W/D/230/E40	76x345	7250K	1.000	85.000	230V	6 st
832025R	HRI-T 2000W/D/400/E40	106x430	7450K	2.050	180.000	400V	4 st
832025RB	HRI-T 2000W/D/I/400/E40 *	106x430	7450K	2.050	180.000	400V	4 st
832025RW	HRI-T 2000W/N/I/400/E40 *	106x430	4300K	2.000	200.000	400V	4 st



Radium Metaalhalogeenlampen HRI-E

Metaalhalogeenlamp met kwartsbrander, elliptische bol gecoat, daglicht, fitting E40.
Werking in gesloten armatuur, inclusief voorschakelapparaat en ontsteker. Brandstand h180.
HRI-E 250W Gemiddelde levensduur 16.000 uur. Lamp overlevingsfactor na 12.000 uur: 0,50.
HRI-E 400W Gemiddelde levensduur 16.000 uur. Lamp overlevingsfactor na 12.000 uur: 0,81.
Energie label G. Ra 90.

Artikel Nr.	Omschrijving	DxL mm	Kleur	Wattage	Lumen	Voltage	VPE
831621R	HRI-E 250W/D/PRO/230/E40	90x226	5200K	250	18.000	230V	12 st
831622R	HRI-E 400W/D/PRO/230/E40	120x290	5200K	430	34.000	230V	12 st



Radium Hogedruk Natriumlampen

Radium Hogedruk natriumlampen RNP-E/LR

Hogedruk natriumlamp met lange levensduur (Y4), elliptische lamp gecoat.
Werking in gesloten armatuur, met ballast en ontsteker. Brandstand h180.
RNP-E 50W Gemiddelde levensduur 28.000 uur. Lamp overlevingsfactor na 20.000 uur: 0,96.
RNP-E 70W Gemiddelde levensduur 30.000 uur. Lamp overlevingsfactor na 20.000 uur: 0,96.
RNP-E 100W Gemiddelde levensduur 36.000 uur. Lamp overlevingsfactor na 20.000 uur: 0,90.
RNP-E 150W Gemiddelde levensduur 36.000 uur. Lamp overlevingsfactor na 20.000 uur: 0,95.
RNP-E 250W Gemiddelde levensduur 36.000 uur. Lamp overlevingsfactor na 20.000 uur: 0,95.

Artikel Nr.	Omschrijving	DxL mm	Kleur	Wattage	Lumen	Voltage	Voet	Energie label	VPE
830808R	RNP-E/LR 50W/S/230/E27	71x156	2000K	54,5	4.000	230	E27	G	24 st
830809R	RNP-E/LR 70W/S/230/E27	71x156	2000K	75,4	6.600	230	E27	G	24 st
830810R	RNP-E/LR 100W/S/230/E40	76x183	2000K	103,6	10.100	230	E40	F	12 st
830811R	RNP-E/LR 150W/S/230/E40	76x226	2000K	160,3	17.000	230	E40	F	12 st
830812R	RNP-E/LR 250W/S/230/E40	76x226	2000K	255,0	31.600	230	E40	E	12 st



Radium Hogedruk natriumlampen RNP-T/LR

Hogedruk natriumlamp met lange levensduur (Y4), buisvormige heldere lamp.
Werking in gesloten armatuur, met ballast en ontsteker. Brandstand h180.
RNP-T 50W Gemiddelde levensduur 28.000 uur. Lamp overlevingsfactor na 20.000 uur: 0,82.
RNP-T 70W Gemiddelde levensduur 30.000 uur. Lamp overlevingsfactor na 20.000 uur: 0,90.
RNP-T 100W Gemiddelde levensduur 36.000 uur. Lamp overlevingsfactor na 20.000 uur: 0,90.
RNP-T 150W Gemiddelde levensduur 36.000 uur. Lamp overlevingsfactor na 20.000 uur: 0,95.
RNP-T 250W Gemiddelde levensduur 36.000 uur. Lamp overlevingsfactor na 20.000 uur: 0,95.
RNP-T 400W Gemiddelde levensduur 36.000 uur. Lamp overlevingsfactor na 20.000 uur: 0,93.
RNP-T 600W Gemiddelde levensduur 32.000 uur. Lamp overlevingsfactor na 20.000 uur: 0,95.

Artikel Nr.	Omschrijving	DxL mm	Kleur	Wattage	Lumen	Voltage	Voet	Energie label	VPE
830800R	RNP-T/LR 50W/S/230/E27	36x156	2000K	56,0	4.200	230	E27	G	12 st
830801R	RNP-T/LR 70W/S/230/E27	36x156	2000K	76,9	6.400	230	E27	F	12 st
830802R	RNP-T/LR 100W/S/230/E40	47x210	2000K	105,2	10.300	230	E40	F	12 st
830803R	RNP-T/LR 150W/S/230/E40	47x210	2000K	161,1	17.500	230	E40	F	12 st
830804R	RNP-T/LR 250W/S/230/E40	47x257	2000K	267,4	31.600	230	E40	E	12 st
830805R	RNP-T/LR 400W/S/230/E40	47x285	2000K	415,5	56.500	230	E40	E	12 st
830806R	RNP-T/LR 600W/S/230/E40	47x285	2000K	600,0	90.000	230	E40	E	12 st

