

Scangrip Draagbare Ex Werkverlichting

Scangrip UNI-EX ATEX Zone 0-20 Oplaadbare LED zaklamp

Multifunctionele oplaadbare ATEX LED werklamp en zaklamp in één. Voor gebruik in Gas Zone 0 en stof 20 NIEUW OPGEWAARDEERD MODEL. COB LED voor een krachtige en gelijkmatige verlichting. SPOT LED in de lantaarnkop voor gebruik als zaklantaarn. Lichtopbrengst COB Primaire LED 350 lumen, 500 lux @0.5 mtr. Lichtopbrengst SPOT SMD LED 150 lumen, 1200 lux @0.5 mtr. Waterbestendigheid klasse IP65, schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 15 uur. 3 lichtstanden, Hoog 350 lumen, Laag 175 lumen, en Spot 150 lumen. Afmetingen 22x7cm, gewicht 750 gram. Laadtijd 12 uur. Ingebouwde sterke magneet, riemclip en stevig ophanghaak. Batterij 3.6V Lithium Iron Phosphate 6700 mAh. Incl. laadhouder met lader. 100-240Vac 50/60Hz. Intelligente batterij indicator. Certificering II 2G Ex ib op is IIC T Ga, II 1D Ex ia IIIC T130°C Da IP65 ATEX certificaat no. TÜV IT 16 ATEX 083 X, IECEx certificate no. IECEx TPS 17.0003X

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035617	Scangrip UNI-EX ATEX LED oplaadbaar 230V



Scangrip MIDI-EX ATEX Zone 2-22 Oplaadbare LED zaklamp

Multifunctionele oplaadbare ATEX LED werklamp en zaklamp in één. Voor gebruik in Gas Zone 2 en stof 22. COB LED voor een krachtige en gelijkmatige verlichting. SPOT LED in de lantaarnkop voor gebruik als zaklantaarn. Lichtopbrengst COB Primaire LED 200 lumen, 280 lux @0.5 mtr. Lichtopbrengst SPOT SMD LED 100 lumen, 560 lux @0.5 mtr Waterbestendigheid klasse IP65, schokbestendig tot 1 mtr Maximale brandtijd op acculading is 2.5 uur. 3 lichtstanden, Hoog 200 lumen, Laag 100 lumen, en Spot 100 lumen. Afmetingen 18x5cm, gewicht 236 gram. Ingebouwde sterke magneet, riemclip en stevig ophanghaak. Batterij 3.8V Lithium Iron Phosphate 1600 mAh. Incl. lader 100-240Vac 50/60Hz Certificering II 3G Ex ic IIC T5 Gc, II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc ATEX certificaat no. TPS 18 ATEX 054006 0015 X Rev.00, IECx certificaat no. IECEx TPS 18.0018X

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035611	Scangrip MIDI-EX ATEX LED oplaadbaar 230V



Scangrip NOVA-EX-R ATEX Zone 1-21 Oplaadbare LED schijnwerper

Multifunctionele oplaadbare ATEX LED werklamp. Voor gebruik in Gas Zone 1 en stof 21. COB LED voor een krachtige en gelijkmatige verlichting. Lichtopbrengst 4000 lumen, 6000 lux @0.5 mtr. Lichtbundel 110° en CRI Ra>90. Waterbestendigheid klasse IP65, schokbestendig IK07 (gegoten schokbestendig aluminium). Maximale brandtijd op acculading 4,3/2,15 uur afhankelijk van lichtstand. Er zijn 2 lichtstanden, Hoog 4000 lumen, Laag 2000 lumen. Afmetingen 27x26cm, gewicht 750 gram. Laadtijd 3 uur. Geïntegreerde draaghandgreep. De flexibele verstelbare beugel kan worden gebruikt om de lamp in iedere stand neer te zetten of op te hangen. Batterij 21.6V Li-Ion 3350 mAh. Incl. lader 100-240Vac 50/60Hz met 5 meter H05RN-F kabel. Intelligente batterij indicator. Certificering II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65 ATEX Certificate no. TUV IT 16 ATEX 081X, IECEx TPS 17.0001X.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035618	Scangrip NOVA-EX-R ATEX LED oplaadbaar 230V



SCANGRIP Draagbare LED Schijnwerper NOVA EX ZONE 1 en 2/21 en 22

Sterk gegoten aluminium behuizing met een geïntegreerde draagbeugel. Bestand tegen ruige en vuile omstandigheden en is extreem schokbestendig. Lichtopbrengst 1700 en 3400 lumen instelbaar, 2900 en 5800 lux @0.5 mtr. Ophangbeugel verstelbaar voor verschillende vrijstaande posities. Waterdichtheidsklasse IP65 IK07. Verstelbare lichtopbrengst in 2 stappen. Lichtbundel 100°. Afmetingen 27.0x26.6x12.3cm, gewicht 4000 gram. Aansluitspanning 100-240V 50/60Hz. Stroomverbruik 35W. Compleet met 10 mtr 3x1.0mm² H05RN-F kabel, Schuko F-Type plug. Aan te sluiten op de Scangrip EX Driepootstatief, EX magnetische beugel en EX steigerbeugel. Gecertificeerd voor II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb en II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65.


Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035619	Scangrip LED Werklamp NOVA EX 100-240Vac 50/60Hz



SCANGRIP EX-VIEW Oplaadbare Hoofdlamp voor Zone 2-22

Oplaadbare EX-PROOF hoofdlamp met aanrakingsvrije sensor. De EX-PROOF line is ontwikkeld voor omgevingen met een potentieel gevaar van een explosie. Is uitgevoerd met de nieuwste batterij technologie met een extreem lange batterijduur. Wanneer de sensor mode I-VIEW is aangezet kan de lamp eenvoudig worden bediend door de hand voor de lampkop te bewegen (ook met een werkhandschoen). Primaire lichtbron COB LED Lichtsterkte 200 lumen. Opbrengst max. 300 lux @0.5 mtr. Secundaire lichtbron: SMD LED lichtsterkte 100 lumen. Opbrengst max. 100 lux @0.5 mtr. Lichthoek 35°. Maximale brandtijd 2,5 uur. Laadtijd 3,5 uur. Werktemperatuur -10°C to +45°C. Oplaadbare batterij Li-Ion 3.8V 1600 mAh, en USB naar mini plug laadkabel, voltage 100-240V 50/60Hz naar 5V 1A (1,6W). GEEN USB Lader inbegrepen (90SCAN035305). Beschermingsklasse IP65, slagvast IK07, valbescherming 1 mtr. Lichtbundel primaire lichtbron 110°. Lichtkleur 6000K. Ra >80. Afmetingen 9,03 x 4,0 x 5,2cm LxBxH, gewicht 0,13 kg. De lamp kan eenvoudig van de band worden verwijderd en als een losse handlamp worden gebruikt of aan een magnetische ondergrond worden gehecht. Gecertificeerd: II 3G Ex ic IIC T5 Gc. Gecertificeerd: II 3D Ex ic IIIC T100° Dc IP65. Goedgekeurd door TÜV SÜD conform de ATEX Directive no. 2014/34/EU effectief vanaf April 2016 en conform de IECEx. ATEX certificaat nr: TPS 18 ATEX 054006 0014 X en IECEx certificaat nr: IECEx TPS 18.0017X

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035606	Scangrip EX-VIEW hoofdlamp COB LED oplaadbaar



Scangrip ATEX LED Schijnwerper accessoires

Scangrip biedt verschillende accessoires voor de EX ATEX schijnwerpers welke helpen om de werkplek zo goed mogelijk te verlichten. De producten zijn voorzien van een poedercoating. Het aanbod bestaat uit NOVA-EX Driepootstatief, NOVA-EX Magnetische beugel en NOVA-EX Steigerbeugel voor buisdiameters 40-50mm.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035616	Scangrip NOVA-EX Magnetische ophangbeugel
90SCAN035609	Scangrip NOVA-EX Steigerbuisbeugel
90SCAN035607	Scangrip NOVA-EX Driepootstatief 1.35-3.00 mtr
90SCAN035305	Scangrip USB lader 100-240V AC naar 5VDC 1A

