

Scangrip Hoofdlampen

SCANGRIP LED Hoofdlampen voor professionals

Verlicht de gehele werkplek, oplaadbaar, lange batterijduur, eenvoudig te bedienen, sensor functie met aanrakingsvrije aan/uit schakeling.

In tegenstelling tot de andere hoofdlampen die een smalle lichtbundel leveren zijn de nieuwe I-VIEW en ZONE hoofdlampen ontwikkeld om een zo breed mogelijk deel van de werkplek te verlichten door de zogenaamde wide-view.

Voorzien van de nieuwste COB LED technologie biedt de verschillende hoofdlampen een extreem krachtige verlichting over het gehele werkkoppervlak. Zo hoeft het hoofd niet onnodig te worden gedraaid vanwege een gelimiteerde lichtbreedte op de werkplek.

SCANGRIP I-VIEW Hoofdlamp

Oplaadbare hoofdlamp met een aanrakingsvrije sensor voor aan/uit schakeling.

Is uitgevoerd met de nieuwste batterij technologie met een extreem lange batterijduur.

Wanneer de sensor mode I-VIEW is aangezet kan de lamp eenvoudig worden bediend door de hand voor de lampkop te bewegen (ook met een werkhandschoen).

Verstelbare lichtsterkte 2 standen. Lichtsterkte 40-400 lumen.

Stap 1: 100 lux @0.5 mtr. Stap 2: 1000 lux @0.5 mtr.

Maximale batterijduur 15-1,5 uur.

Laadtijd 3,5 uur. Werktemperatuur -10°C tot +40°C.

Oplaadbare batterij Li-Ion 3.8V 1600 mAh, en USB naar mini plug laadkabel, voltage 100-240V 50/60Hz naar 5V 1A (3,25W). GEEN USB Lader inbegrepen.

Beschermingsklasse IP65, slagvast IK07, valbescherming 1 mtr.

Lichtbundel 120°/60°. Lichtkleur 6000K. Ra >80.

Afmetingen 10,0 x 3,8 x 5,0cm LxBxH, gewicht 0,10 kg.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035626	Scangrip I-VIEW Hoofdlamp COB LED oplaadbaar



STANDARD
HEADLAMP



I-VIEW
HEADLAMP



SCANGRIP ZONE 2 Hoofdlamp

Ontworpen om een zo optimaal mogelijke hoeveelheid licht op de werkplek te bieden, zoals met de I-VIEW. ZONE is ontworpen voor professioneel gebruik, is sterk en weegt slechts 84g. Wet een zeer aantrekkelijke prijs, ZONE is opnieuw een SCANGRIP bestseller. Verstelbare lichtstanden 3 standen.

Lichtsterkte 20-200 lumen. Stap 1: 40 lux @0.5 mtr. Stap 2: 400 lux @0.5 mtr.

Maximale batterijduur 2 uur.

Laadtijd 2,5 hours. Werktemperatuur -10°C tot +40°C.

Oplaadbare batterij Li-Polymer 3.7V 1200 mAh, en USB naar mini plug laadkabel, voltage 100-240V 50/60Hz naar 5V 1A (2,5W). GEEN USB Lader inbegrepen.

Beschermingsklasse IP65, slagvast IK07, valbescherming 1 mtr.

Lichtbundel 120°/60°. Lichtkleur 6000K. Ra >80.

Afmetingen 0,84 x 3,15 x 0,37cm LxBxH, gewicht 0,08 kg.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035850	Scangrip ZONE 2 Hoofdlamp COB LED oplaadbaar

SCANGRIP I-VIEW Hoofdlamp met hoog efficiënt multi-LED design

Oplaadbare hoofdlamp met aanrakingsvrije sensor. **OPTILight** settings voor optimaal licht en batterijduur met een eenvoudige beweging. Speciale knoppen voor aan/uit en lichtsterkte standen. Batterij indicator.

Wanneer de sensor mode I-VIEW is aangezet kan de lamp eenvoudig worden bediend door de hand voor de lampkop te bewegen (ook met een werkhandschoen).

Verstelbare lichtstanden 3 standen. Lichtsterkte 40-400 lumen.

OPTILight settings: 500 lux @0.5 mtr. (EN 12464-1).

Hoog efficiënt multi-LED design met 12 LED's.

Maximale batterijduur 21-2 uur. OPTILight 4 uur.

Laadtijd 4,5 uur. Werktemperatuur -10°C tot +40°C.

Oplaadbare batterij Li-Ion 3.7V 1400 mAh, en USB naar mini plug laadkabel, voltage 100-240V 50/60Hz naar 5V 1A (2,6W). GEEN USB Lader inbegrepen.

Beschermingsklasse IP65, slagvast IK07, valbescherming 2 mtr.

Lichtbundel 120°/60°. Lichtkleur 5700K. Ra >80.

Afmetingen 9,9 x 4,0 x 5,0cm LxBxH, gewicht 0,13 kg.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN036212	Scangrip I-VIEW Hoofdlamp MULTI LED oplaadbaar



SCANGRIP ZOOM Hoofdlamp

De naam "ZOOM" is gegeven omdat de lichtbundel is "zoomed" van smal naar breder al gelang de behoefte voor de uit te voeren werkzaamheden. Dus kan de lichtbundel van 10° wat een zeer lange bundel is met een afstand van 75 meter naar een veel kortere 60° bundel met een afstand van 30 meter worden versterkt. Verstelbare lichtstanden 3 standen. Lichtbereik 75,0 meter.

Lichtsterkte 10-220 lumen. 55 lux @0.5 mtr. tot 1200 lux @0.5 mtr.

Maximale brandtijd 19,0 tot 4,5 uur.

Laadtijd 2,5 uur. Werktemperatuur -10°C tot +40°C.

Oplaadbare batterij Li-Polymer 3.7V 2000 mAh, en USB naar mini plug laadkabel, voltage 100-240V 50/60Hz naar 5V 1A (5,5W). GEEN USB Lader inbegrepen.

Beschermingsklasse IP54, slagvast IK07, valbescherming 1 mtr.

Lichtbundel verstelbaar 10° tot 60°. Lichtkleur 6500K. Ra >70.

Afmetingen 7,80 x 4,63 x 4,66 cm LxBxH, gewicht 0,11 kg.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035627	Scangrip ZOOM Hoofdlamp COB LED oplaadbaar



Scangrip Hoofdlampen

SCANGRIP LED Hoofdlampen voor professionals met NIGHT VIEW MODE

Met de NIGHT-VIEW kunt u kiezen tussen rood en wit werklicht. Het rode licht is speciaal voor werken in het donker en biedt licht zonder de netvlies te overbelichten, terwijl de ogen tegelijkertijd worden aangepast aan het donker. Het rode licht bekend van militaire functies is ideaal om in de civiele sector bijvoorbeeld op de brug van een schip en offshore te gebruiken. Ideaal op de brug, omdat het nachtzicht behouden blijft en er aan bedieningspanelen gewerkt kan worden. Voorzien van een oplaadbare batterij en een Sensor Mode, waarmee de lamp aan/uit te schakelen is door met de hand voor de sensor langs te gaan. Dit werkt zelfs bij het dragen van een handschoen.

SCANGRIP NIGHT-VIEW Hoofdlamp

Oplaadbare hoofdlamp met een aanrakingsvrije sensor voor aan/uit schakeling. Is uitgevoerd met de nieuwste batterij technologie met een extreem lange batterijduur. Wanneer de sensor mode I-VIEW is aangezet kan de lamp eenvoudig worden bediend door de hand voor de lampkop te bewegen (ook met een werkhandschoen). Verstelbare lichtstanden 2 standen. Lichtsterkte 80-160 lumen. **Met ROOD / WITTE COB LED.**
Stap 1: 250 lux @0.5 mtr. Stap 2: 500 lux @0.5 mtr.
Maximale brandtijd 5-2,5 uur.
Laadtijd 4,0 uur. Werktemperatuur -10°C tot +40°C.
Oplaadbare batterij Li-Polymer 3.8V 1600 mAh, en USB naar mini plug laadkabel, voltage 100-240V 50/60Hz naar 5V 1A (3W). GEEN USB Lader inbegrepen.
Beschermingsklasse IP65, slagvast IK07, valbescherming 1 mtr.
Lichtbundel 120°/60°. Lichtkleur 6000K. Ra >80. (ROOD 632nm)
Afmetingen 10,5 x 5,2 x 4,3cm LxBxH, gewicht 0,13 kg.

2 COLOUR LIGHT



Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035438	Scangrip NIGHT-VIEW Hoofdlamp COB LED oplaadbaar



SCANGRIP EX-VIEW Hoofdlamp voor Zones 2-22

Oplaadbare EX-PROOF hoofdlamp met aanrakingsvrije sensor. De EX-PROOF line is ontwikkeld voor omgevingen met een potentieel gevaar van een explosie. Is uitgevoerd met de nieuwste batterij technologie met een extreem lange batterijduur. Wanneer de sensor mode I-VIEW is aangezet kan de lamp eenvoudig worden bediend door de hand voor de lampkop te bewegen (ook met een werkhandschoen). Primaire lichtbron COB LED Lichtsterkte 200 lumen. Opbrengst max. 300 lux @0.5 mtr. Secundaire lichtbron: SMD LED lichtsterkte 100 lumen. Opbrengst max. 100 lux @0.5 mtr. Lichthoek 35°. Maximale brandtijd 2,5 uur.
Laadtijd 3,5 uur. Werktemperatuur -10°C to +45°C.
Oplaadbare batterij Li-Ion 3.8V 1600 mAh, en USB naar mini plug laadkabel, voltage 100-240V 50/60Hz naar 5V 1A (1,6W). GEEN USB Lader inbegrepen.
Beschermingsklasse IP65, slagvast IK07, valbescherming 1 mtr.
Lichtbundel primaire lichtbron 110°. Lichtkleur 6000K. Ra >80.
Afmetingen 9,03 x 4,0 x 5,2cm LxBxH, gewicht 0,13 kg.
De lamp kan eenvoudig van de band worden verwijderd en als een losse handlamp worden gebruikt of aan een magnetische ondergrond worden gehecht.
Gecertificeerd: II 3G Ex ic IIC T5 Gc.
Gecertificeerd: II 3D Ex ic IIC T100° Dc IP65.
Goedgekeurd door TÜV SÜD conform de ATEX Directive no. 2014/34/EU effectief vanaf April 2016 en conform de IECEx.
ATEX certificaat nr: TPS 18 ATEX 054006 0014 X en IECEx certificaat nr: IECEx TPS 18.0017X



Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035606	Scangrip EX-VIEW hoofdlamp COB LED oplaadbaar



SCANGRIP I-VIEW Montagebeugel veiligheidshelm

Accessoire om de I-VIEW en NIGHT VIEW op een veiligheidshelm te monteren. Wordt geleverd met 3 stuks zelfklevende basis plaatjes (ook los leverbaar). De basis is voorzien van een zeer sterk gelijkmatige dubbelzijdige tape voor plaatsing op de helm. De I-VIEW wordt eenvoudig op de beugel geklikt zonder gebruik te hoeven maken van ander onderdelen en kan weer eenvoudig van de beugel worden afgenomen wanneer de lamp voor andere toepassingen nodig is. Om te gebruiken in combinatie met de 90SCAN035626 en de 90SCAN035438.
Afmetingen 10,4 x 3,4 x 2,8cm LxBxH.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035797	Scangrip montagebeugel I-VIEW voor veiligheidshelm

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035798	Scangrip Zelfklevende basis plaatjes 3 stuks



SCANGRIP USB Lader

Voor het opladen van alle SCANGRIP producten met een USB compatibiliteit. Exclusief laadkabel. Stekker type C (Euro stekker). Lade stroomaansluiting voltage: 100-240V AC 50/60Hz. Laadstroom voltage: 5V DC 1A. Afmetingen 8,0 x 3,5 x 2,5cm LxBxH.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035305	Scangrip USB lader 100-240V AC to 5VDC 1A



SCANGRIP USB naar MINI DC 1-M kabel

Voor het opladen van alle SCANGRIP producten met een USB compatibiliteit. 1 meter flexibele USB kabel zwart met een MINI DC plug voor SCANGRIP Producten.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035307	Scangrip USB naar MINI DC 1-M kabel zwart

