

LED binnenverlichting DALA plafond- wandarmatuur SECOM

LED opbouwarmatuur SECOM DALA voor wand of plafond bevestiging

Behuizing van aluminium voorzien van een thermo vercoating.
 PMMA optiek verzorgt een uniforme verlichting over het gehele oppervlak met een minimale bouw-
 hoogte van het armatuur. Alle modellen zijn voorzien van een hoogrendend LED driver.
 Voorzien van 238 Osram Duris E3 LEDs en 63 Osram Duris E5 LEDs met een totaal vermogen van
 15W / 20W. Standaard kleur is 4000K (optioneel 3000K en 5700K)
 Montage: Direct aan de wand of plafond geschroefd.
 Aansluitspanning: 230Vac 50/60Hz
 Geschatte levensduur 40000 uur L70B10
 Driver 700 mA
 CRI of >80
 Afmetingen: Diameter 245mm x hoogte 50mm. Gewicht 1.8 kg.
 Bescherming IP44. Snelle en eenvoudige installatie.
 Optioneel: Dimbare 1-10V driver, Dali dimbare driver, Bewegingsmelder geïntegreerd.



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	Lichtkleur
83SEC42040184	Dala Wit	15/17.65	1.740	4000K
83SEC42040284	Dala Zwart	15/17.65	1.740	4000K
83SEC42045284	Dala Mat Chroom	15/17.65	1.740	4000K
83SEC42049084	Dala Titanium	15/17.65	1.740	4000K
83SEC4204200184	Dala Wit	20/23	2.677	4000K
83SEC4204200284	Dala Zwart	20/23	2.677	4000K
83SEC4204205284	Dala Mat Chroom	20/23	2.677	4000K
83SEC4204209084	Dala Titanium	20/23	2.677	4000K

LED inbouwarmatuur Downlight SECOM AIRCOM

Extra platte inbouw downlight voorzien van de laatste LED technologie om zo de best mogelijke efficien-
 cy en licht uniformiteit te behalen. Lichthoek optiek 110°.
 Ideaal voor installatie in alle soorten demontabele plafonds, technische plafonds en gipsplaat plafonds.
 Diffuser van thermoplastisch voor optimale sterkte en mooi diffuus licht.
 Fotobiologische waarde van 0. Dus veilig en beschermt het menselijk oog.
 Aansluitspanning: 220-240Vac 50/60Hz, Klasse II.
 Geschatte levensduur >50000 uur L80B10 @ Tc 75°.
 Driver flickervrij. Power factor <95%.
 Omgevingstemperatuur -20° tot +35°.
 CRI of >80.
 Afmetingen Diameter 218mm x hoogte 10mm, benodigde plafondopening ø205 mm. Gewicht 0.6 kg.
 Bescherming IP44. Snelle en eenvoudige installatie.
 Optioneel: Dimbare driver hoekafsnijding, dimbare 1-10V driver, Dali 2,0 dimbare driver, dimbare drive
 met drukknop, DM8 Geïntegreerde bewegingsdetector.
 Noodverlichtingsoptie 1uur of 3uur met autotest of 3uur met zelftest (Klasse II).




Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	Lichtkleur
83SEC42210120383DRD	Ecoducto White	20	2.074	3000K
83SEC42210120384DRD	Ecoducto White	20	2.074	4000K

Trevos SB LED binnenverlichting

Trevos LED binnenverlichting IP20

Aluminium interieur LED opbouw armatuur. Voor plafond- of wandmontage,
 de diffuser van opaal acrylaat en met een inbouwschakelaar in de zijkant
 van de behuizing.
 Het armatuur is geschikt voor sanitaire omgevingen, keukens, wandunits,
 garderobes, werkplekken en etalages.
 Stroomvoorziening geïsoleerde LED driver.
 Aansluitspanning 220-240Vac 50/60Hz, Mac Adam 3 SDCM
 Bescherming IP20, Klasse I.
 Voor omgevingstemperaturen van max. +35°C
 Behuizing van aluminium, met een witte RAL 9003 poedercoating.
 Diffuser opaal doorzichtig polycarbonaat (PC), UV stabiel en slagvast.
 Wit rubberen kabeldoorvoer. Zijkanten: Wit kunststof (ABS).
 Aansluiting: Aansluitblok met schroefcontacten, drie-polig.
 De aan/uit schakelaar zit ingebouwd in de zijkant van het armatuur.
 LED rendement **tot 145 lm/w**
 Lichtkleur standaard 4000K (optioneel 3000K), CRI >80
 Fabrieks garantie 5 jaar.
 Montage methode: direct geschroefd op de wand of aan het plafond.
 Zijmontage spacers (PA GF).
 De watt en lumen waarden kunnen in overeenstemming met de geldende
 richtlijnen ± 7,5 % afwijken.
 * = Lichtwaarden van het armatuur



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen *	Afmetingen in mm AxBxC	Montage afstand in mm D	Licht- kleur
89TR22415	SB LED 1.1ft 1100/840	9	1.080	360x38x67	230	4000K
89TR22425	SB LED 1.2ft 2200/840	15	2.130	590x38x67	460	4000K
89TR22435	SB LED 1.4ft 4400/840	30	4.250	1150x38x67	1020	4000K
89TR22445	SB LED 1.5ft 5500/840	37	5.360	1430x38x67	1300	4000K

