

## Slangdrijvers - Barriere Drijvers

### Sealite Slangdrijvers type PF

Sealite slangdrijvers zijn rotatie gegoten uit UV-gestabiliseerd polyethyleen en worden vastgezet rond buizen, slangen en kabels vooral in de baggerindustrie en andere maritieme toepassingen. Iedere kit wordt geleverd in twee helften met bijbehorende hardware en is stapelbaar voor opslag of in een zeecontainer voor kosten economisch transport.

De units hebben een aantal handige kenmerken, waaronder taps toelopende interne uiteinden om buiging in de buis toe te staan en een intern antislip mechanisme. Optioneel kunnen de drijvers worden gevuld met polyurethaan schuim met een gesloten cel structuur om te voorkomen dat water kan binnendringen in het onwaarschijnlijke geval van schade.

Geschikt voor buis-/slangdiameters OD 8, 10, 12, 24 inch.



Artikel Nr.	Type	Buis klem OD mm-inch	Buis klem ID mm-inch	Voor buis OD inches	Lengte mm/inch	Massa zonder schuim kg/lbs	Massa met schuim kg/lbs	Totaal drijfvermogen tot volledige onderdompeling ongeschuimd kg/lbs
025250	SL-PF08	460-18	225-8.7/8	8	900-35.1/2	19.1-42.2	22.7-50.0	80-176
025251	SL-PF10	812-32	276-10.7/8	10	1066-42	31.8-70.0	47.7-105.0	364-801
025252	SL-PF12	820-32.1/4	320-12.19/32	12	1016-40	31.8-70.0	47.7-105.0	381-838
025253	SL-PF24	1219-48	632-24.7/8	24	1143-45	81.8-180.0	114.4-245.0	853-1877

### Polyform FlowSafe Slingdrijver

FlowSafe slangdrijvers worden gebruikt in verschillende gebieden van de maritieme activiteiten, zoals offshore, olie- en gasindustrie en havenfaciliteiten.

Vloeistofoverdracht op zee gaat vaak gepaard met ernstige problemen, vooral bij zwaar weer. Tijdens vloeistofdoorvoer vult een slang zich met water, surry of andere vloeistof dat door de slang wordt gepompt en zinkt de slang door het gewicht. Zelfs een kleine beweging van het schip kan ervoor zorgen dat de slang loskomt en in de schroef terecht komt. De gevolgen kunnen enorm zijn denkende aan vervuiling, schade aan het schip, vernielde slang etc. De schade is vaak aanzienlijk en kan worden voorkomen.

FlowSafe is geproduceerd uit milieuvriendelijk Bacell-materiaal. Dit is een ethyleen, vinyl acetaat (EVA). Bacell is zeer schokabsorberend, sterkt en elastisch materiaal met 100% gesloten cel structuur. In verhouding tot zijn sterkte heeft Bacell een zeer lage dichtheid, wat resulteert in een hoog drijfvermogen. De hoogst mogelijke graad en uitstekende elasticiteit van het Bacell materiaal voorkomt dat FlowSafe krimpt, vervormt of breekt.

Het werken met de slangen is veel eenvoudiger en veiliger met de FlowSafe.



Artikel Nr.	Type	OD mm-inch	ID mm-inch	Voor slangmaat OD inches	Lengte mm/inch	Massa kg	Groef inch	Drijfvermogen kg
025070	3	235-9.25	100-3.94	3.9	600-23.62	2.24	1.10	17.0
025071	4	235-9.25	120-4.72	4.7	600-23.62	2.07	1.10	15.0
025072	5	240-9.45	145-5.70	5.7	600-23.62	2.07	1.10	15.0
025073	5L	280-11.02	145-5.70	5.7	750-29.35	2.24	1.26	22.0

### Sealite Barriere Drijvers


Sealite's Barriere Drijvers bieden een betrouwbare markeringsoplossing om het vaarverkeer te beperken of weren uit gevaarlijke gebieden, zoals dammen, zwembaden en andere gebieden die gevaar op kunnen leveren. Ze zijn vervaardigd uit sterk UV-gestabiliseerd polyethyleen met een lage dichtheid (LDPE) wat een zeer functioneel en duurzaam product oplevert. Het gepatenteerde productieproces van Sealite levert een naadloos ontwerp uit één stuk op met een lange levensduur en hoge prestaties. Sealite Barriere Floats kunnen aan elkaar worden gekoppeld om vaarverkeer en zwemmers buiten gevaarlijke zones te houden.

Alle drie de modellen zijn ontworpen met een ingegoten 1.1/4" HDPE buis in het midden van de diameter. De drie beschikbare maten zijn; 15 inch rond, 18 x 30 inch ovaal en 24 x 36 inch ovaal. Optioneel leverbaar met draaibare uiteinden. Ander opties zijn alternatieve kleuren (geel, wit, rood en groen), banden met USCG-goedgekeurde retroreflectie zelfklevende striping.




Artikel Nr.	Type	Specificaties	SL-BF-15	SL-BF-1830	SL-BF-2436
025240	SL-BF-15	Totaal drijfvermogen volume in ltr	29	100	214
025241	SL-BF-15-S beide zijden draaibaar oog	Totaal reserve drijfvermogen in kg	24	79	168
025242	SL-BF-15-BE onderzijde draaibaar oog	Wanddikte in mm	5	5	5
025243	SL-BF-1830	Lengte in mm	382	762	914
025244	SL-BF-1830-S beide zijden draaibaar oog	Diameter in mm	382	457	610
025245	SL-BF-2436	Gewicht in kg	4.5	9.5	17.5
025246	SL-BF-2436-S beide zijden draaibaar oog	Draaibare uiteinden optioneel S of = buis doorlopend, draaibaar oog alleen onderzijde	S BE	S	S

15" Diameter  
Model: SL-BF-15-S  
(Shown with optional swivel ends)



18" Diameter x 30" Length  
Model: SL-BF-1830



24" Diameter x 36" Length  
Model: SL-BF-2436

