

## Slanghaspels

### Heavy Duty Open Slanghaspels

Zwaar geribd plaatstaal. Stabiliteit door gecentreerde positie van de veer. Vierrichting geleiders verminderen slangslijtage. Verstelbare geleidingsarm voor verschillende uitgangsposities. Swivel met kogellager voor frictievermindering. Afmetingen 500x500x200mm. Werkdruk max. PN20 Bar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609181	Incl. 15 mtr rubber luchtslang ID 10mm - 3/8"	3/8" BSPT	3/8" BSPT
609182	Alleen haspel (max. capaciteit 15m)	-	-

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609183	Incl. 15 mtr Hi-Vis PVC lucht- en waterslang ID 10mm - 3/8"	3/8" BSPT	3/8" BSPT

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609184	Incl. 15 mtr Rubber Tech lucht- en waterslang ID 10mm - 3/8"	3/8" BSPT	3/8" BSPT

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609185	Incl. 15 mtr rubber luchtslang ID 13mm - 1/2"	1/2" BSPT	1/2" BSPT
609185B	Alleen haspel (max. capaciteit 15m)	-	-

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609187	Incl. 15 mtr lucht- en waterslang (R6) ID 13mm - 3/8"	1/2" BSPT	1/2" BSPT

### Heavy Duty Open Slanghaspels

Afmetingen 500x550x200mm. Werkdruk max. PN20 Bar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609186	Incl. 20 mtr Hi-Vis PVC lucht- en waterslang ID 10mm - 3/8"	3/8" BSPT	3/8" BSPT

### Heavy Duty Open Slanghaspels

Afmetingen 500x600x500mm. Werkdruk max. PN20 Bar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609190	Alleen haspel (max. capaciteit 40m ID 19mm - 3/4")	-	-

### Heavy Duty HOGEDRUK Open Slanghaspel veerbediend

Compact dus geschikt voor beperkte ruimtes. Zware stalen constructie met corrosiebestendige poedercoating. Vierrichting geleiders verminderen slangslijtage. Multipositioneel palmechanisme en eenvoudige spanningsaanpassing. Volledig gesloten en gesmeerde veer. Swivel met volle doorlaat. Verstelbare geleidingsarm voor verschillende uitgangsposities. Afmetingen 500x500x200mm. Werkdruk max. PN150 Bar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609188	Incl. 15 mtr zwarte Jetwash slang (R1) ID 10mm - 3/8"	3/8" BSP	M22x1.5
609188B	Alleen haspel (max. capaciteit 15m)	-	-

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609191	Incl. 15 mtr blauwe Jetwash slang (R1) ID 10mm - 3/8"	3/8" BSP	M22x1.5

### Heavy Duty HOGEDRUK Open Slanghaspel handbediend

Zware stalen constructie met corrosiebestendige poedercoating. Vierrichting geleiders verminderen slangslijtage. Multipositioneel palmechanisme en eenvoudige spanningsaanpassing. Swivel met volle doorlaat. Verschillende montageposities mogelijk. Afmetingen 400x480x400mm. Werkdruk max. PN270 Bar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609189	Incl. 30 mtr blauwe Jetwash slang (R2) ID 10mm - 3/8"	3/8" BSP	M22x1.5

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609192	Incl. 30 mtr zwarte Jetwash slang (R2) ID 10mm - 3/8"	3/8" BSP	M22x1.5
609192B	Alleen haspel (max. capaciteit 30m)	-	-

Artikel Nr.	Omschrijving
609185W	Draibare montageplaat voor 609185, 609186

### Extra Informatie

Contact onze product specialisten voor meer informatie.



## Slanghaspels

### Faicom Open Slanghaspels Handbediend type AM

Voor perslucht en water. Draagbaar en wandmontage mogelijk. Buizenframe elektrostatisch polyester gecoat, krasvast en UV bestendig. Haspel van plaatstaal badverzinkt. Voor temperaturen tot +40°C. Afmetingen 280x310x285mm. Werkdrukmax. PN20.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609211	Alleen haspel	1/4" BSP M	1/4" BSP F
609212	Incl. 30 mtr TPU lucht- en waterslang ID 8mm - 1/4"	1/4" BSP M	1/4" BSP M
609213	Incl. 40 mtr TPU lucht- en waterslang ID 8mm - 1/4"	1/4" BSP M	1/4" BSP M
609214	Incl. 25 mtr TPU lucht- en waterslang ID 10mm - 1/4"	3/8" BSP M	3/8" BSP M



### Faicom Industriële Gesloten Veerbediende Slanghaspel type MC

Geschikt voor perslucht, water (heet en koud), olie en vet. Vaste bevestiging voor wand- en plafondmontage. Excl. Aansluitslang. Optioneel 180° draaibare bevestigingsbeugel. Automatische terugloop met blokkeerstanden op de gewenste slanglengtes. Professionele draaibare inlaatkoppeling zorgt voor perfecte dichting en soepel draaiwerk. Haspel van plaatstaal in- en uitwendig verzinkt en voorzien van epoxy coating (UV-bestendig). Voor temperaturen tot +40°C.

Afmetingen 520x462x175mm. Werkdruk max. PN18. Slang SAE 100R6 voor perslucht en water. Slang PU voor perslucht. Andere slangtypes op aanvraag.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609246	Incl. 10 mtr SAE 100R6 slang ID 8mm OD 14mm	3/8" BSP M	3/8" BSP F
609247	Incl. 15 mtr SAE 100R6 slang ID 8mm OD 14mm	3/8" BSP M	3/8" BSP F
609248	Incl. 20 mtr SAE 100R6 slang ID 8mm OD 14mm	3/8" BSP M	3/8" BSP F
609249	Incl. 10 mtr SAE 100R6 slang ID 10mm OD 17mm	3/8" BSP M	3/8" BSP F
609250	Incl. 15 mtr SAE 100R6 slang ID 10mm OD 17mm	3/8" BSP M	3/8" BSP F
609251	Incl. 10 mtr SAE 100R6 slang ID 13mm OD 20mm	1/2" BSP M	1/2" BSP M



Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609261	Incl. 20 mtr PU luchtslang ID 8mm OD 12mm	3/8" BSP M	3/8" BSP F
609262	Incl. 20 mtr PU luchtslang ID 10mm OD 14mm	3/8" BSP M	3/8" BSP F
609263	Incl. 15 mtr PU luchtslang ID 13mm OD 18mm	1/2" BSP M	1/2" BSP M
609251C	Inlaatslang ID 8mm OD 14mm L=500mm	3/8" BSP M	3/8" BSP F
609251D	Inlaatslang ID 13mm OD 20mm L=500mm	1/2" BSP F	1/2" BSP F
609251E	Inlaatslang ID 10mm OD 17mm L=500mm	3/8" BSP M	3/8" BSP F
609251B	Draaibare wandbeugel 180° voor type MC	-	-



### Zeca 804 Gesloten Slanghaspel Veerbediend

Huis van ABS slagvast kunststof. Gladde versterkte soepele KPU slang met grote doorlaat. Aansluitnippel met buitendraad en anti-knikveer. Metalen zwenkbare muurbeugel. Automatische blokkeerinrichting op elke 50 cm naar keuze in- of uit te schakelen. Voor temperaturen van -5°C tot +40°C. Afmetingen 310x125mm. Werkdruk max. PN15. Slang voor perslucht en water.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609240	Incl. 9+1 mtr KPU lucht- en waterslang ID 8mm - 1/4"	1/4" BSP M	1/4" BSP M



### Zeca 813 Gesloten Slanghaspel Veerbediend

Huis van Epoxy gelakt aluminium spuitgietwerk. Soepele versterkte PVC slang met polyurethaan binnenslang met grote doorlaat. Aansluitnippel met buitendraad en anti-knikveer. Metalen zwenkbare muurbeugel. Automatische blokkeerinrichting op elke 50 cm naar keuze in- of uit te schakelen. Voor temperaturen van -5°C tot +40°C. Dimensions 360x175mm. Pressure max. PN15. Slang voor perslucht en water.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609242	Incl. 10+2 mtr PVC lucht- en waterslang ID 8mm - 1/4"	1/4" BSP M	1/4" BSP F
609243	Incl. 7+2 mtr PVC lucht- en waterslang ID 10mm - 3/8"	3/8" BSP M	3/8" BSP F



### Zeca 805 Gesloten Slanghaspel Veerbediend

Huis van ABS slagvast kunststof. Gladde versterkte soepele KPU slang met grote doorlaat. Aansluitnippel met buitendraad en anti-knikveer. Metalen zwenkbare muurbeugel. Automatische blokkeerinrichting op elke 50 cm naar keuze in- of uit te schakelen. Voor temperaturen van -5°C tot +40°C. Afmetingen 380x205mm. Werkdruk max. PN15. Slang voor perslucht en water.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609244	Incl. 15+1 mtr KPU lucht- en waterslang ID 8mm - 1/4"	1/4" BSP M	1/4" BSP F
609245	Incl. 15+1 mtr PVC lucht- en waterslang ID 10mm - 3/8"	3/8" BSP M	3/8" BSP F



### Airpro Gesloten Slanghaspel Veerbediend

Geschikt voor wand- of plafondmontage. Metalen behuizing. Metalen zwenkbare muurbeugel. Behuizing voorzien van poedercoating. Zware kwaliteit veer wind automatisch de slang op. Messing aansluitkoppeling 360° draaiend. Aansluitnippel met buitendraad en anti-knikveer. Slangaansluiting messing BSP buitendraad. Voor temperaturen van -5°C tot +40°C. Werkdruk max. PN15. Slang voor perslucht en water.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609295	Incl. 10 mtr PU air hose ID 8mm - 1/4"	1/4" BSP M	1/4" BSP M

## Slanghaspels

### Open Slanghaspel Handbediend

Versterkte buisconstructie voorzien van poedercoating. Gehele haspel 360° draaibaar op zijn voetplaat. Opklapbare opwindhandvat. Knik bestendige PU slang Voor temperaturen van -50°C tot +60°C. Werkdruk max. PN20.



Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609197	Incl. 30 mtr blauwe luchtslang ID 8mm - 1/4"	1/4" BSP M	1/4" BSP M

### GARDENA Slanghaspels voor Water

Goede kwaliteit slanghaspels met of zonder hoge kwaliteit waterslang. Haspel voorzien van draagbeugel. Een compleet aanbod van aansluitstukken en waterspuiten kan worden gekozen.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
931049825	Slanghaspel 8007-20 zonder slang Capaciteit voor 50 mtr 1/2", 40 mtr 5/8" of 30 mtr 3/4" slang.	1/2" BSP M	1/2" BSP M

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
931087218	Slanghaspel 2687-20 met 15 mtr 1/2" Classic slang en accessoires als aansluitstukken en waterspuit. Max. capaciteit is 30 mtr 1/2" slang.	1/2" BSP M	1/2" BSP M



### REELWORKS 460 Open Slanghaspels Handbediend

Ontwikkeld voor industriële toepassingen. Behuizing gemaakt van zwaar plaatstaal voorzien van hoogwaardige poedercoating. Volle doorlaat in de aansluiting. Borgpin met veer voor trommelborging. Kan in alle richtingen worden gemonteerd. Wordt geleverd zonder slang. Werkdruk max. PN200.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inlaat	Uitlaat
609202	Losse haspel met capaciteit 105 mtr slang ID 10mm	3/8" BSP M	3/8" BSP M
609203	Losse haspel met capaciteit 80 mtr slang ID 12,5mm	1/2" BSP M	1/2" BSP M



### RAMEX Slanghaspels Automatisch en Handbediend voor Brandstoffen

Een compleet aanbod aan zeer hoogwaardige slanghaspels in staal en roestvrijstaal. Brandstof en olie bestendige slangen. Afgiftepistolen kunnen worden geleverd. Alles op aanvraag.

