

Swiss Solutions IP65 FLEXIBLE LED

Krachtige 37.500 lumen over 25 mtr



Artikel nummers:

Artikel Nr.	Omschrijving	Lumen	Vermogen Watt	lm/W	Voltage	Verlengbaar	Lichtkleur	Bescherming
83SW861020	Swiss Solutions Flexible LED 25 mtr	37.500	325	13	230Vac	Ja tot 100m	4.000K	IP65 - IK08
83SW861010	Swiss Solutions Flexible LED 25 mtr	23.000	200	8	42Vdc	Nee	4.000K	IP65 - IK08



Een van de nieuwste ontwikkelingen is de Swiss Solutions Flexible LED. Een zeer flexibel en snel verwijderbaar product voor uw werkplek met een hoge lichtopbrengst en een unieke lichthoek van 240° (2x120°).

Met LED's aan beide zijden biedt deze LED-strip enorme flexibiliteit en licht in alle richtingen. Het is een energiebesparend alternatief voor tijdelijke verlichting van de werkplek. Geen schaduwen, een groot voordeel ten opzichte van bouwlampen. De verlichting kan eenvoudig worden geplaatst aan plafonds, muren, trappenhuisen, enz. De installatie is snel en eenvoudig: rol de Flexible LED van de haspel en u heeft direct licht. De LED-strip is bedekt met een hoogwaardige, flexibele en duurzame transparante PVC-mantel. De Swiss Solutions Flexible LED heeft een IP65-classificatie en is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. De flexibele LED-strip wordt geleverd op een 25 meter lange haspel voor eenvoudig hanteren, transport en opslag en is direct klaar voor gebruik met de 1,5 meter lange voedingskabel met Euro-stekker. De standaard 230V-versie kan dankzij het modulaire koppelsysteem eenvoudig worden verlengd tot maximaal 100 meter. Voor vochtige en afgesloten omgevingen is er ook een 42Vdc-versie beschikbaar. Deze 42Vdc-versie is niet verlengbaar en moet worden aangesloten op een veiligheidstransformator, die als accessoire verkrijgbaar is. De flexibele lichtbron moet tijdens gebruik altijd volledig van de haspel afgerold zijn.

Technische eigenschappen:

LED: LED's dubbelzijdig 2x180 LED's per meter lengte.
Systeemvermogen: 325W per 25 meter, (13W/m) voor de standaard 230Vac versie
Systeemvermogen: 200W per 25 meter, (8W/m) voor de speciale 42Vdc versie
Licht efficiëntie: 1.500 lumen per meter (25 meter totaal 37.500 lumen) voor de 230Vac versie
Licht efficiëntie: 920 lumen per meter (25 meter totaal 23.000 lumen) voor de 42Vdc versie
Lichtkleur: 4.000K Daglicht
Lichthoek: 240° (120° aan beide zijden)
Verwachte levensduur > 30.000 uren
Bescherming: IP65 en slagbestendig IK08
Omgevingstemperaturen: -25°C - +55°C
Gewicht: 6 kg.
Afmetingen: 16x8mm (BxH)
Lengte: 25 meter, verlengbaar tot 100 meter (alleen bij de 230Vac versie)
Aansluitkabel: 1,5 meter met Euro stekker (230Vac versie)
Aansluitkabel: 1,5 meter zonder stekker (42Vdc versie) CEE stekker is als accessoire leverbaar

Repair Management Nederland B.V.
Jade 300 - 3316 LJ - Dordrecht - Netherlands
Web: rmn.eu E-mail: sales@rmn.eu



RMN.EU

