

Swiss Solutions LED Buitenverlichting Basel IP66

Swiss Solutions LED Verlichtingsarmatuur Basel IP66

STOF & WATERBESTENDIG VERLICHTINGSARMATUUR 220-240Vac

Het Swiss Solutions LED-armatuur "Basel" is speciaal ontwikkeld voor de Zwitserse markt en is bestand tegen zware omstandigheden, terwijl hij voldoet aan de hoge eisen van architecten en lichtontwerpers. Het ontwerp van de armatuur legt de nadruk op het minimaliseren van verblinding en het leveren van hoogwaardige lichtkarakteristieken voor optimaal lichtcomfort. De helderheid is instelbaar via DALI/potentiometer/directe aansluiting/1-10V. Het rendement van de armatuur bedraagt 145 lm/W. Er is een diffuser beschikbaar die aan individuele behoeften voldoet.

Materialiaal:

De behuizing is volledig gemaakt van roestvrij staal en heeft een hoge IP-classificatie, wat een uitzonderlijke robuustheid garandeert (optioneel verkrijgbaar met een afdekking van gehard glas). Het ontwerp van de behuizing maakt een zeer eenvoudige installatie mogelijk. De diffuser is gemaakt van PMMA (transparant/opaal/prismatisch) of gehard veiligheidsglas (transparant of opaal).

Betrouwbaar:

Hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur zijn standaard, evenals de uitstekende energie-efficiëntieklasse A++.

Stofdicht & waterbestendig:

Het armatuur is stof- en waterdicht volgens de IP66-norm en heeft een IK07-classificatie.

Montage:

Directe plafondmontage of pendelmontage.

Typische toepassingen:

- Station en perronverlichting
- Sportstadions
- Spuiterijen en carrosseriewerkplaatsen
- Parkeergarages
- Natte ruimtes



Technische specificaties:

Nominale spanning: 220-240Vac

Frequentie: 50/60Hz

IP Beschermingsklasse: IP66

Slagvastheid: IK07 (met gehard veiligheidsglas)

Beschermingsklasse: Klasse I

Tamb: -30°C - +50°C

Power factor: $\cos \phi \geq 0,95$

Levensduur armatuur: >60.000 uur

Vermogen: 65 Watt

Echte lumen: 9.400 lm

Lengte: 1130 mm

Lichtbundel: 120°

Lichtkleur: 4.000K (optioneel 3.000K, 5.000K)

Kleurweergave: Ra >80

LB Waarde: L70B10

Behuizing: Roestvaststaal V2A / V4A

Diffuser: Prismatisch PMMA of gehard veiligheidsglas

Kabel: 1.5 mtr

Stekker: Niet inbegrepen


Garantie: 5 jaar

MADE IN SWITZERLAND

Certificering:

CE Gecertificeerd
RCM Gecertificeerd, combineert elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en naleving van telecomunicatievoorschriften.
RoHS Gecertificeerd
ENEC Gecertificeerd

Polar view glas of PMMA



Artikel nummers:

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Kleur	Wattage	Lumen	Afmetingen L x W x H	Gewicht kg.
83SW6050	Swiss Solutions LED Basel V4A Glas Opaal	220-240 Vac	4.000K	65 W	9.400 lm	1130 x 147 x 36 mm	4,5
	Andere uitvoering op aanvraag	-	-	-	-	-	-

