

Swiss Solutions Koppelbare Lijnverlichting voor binnentoepassingen DB1210

SWISS SOLUTIONS Koppelbare Lijnverlichting DB1210

Koppelbare lijnarmaturen voor binnengebruik zijn ontwikkeld voor de verlichting van grote binnenruimtes zoals magazijnen, technische ruimtes, gangen, parkeergarages, enz., waar behoefte is aan lijnverlichting met armaturen die eenvoudig aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

De driver is van het type aan/uit (ON/OFF), elektronisch, 220-230 V AC, 50/60 Hz.

Optionele drivers: DALI, 0-10 V.

Vermogensfactor: 0,9.

Beschermingsgraad: IP20 en IK08. Isolatieklasse I.

Voldoet aan de relevante EMC-voorschriften (EMC-emissie: EN5015, EN61000-3-2).

Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het blauwe deel van het spectrum.

Behuizing: PPC Polycarbonaat kleur RAL9016 white.

Diffuser: Opaal Polycarbonaat.

LED Lichtbron 3000K, 4000K, 5700K, CRI +80.

Lichthoek: 120°.

Opgenomenvermogen: 38 tot 58 Watt.

Lichtopbrengst: 4.940 tot 7.540 lumen.

Bevestiging: Directe montage aan het plafond of vrij hangend d.m.v. kabelophang systeem.

DAfmetingen: 1203 x 65 x 66mm en 1503 x 65 x 66mm.

Berekende levensduur LED modules:

L70B10 ta25 - >50.000 uur.

Tolerantie voor lichtstroom en opgenomen vermogen van het armatuur: +/- 10%.

Voor omgevingstemperaturen (ta) van -20 °C tot +45 °C.

Niet verkrijgbaar in EM-uitvoering.

Fabrieksgarantie: 5 jaar.

Veiligheid en EMC:


Spanningsbestendigheid I/P-O/P: 3.75kVac, <5mA 60S, I/P-FG: 1.6kVac, <5mA 60S; O/P-FG: 0.5kVac, <5mA 60S.

Isolatieweerstand I/P-O/P: 500VDC ≥100M Ω.

Spanningspiek IEC61000-4-5(P<25W; L-N: 500V, L/N-PE: 1KV), IEC/EN61000-4-5 (P≥25W L-N: 1KV, L/N-PE: 2KV).

EMC Emissie EN5015, EN61000-3-2.

EMC Immunititeit EN61000-4-2,3,,4,5,6,8,11: EN61547.



Artikel nummers:

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	AxBxC mm	Ta (°C)	Lichtkleur	Lichthoek	Type
83SW4500	Swiss Solutions DB1210-38	38	4.940	1203x65x66	-20°C /+45°C	4.000K	WB >120°	Aan/Uit
83SW4501	Swiss Solutions DB1210-58	58	7.540	1503x65x66	-20°C /+45°C	4.000K	WB >120°	Aan/Uit
83SW4510	Swiss Solutions DB1210-38 DALI	38	4.940	1203x65x66	-20°C /+45°C	4.000K	WB >120°	DALI
83SW4511	Swiss Solutions DB1210-38 DALI	58	7.540	1503x65x66	-20°C /+45°C	4.000K	WB >120°	DALI
83SW4502	Swiss Solutions DB1210-38	38	4.940	1203x65x66	-20°C /+45°C	3.000K	WB >120°	Aan/Uit
83SW4503	Swiss Solutions DB1210-58	58	7.540	1503x65x66	-20°C /+45°C	3.000K	WB >120°	Aan/Uit
83SW4512	Swiss Solutions DB1210-38 DALI	38	4.940	1203x65x66	-20°C /+45°C	3.000K	WB >120°	DALI
83SW4513	Swiss Solutions DB1210-38 DALI	58	7.540	1503x65x66	-20°C /+45°C	3.000K	WB >120°	DALI
83SW4504	Swiss Solutions DB1210-38	38	4.940	1203x65x66	-20°C /+45°C	5.700K	WB >120°	Aan/Uit
83SW4505	Swiss Solutions DB1210-58	58	7.540	1503x65x66	-20°C /+45°C	5.700K	WB >120°	Aan/Uit
83SW4514	Swiss Solutions DB1210-38 DALI	38	4.940	1203x65x66	-20°C /+45°C	5.700K	WB >120°	DALI
83SW4515	Swiss Solutions DB1210-38 DALI	58	7.540	1503x65x66	-20°C /+45°C	5.700K	WB >120°	DALI

Accessoires DB1210:

Artikel Nr.	Omschrijving
83SW4520	Swiss Solutions DB1210 Stroomverbindingsconnector
83SW4521	Swiss Solutions DB1210 Kabelhanger (2 stuks nodig per armatuur)
83SW4522	Swiss Solutions DB1210 Connector - kabelhanger complete set - verbindingsplaat



www.rmn.eu