

Binnenverlichting Inbouw LED Downlight DL1370B

Binnenverlichting LED Plafondinbouw Downlight DL1370B

De DL1370B is een moderne inbouw-downlight voor binnengebruik, geschikt voor diverse ruimtes zoals kantoren, scholen, hotels, winkels, bemanningshutten, gangen, enz. Het armatuur geeft een aangenaam, gelijkmatig en diffuus licht met minimale verblinding.

Voorzien van een SMD-LED met hoge lichtopbrengst (lumen).

Behuizing van gegoten aluminium in de kleur wit (RAL 9016).

Standaard lichtkleuren: 3000 K en 4000 K.

Afmetingen: van Ø 85 mm tot Ø 235 mm.

Voltage: 220-230 V AC, 50/60 Hz. Inclusief elektronische LED-driver (aan/uit).

IP-beschermingsgraad: IP54 aan de lichtzijde en IP20 aan de bovenzijde.

Slagvastheid: IK06.

Diffusor: Opaal polycarbonaat (PC).

Lichtbundel: 100°.

Berekende levensduur: 50.000 uur (L80B10).

Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20 °C tot +45 °C.

Vermogensfactor: ≥ 0,9.

CRI: Ra > 80.

Optioneel: dimbare TRIAC-driver. Geschikt voor gebruik met standaard LED-wanddimmers.

Fabrieksgarantie: 5 jaar.

Beveiliging: Kortsluitbeveiliging (geslaagd), Overspanningsbeveiliging (geslaagd),

Oververhittingsbeveiliging (geslaagd).

Veiligheid en EMC: Spanningsbestendigheid I/P-O/P: 3,75 kV AC, <5 mA, 60 s,

Isolatiweerstand I/P-O/P: 500 V DC, ≥4 MΩ,

Piekspanning (Surge) IEC61000-4-5 (P<25 W: L-N 500 V), IEC/EN61000-4-5 (P≥25 W: L-N 1 kV).

EMC-emissie EN55015, EN61000-3-2; EMC-immuniteit EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11: EN61547.





Artikel nummers Aan/Uit:

Artikel Nr.	Omschrijving	Watt	Lumen	Lichtkleur	Diam. Ø x H mm	Gatmaat Ø mm	Behuizing
83SW4100	Downlight Inbouw DL1370B-7	7	680	4.000K	85	68-75	Wit
83SW4101	Downlight Inbouw DL1370B-8	8	900	4.000K	110	90-100	Wit
83SW4102	Downlight Inbouw DL1370B-12	12	1.480	4.000K	145	120-130	Wit
83SW4103	Downlight Inbouw DL1370B-16	16	1.950	4.000K	145	120-130	Wit
83SW4104	Downlight Inbouw DL1370B-18	18	2.250	4.000K	170	140-150	Wit
83SW4105	Downlight Inbouw DL1370B-18	18	2.370	4.000K	190	160-170	Wit
83SW4106	Downlight Inbouw DL1370B-25	25	3.180	4.000K	190	160-170	Wit
83SW4107	Downlight Inbouw DL1370B-30	30	4.000	4.000K	190	160-170	Wit
83SW4108	Downlight Inbouw DL1370B-18	18	2.430	4.000K	235	200-210	Wit
83SW4109	Downlight Inbouw DL1370B-25	25	3.285	4.000K	235	200-210	Wit
83SW4110	Downlight Inbouw DL1370B-35	35	4.450	4.000K	235	200-210	Wit

Artikel nummers TRIAC Dimbaar:

Artikel Nr.	Omschrijving	Watt	Lumen	Lichtkleur	Diam. Ø x H mm	Gatmaat Ø mm	Behuizing
83SW4100T	Downlight Inbouw DL1370B-7	7	680	4.000K	85	68-75	Wit
83SW4101T	Downlight Inbouw DL1370B-8	8	900	4.000K	110	90-100	Wit
83SW4102T	Downlight Inbouw DL1370B-12	12	1.480	4.000K	145	120-130	Wit
83SW4103T	Downlight Inbouw DL1370B-16	16	1.950	4.000K	145	120-130	Wit
83SW4104T	Downlight Inbouw DL1370B-18	18	2.250	4.000K	170	140-150	Wit
83SW4105T	Downlight Inbouw DL1370B-18	18	2.370	4.000K	190	160-170	Wit
83SW4106T	Downlight Inbouw DL1370B-25	25	3.180	4.000K	190	160-170	Wit
83SW4107T	Downlight Inbouw DL1370B-30	30	4.000	4.000K	190	160-170	Wit
83SW4108T	Downlight Inbouw DL1370B-18	18	2.430	4.000K	235	200-210	Wit
83SW4109T	Downlight Inbouw DL1370B-25	25	3.285	4.000K	235	200-210	Wit
83SW4110T	Downlight Inbouw DL1370B-35	35	4.450	4.000K	235	200-210	Wit



www.rmn.eu