SWISS SOLUTIONS LED Straatlantaarn PSL7100

Swiss Solutions LED Straatlantaarn PSL7100 2-CCT High Efficiency Versie

De Swiss Solutions PSL7100-straatverlichting is een uiterst efficiënt led-armatuur. Het is ontworpen met het oog op eenvoudig onderhoud; dankzij het gereedschapsloze ontwerp is servicebeheer zeer efficiënt. Er is keuze uit diverse uitvoeringen en optieken. De armaturen zijn voorzien van duurzame afdekkingen van gehard glas, die bestand zijn tegen vergeling en veroudering in een buitenomgeving. De uiterst efficiënte uitvoering biedt een lichtopbrengst van 150 lm/W of 190 lm/W. Het armatuur is uitgerust met een instelbare kleurtemperatuur (2-CCT: 3000 K – 4000 K) en vier vermogensstanden (30%, 50%, 75% en 100%). Voor integratie in slimme systemen ondersteunt de PSL7100 dubbele Zhaga-interfaces of een 3-pins NEMA-aansluiting in combinatie met DALI-2.
Dankzij de verstelbare mastopname is zowel zijdelingse montage (side-entry) als montage op een masttop (post-top) mogelijk, wat zorgt voor flexibele installatieopties. Er is keuze uit drie verschillende optieken (type II, III en IV) om de gewenste lichtbundel te realiseren. De PSL7100-straatverlichting beschikt over een IP66- en IK09-classificatie.
Voltage: 120–277 VAC, 50/60 Hz. Arbeidsfactor >0,97. CRI (Ra) 70.
Beschikbaar met corrosiebescherming klasse C3 of C4; standaard leveren wij de hogere C4-beschermingsklasse.
Diverse montageaccessoires zijn op aanvraag verkrijgbaar. Op dit verlichtingsarmatuur geldt een fabrieksgarantie van 5 jaar.



Artikel nummers Optiek T2 68x150°:



Optieken met Class I & 3030 LEDs in 4-power & 2-CCT en C4 corrosiebescherming, 190lm/W versie


Artikel Nr.	Omschrijving	Watt	Lumen	lm/W	Afmetingen LxBxH mm	2-CCT Selecteerbaar	Corrosie bescherming	Voltage
83SW5350	Straatlantaarn PSL-7100-20 2-CCT C4	20	3.800 lm	190	448x190x65	3.000K/4.000K	C4 High	100-277Vac
83SW5351	Straatlantaarn PSL-7100-40 2-CCT C4	40	7.600 lm	190	448x190x65	3.000K/4.000K	C4 High	100-277Vac
83SW5352	Straatlantaarn PSL-7100-50 2-CCT C4	50	9.500 lm	190	543x20x65	3.000K/4.000K	C4 High	100-277Vac
83SW5353	Straatlantaarn PSL-7100-75 2-CCT C4	75	14.250 lm	190	543x20x65	3.000K/4.000K	C4 High	100-277Vac
83SW5354	Straatlantaarn PSL-7100-100 2-CCT C4	100	19.000 lm	190	553x253x65	3.000K/4.000K	C4 High	100-277Vac
83SW5355	Straatlantaarn PSL-7100-120 2-CCT C4	120	22.800 lm	190	553x253x65	3.000K/4.000K	C4 High	100-277Vac
83SW5356	Straatlantaarn PSL-7100-150 2-CCT C4	150	28.500 lm	190	599x253x65	3.000K/4.000K	C4 High	100-277Vac
83SW5357	Straatlantaarn PSL-7100-180 2-CCT C4	180	34.200 lm	190	599x253x65	3.000K/4.000K	C4 High	100-277Vac
83SW5358	Straatlantaarn PSL-7100-200 2-CCT C4	200	38.000 lm	190	648x255x65	3.000K/4.000K	C4 High	100-277Vac

Artikel nummers Optiek T3 96x157°:



Artikel Nr.	Omschrijving
83SW5360	Straatlantaarn PSL-7100-20 2-CCT C4
83SW5361	Straatlantaarn PSL-7100-40 2-CCT C4
83SW5362	Straatlantaarn PSL-7100-50 2-CCT C4
83SW5363	Straatlantaarn PSL-7100-75 2-CCT C4
83SW5364	Straatlantaarn PSL-7100-100 2-CCT C4
83SW5365	Straatlantaarn PSL-7100-120 2-CCT C4
83SW5366	Straatlantaarn PSL-7100-150 2-CCT C4
83SW5367	Straatlantaarn PSL-7100-180 2-CCT C4
83SW5368	Straatlantaarn PSL-7100-200 2-CCT C4

Artikel nummers Optiek T4 150x150°:



Artikel Nr.	Omschrijving
83SW5370	Straatlantaarn PSL-7100-20 2-CCT C4
83SW5371	Straatlantaarn PSL-7100-40 2-CCT C4
83SW5372	Straatlantaarn PSL-7100-50 2-CCT C4
83SW5373	Straatlantaarn PSL-7100-75 2-CCT C4
83SW5374	Straatlantaarn PSL-7100-100 2-CCT C4
83SW5375	Straatlantaarn PSL-7100-120 2-CCT C4
83SW5376	Straatlantaarn PSL-7100-150 2-CCT C4
83SW5377	Straatlantaarn PSL-7100-180 2-CCT C4
83SW5378	Straatlantaarn PSL-7100-200 2-CCT C4



www.rmn.eu

