

**Tectyl Underbody Coating Bronze spuitbus**

Tectyl Underbody Coating Bronze is een oplosmiddelhoudende, was/asfaltbasis, corrosiewerend product. Het is vooral geschikt voor de onderkant van voertuigen.

Tectyl Underbody Coating Bronze hardt uit tot een bronskleurige, veerkrachtige, taai en slijtage bestendige film. Vermijd direct contact met PVC vanwege de mogelijke materiaal incompatibiliteit. Oppervlaktevoorbereiding: om een maximum resultaat te behalen dienen de metalen oppervlakken schoon, droog en vrij zijn van roest, olie en walshuid.

Aanbevolen Droge Laagdikte Film over metaal profiel 250 micron. Dit kan alleen worden bereikt door meerdere lagen aan te brengen.

| Artikel Nr. | Omschrijving                             | Inhoud | VPE   |
|-------------|--|--------|-------|
| 690140      | Tectyl Underbody Coating Bronze spuitbus | 500 ml | 12 st |

**Tectyl Multipurpose Transparent spuitbus**

Tectyl Multipurpose Transparent is een oplosmiddelarme, op hars gebaseerd, transparant, corrosiewerend middel. Het heeft goede waterverdringende eigenschappen en kan worden gebruikt als veelzijdige corrosiebescherming voor een grote verscheidenheid van toepassingen op ferro- en non-ferro metalen: auto, scheepvaart, huishoudelijke en industriële gereedschappen.

Tectyl Multipurpose Transparent biedt speciale bescherming aan industriële en auto-elektrische bedradingen en contacten, zoals bobines, bougiekabels en aansluitingen.

Tectyl Multipurpose Transparent hardt uit tot een harde, transparante kleurloze beschermende film. Oppervlaktevoorbereiding: om een maximum resultaat te behalen dienen de metalen oppervlakken schoon, droog en vrij zijn van roest, olie en walshuid.

Aanbevolen Droge Laagdikte Film over metaal profiel 45 micron. Breng de coating aan in meerdere lagen om zo kleine poreuze gaatjes (zogenaamde pin-holes) in de coating te voorkomen.

Geschatte beschermingsperiode: binnen 36 maanden en buiten 6 maanden.

| Artikel Nr. | Omschrijving                             | Inhoud | VPE   |
|-------------|--|--------|-------|
| 690141      | Tectyl Multipurpose Transparent spuitbus | 500 ml | 12 st |

**Tectyl Multipurpose Waterbased spuitbus**

Tectyl Multipurpose Waterbased is speciaal ontworpen voor gebruik als een veelzijdig corrosiepreventie middel. Het is een Premium corrosiewerend middel op waterbasis. Het biedt een uitstekende barrière tegen corrosieve omgevingen voor ferro- en non-ferro toepassingen: industriële componenten, onderdelen en vele andere producten. Het is een sneldrogend product.

Tectyl Multipurpose Waterbased hardt uit tot een transparante, harde maar flexibele film.

Oppervlaktevoorbereiding: om een maximum resultaat te behalen dienen de metalen oppervlakken schoon, droog en vrij zijn van roest, olie en walshuid.

Aanbevolen Droge Laagdikte Film over metaal profiel 50 micron. Breng de coating aan in meerdere lagen om zo kleine poreuze gaatjes (zogenaamde pin-holes) in de coating te voorkomen.

Geschatte beschermingsperiode: binnen 36 maanden en buiten 24 maanden. Het is weersbestendig tot minimaal 500 uur (ISO 4892-3).

| Artikel Nr. | Omschrijving                           | Inhoud | VPE   |
|-------------|--|--------|-------|
| 690142      | Tectyl Multipurpose Waterbased aerosol | 500 ml | 12 st |

**Tectyl Multipurpose Amber aerosol**

Tectyl Multipurpose Amber is een op was gebaseerd, oplosmiddelarm, amberkleurig corrosie preventiemiddel. Het heeft goede waterverdringende en penetrerende eigenschappen, waardoor het zeer geschikt is als veelzijdige corrosiebescherming voor een breed scala aan toepassingen: automotive, scheepvaart, huishoudelijk en industrieel.

Het is een premium corrosie preventiemiddel op een oplosmiddelbasis in een spuitbus.

Tectyl Multipurpose Amber hardt uit tot een amberkleurige, wasachtige, semi-stevige, doorschijnende film.

Oppervlaktevoorbereiding: om een maximum resultaat te behalen dienen de metalen oppervlakken schoon, droog en vrij zijn van roest, olie en walshuid.

Aanbevolen Droge Laagdikte Film over metaal profiel 50 micron. Breng de coating aan in meerdere lagen om zo kleine poreuze gaatjes (zogenaamde pin-holes) in de coating te voorkomen.

Geschatte beschermingsperiode: binnen 60 maanden en buiten 36 maanden.

| Article No. | Description                       | Contents | Packed |
|-------------|-----------------------------------|----------|--------|
| 690143      | Tectyl Multipurpose Amber aerosol | 500 ml   | 12 pcs |

**Extra Informatie**

Van alle Tectyl Producten zijn product data sheets van de fabrikant beschikbaar met informatie over de producten en de eigenschappen.

Contact onze product specialisten hiervoor.

Materiaal Veiligheidsbladen (MSDS) zijn beschikbaar in diversen talen.

Contact onze product specialisten om deze formulieren te ontvangen in de door u gewenste taal.

Tectyl spuitbussen houden UN nummer UN 1950. Drijgas is Propaan/Butaan.

