

Verzinkfrezen


Verzinkfrezen met 3 snijkanten DIN 335-C HSS-G

90° HSS-G verzinkfrezen conform DIN 335-C, cilindrische schacht en robuust ontwerp met 3 snijkanten. CBN precisie geslepen voor zeer accuraat werken. Toepassing; Ideaal voor ontbramen en moeiteloos verzinken van de meest voorkomende materialen. Het beste resultaat wordt verkregen bij een laag toerental!

Materiaal groepen: 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4.1 - 4.12 / 5.1 / 5.3

Verpakt per 1 stuks

Artikel Nr.	d1 mm	l1 mm	d2 mm	Metrisch	Artikel Nr.	d1 mm	l1 mm	d2 mm	Metrisch
396005	6.3	45	5	M3	396017	15.0	60	10	-
396009	8.3	50	6	M4	396018	16.5	60	10	M8
396011	10.0	50	6	-	396020	20.5	63	10	M10
396012	10.4	50	6	M5	396021	25.0	67	10	M12
396014	12.4	56	8	M6	396023	31.0	71	12	M16



Verzinkfrezen met 3 snijkanten DIN 335-C INOX

90° HSS-E verzinkfrezen conform DIN 335-C, cilindrische schacht en robuust ontwerp met 3 snijkanten. CBN precisie geslepen voor zeer accuraat werken. Toepassing; Ideaal voor het ontbramen en moeiteloos verzinken van V2A, V4A en vergelijkbare roestvaststaalsoorten. Het beste resultaat wordt verkregen bij een laag toerental!

Materiaal groepen: 1.1 - 1.5 / 2.1 - 2.3 / 3.1 - 3.3 / 5.1 - 5.4

Verpakt per 1 stuks

Artikel Nr.	d1 mm	l1 mm	d2 mm	Metrisch	Artikel Nr.	d1 mm	l1 mm	d2 mm	Metrisch
396060	6.3	45	5	M3	396065	15.0	60	10	-
396061	8.3	50	6	M4	396066	16.5	60	10	M8
396062	10.0	50	6	-	396067	20.5	63	10	M10
396063	10.4	50	6	M5	396068	25.0	67	10	M12
396064	12.4	56	8	M6	396069	31.0	71	12	M16



Verzinkfrezen met 3 snijkanten DIN 335-D HSS-G Morsekonus opname

90° HSS-G verzinkfrezen conform DIN 335-D, morsekonus opname conform DIN 228-B, robuust ontwerp met 3 snijkanten. CBN precisie geslepen voor zeer accuraat werken. Toepassing; Ideaal voor ontbramen en moeiteloos verzinken van de meest voorkomende materialen. Het beste resultaat wordt verkregen bij een laag toerental!

Materiaal groepen: 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4.1 - 4.12 / 5.1 / 5.3

Verpakt per 1 stuks

Artikel Nr.	d1 mm	l1 mm	M1	Metrisch	Artikel Nr.	d1 mm	l1 mm	M1	Metrisch
396045	20.5	100	MT2	M10	396049	40.0	140	MT3	-
396046	25.0	106	MT2	M12	396050	50.0	150	MT3	-
396047	31.0	112	MT2	M16	396051	63.0	180	MT4	-
396048	37.0	118	MT2	M20	396052	80.0	190	MT4	-




Verzinkfrezen met 3 snijkanten DIN 335-C HSS-G TiN gecoat

90° HSS-G verzinkfrezen conform DIN 335-C, cilindrische schacht en robuust ontwerp met 3 snijkanten. CBN precisie geslepen voor zeer accuraat werken. TiN-coating voor verbeterde snijwaarden en een langere standtijd. Toepassing; Ideaal voor ontbramen en moeiteloos verzinken van de meest voorkomende materialen. Het beste resultaat wordt verkregen bij een laag toerental! Materiaal groepen: 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4.1 - 4.12 / 5.1 / 5.3

Verpakt per 1 stuks

Artikel Nr.	d1 mm	l1 mm	d2 mm	Metrisch	Artikel Nr.	d1 mm	l1 mm	d2 mm	Metrisch
396085	6.3	45	5	M3	396091	16.5	60	8	M8
396086	8.3	50	6	M4	396092	20.5	63	10	M10
396088	10.4	50	6	M5	396093	25.0	67	10	M12
396089	12.4	56	8	M6	396094	31.0	71	12	M16



Verzinkfrezen als sets met 3 snijkanten in handige ABS cassette

Artikel Nr.	Omschrijving	Type	Inhoud
396040	6 delige set HSS-G verzinkfrezen	400	1x ø6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5mm
396041	7 delige set HSS-G verzinkfrezen	400	1x ø6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 - 25,0mm

Artikel Nr.	Omschrijving	Type	Inhoud
396080	6 delige set HSS-E INOX verzinkfrezen	403	1x ø6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5mm
396081	7 delige set HSS-E INOX verzinkfrezen	403	1x ø6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 - 25,0mm

Artikel Nr.	Omschrijving	Type	Inhoud
396096	6 delige set HSS-G TiN verzinkfrezen	404	1x ø6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5mm
396097	7 delige set HSS-G TiN verzinkfrezen	404	1x ø6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 - 25,0mm



Veel andere soorten verzinkfrezen leverbaar. Voor meer informatie contact onze product specialisten