

Vloermatten

Standaard Kokosmatten

Materiaal; natuurlijk kokosvezel, verwijdert vuil van de schoenool als een borstel. Zeer slijtvast met een rubber rugzijde uitgevoerd om te voorkomen dat de mat weg kan glijden. Leverbaar op de rol of in standaard afmetingen.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
740201	Kokosmat op de rol, breedte 1 meter	10 mtr	-
740201B	Snijtoeslag kokosmat	-	-
740203	Kokosmat 60x100 cm	1 st	51 10 23
740208	Kokosmat 90x120 cm	1 st	51 10 24



Combinatie kokosmat

Materiaal; natuurlijk kokosvezel, verwijdert vuil van de schoenool als een borstel. Gegalvaniseerd staaldraad gecombineerd met kokos rollen. Slijtvast en supersterk.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
740205	Kokos combinatiemat 40x60 cm	1 st	51 10 31



Deurmat extra reinigend

Polyamide mat met PVC rugzijde. Verwijdert nat en droog vuil van de schoenen. Matten zijn wasbaar op een maximum temperatuur van 30°C. Niet geschikt voor (industriële) wasdrogers! Leverbare kleuren zijn donkerbruin en antracietgrijs.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
740208BR	Mat 40x60 cm Donkerbruin	1 st	-	740208AN	Mat 40x60 cm Antraciet	1 st	-
740209BR	Mat 40x70 cm Donkerbruin	1 st	-	740209	Mat 40x70 cm Antraciet	1 st	-
740210BR	Mat 60x90 cm Donkerbruin	1 st	51 11 51	740210	Mat 60x90 cm Antraciet	1 st	51 11 51
740211BR	Mat 90x130 cm Donkerbruin	1 st	51 11 53	740211	Mat 90x130 cm Antraciet	1 st	51 11 53
740212BR	Mat 90x150 cm Donkerbruin	1 st	51 11 54	740212	Mat 90x150 cm Antraciet	1 st	51 11 54
740214BR	Mat 120x190cm Donkerbruin	1 st	-	740214	Mat 120x190 cm Antraciet	1 st	-



Deurmat NOTRAX UNI wasbaar

Voor medium voetverkeer. 100% Polyamide met 100% nitril rubber rugzijde. Nitril rubber randen 2,5 cm aan alle zijden. Dikte 8,5 mm. Gewicht 2,8 kg/m². Brandklasse EN 13501-1 Bfl-S1. Machinewasbaar bij maximaal +50°C of te reinigen met een stofzuiger. Gebruik nooit een (industriële) wasdroger. Leverbaar in 5 verschillende kleuren.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
74NO010S002301BL	Mat Notrax UNI 60x85 cm Zwart	1 st	-
74NO010S003401BL	Mat Notrax UNI 85x115 cm Zwart	1 st	-
74NO010S003501BL	Mat Notrax UNI 85x150 cm Zwart	1 st	-
74NO010S004601BL	Mat Notrax UNI 115x180 cm Zwart	1 st	-



Deurmat NOTRAX GUZZLER

Voor medium intensief voetverkeer. Decalon garen en natuurrubber rugzijde. Rubber randen van 2,5 cm aan alle zijden. Dikte 10,5 mm, Gewicht 5,2 kg/m². Brandklasse ASTM D2859 gepasseerd DOC-FF-1-70. Reiniging: Stofzuigen/shampoo of gebruik een injectie-/extractiemethode om schoon te maken. Leverbaar in 7 verschillende kleuren.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
74NO166060090CH	Mat Notrax GUZZLER 60x90 cm Zwart	1 st	-
74NO166060120CH	Mat Notrax GUZZLER 90x120 cm Zwart	1 st	-
74NO166090120CH	Mat Notrax GUZZLER 90x150 cm Zwart	1 st	-
74NO166090300CH	Mat Notrax GUZZLER 90x300 cm Zwart	1 st	-
74NO166120180CH	Mat Notrax GUZZLER 120x180 cm Zwart	1 st	-
74NO166120300CH	Mat Notrax GUZZLER 120x300 cm Zwart	1 st	-



Deurmat NOTRAX WAYFARER 16 mm

Voor zwaar voetverkeer. Dikke spoelen (strengdiameter 1 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC. Rugzijde vinyl (DOP-vrij). Aan alle kanten geperste randen. Dikte 16 mm. Gewicht 6 kg/m². Brandklasse EN 13501-1 Bfl-S1. Wassen met een waterslang of stofzuigen. Kleuren; donkergrijs, marineblauw en rood.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
74NO267S0035CH	Mat Notrax WAYFARER 90x150 cm Grijs	1 st	-
74NO267S0046CH	Mat Notrax WAYFARER 120x180 cm Grijs	1 st	-
74NO267S0035NB	Mat Notrax WAYFARER 90x150 cm Blauw	1 st	-
74NO267S0046NB	Mat Notrax WAYFARER 120x180 cm Blauw	1 st	-
74NO267S0035RE	Mat Notrax WAYFARER 90x150 cm Rood	1 st	-
74NO267S0046RE	Mat Notrax WAYFARER 120x180 cm Rood	1 st	-



Vloermatten

Deurmat NOTRAX WAYFARER 10 mm

Voor gemiddeld voetverkeer. Fijne lussen van geëxtrudeerd vinyl van 100% PVC. Rugzijde vinyl (DOP-vrij). Aan alle kanten geperste randen. Dikte 10 mm. Gewicht 3 kg/m². Brandklasse EN 13501-1 Bfl-S1. Reinigen: Wassen met een waterslang of stofzuigen. Kleuren, alleen grijs.



Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
74NO265S0035CH	Mat Notrax WAYFARER 90x150 cm Grijs	1 st	-
74NO265S0046CH	Mat Notrax WAYFARER 120x180 cm Grijs	1 st	-

Deurmat 3M NOMAD Extra Duty

Polyamide vezels verwijderen vuil en vocht. Vinyl rugzijde met een ca. 20mm brede rand aan alle zijden. Kleur standaard donkergrijs. Reinigen wassen (niet geschikt voor een wasdroger) of stofzuigen.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
943M2255	3M NOMAD deurmat 70x90cm Donkergrijs	1st	51 11 52



Deurmat Rubber Open Ring

Zware kwaliteit mat. Eenvoudig aan elkaar te koppelen. Voor buiten(dek)gebruik waar water eenvoudig kan worden afgevoerd door de opening structuur. Eenvoudig te reinigen met waterslang.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
740234	Openring Rubbermat 100x100 cm 16mm	1st	51 10 71
740234B	Koppelstuk voor 16mm hoge openring mat	1st	51 10 82
740235	Openring Rubbermat 100x150 cm 22 mm	1st	51 10 71
740237	Openring Rubbermat 80x120 cm 16 mm	1st	51 10 71
740238	Openring Rubbermat 80x120 cm 22 mm	1st	51 10 71



Deurmat NOTRAX Rubber Open Ring OCT-O-FLEX 599B Afgeschuind

Voor losse plaatsing binnen of buiten. Voor zwaar verkeer. Natuurrubber, rondom afgeschuinde randen. Dikte 12,5 mm, gewicht 9,8 kg/m². Geschikt voor gebruik bij extreem weer, achthoekig ringontwerp met open ring bouw. Kleine gaten diameter 14 mm, conform de EU-norm voor openbare ingangen. Schoonmaak: Eenvoudig te reinigen met waterslang.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
74NO599B0035OB	Mat Notrax 599B Oct-O-Flex 90x150 cm	1 st	-
74NO599B0046OB	Mat Notrax 599B Oct-O-Flex 120x180 cm	1 st	-
74NO599B7090OB	Mat Notrax 599B Oct-O-Flex 70x90 cm	1 st	-



Vloermat VIDAR COIN SBR

Voor gebruik binnenshuis in industriële toepassingen. Een verhoogd cirkelvormig ontwerp op het oppervlak van de mat. Temperatuurbereik: -30°C tot +70°C. Specificaties: Sterk en slijtvast. Met antislipprofiel bovenop de mat. Hardheid Shore A ± 5° = 80. Soortelijk gewicht grs/cm³ = 1,6. Treksterkte Mpa = 3,5. Rek bij breuk % = 250. Afschuiving mm³ = 400. Compressie bij 70°C gedurende 22 uur % = 40. Verkrijgbaar in zwart en grijs. Dikte 3,0 mm. Reinigen: Met water of stofzuigen.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
21ZEC803000	Vidar Coin Mat 1,2x10,0 mtr Zwart	1 st	-
21ZEC803001	Vidar Coin Mat 1,0x10,0 mtr Zwart	1 st	-
21ZEC803000	Vidar Coin Mat 1,2x10,0 mtr Grijs	1 st	-
21ZEC804501	Vidar Coin Mat 1,0x10,0 mtr Grijs	1 st	-



Vloermat VIDAR COIN SBR M3 BRANDKLASSE

Voor gebruik binnenshuis in industriële toepassingen. Een verhoogd cirkelvormig ontwerp op het oppervlak van de mat. Temperatuurbereik: -30°C tot +70°C. Specificaties: Sterk en slijtvast. Met antislipprofiel bovenop de mat. Hardheid Shore A ± 5° = 75. Soortelijk gewicht grs/cm³ = 1,6. Treksterkte Mpa = 4. Rek bij breuk % = 250. Afschuiving mm³ = 400. Compressie bij 70°C gedurende 22 uur % = 40. M3 BRANDKLASSE-classificatie. Dikte 4,5 mm. Reinigen: Met water of stofzuigen.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
21ZEC803000	Vidar Coin Mat M3 1,0x10,0 mtr Zwart	1 st	-
21ZEC803001	Vidar Coin Mat M3 1,2x10,0 mtr Zwaert	1 st	-



Vloermat CHECKER Type NBR

Traanplaat ontwerp voor uitstekende tractie en eenvoudige reiniging. NBR-oliebestendig. Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C. Hardheid Shore A ± 5° = 65. Soortelijk gewicht grs/cm³ = 1,5. Treksterkte Mpa = 3. Rek bij breuk % = 200. Dikte 3,0 mm en 5,0 mm. Reinigen: Met water of stofzuigen.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
21ZEC01063142	Checker Mat 1,4x10,0 mtr Zwart 3.0 mm	1 st	-
21ZEC01065142	Checker Mat 1,4x10,0 mtr Zwart 5.0 mm	1 st	-




Vloermatten

Deurmat FINE RIB NBR oliebestendig

Sterk en slijtvast. Heeft een antislip geribbeld oppervlak en een fijn stoffen patroon aan de achterkant. Oliebestendig NBR. Uitermate geschikt voor losliggende toepassingen van vloeren, looppaden, rubbers, laadruimtes, werkbanken etc. Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C. Hardheid Shore A $\pm 5^\circ = 65$. Soortelijk gewicht $\text{gr./cm}^3 = 1,5$. Treksterkte $\text{Mpa} = 3,5$. Rek bij breuk $\% = 250$. Dikte 3,0 mm. Reinigen: Met water of stofzuigen.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
21ZE01050303	Fine Rib Mat 1,0x10,0 mtr Zwart NBR	1 st	51 10 85
21ZE01050302	Fine Rib Mat 1,2x10,0 mtr Zwart NBR	1 st	51 10 85



Vloeremat FINE RIB SBR Standaard type

Sterk en slijtvast. Heeft een antislip geribbeld oppervlak en een fijn stoffen patroon aan de achterkant. Uitermate geschikt voor losliggende toepassingen van vloeren, looppaden, rubbers, laadruimtes, werkbanken etc. Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C. Hardheid Shore A $\pm 5^\circ = 65$. Soortelijk gewicht $\text{gr./cm}^3 = 1,5$. Treksterkte $\text{Mpa} = 3,0$. Rek bij breuk $\% = 200$. Dikte 3,0 mm. Reinigen: Met water of stofzuigen.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
21ZE01050310	Fine Rib Mat 1,0x10,0 mtr Zwart SBR	1 st	51 10 85
21ZE01050300	Fine Rib Mat 1,2x10,0 mtr Zwart SBR	1 st	51 10 85



Deurmat NOTRAX 345 Rubberborstels outdoor

Voor zwaar voetverkeer. Natuurrubber met afgeschuinde kanten rondom. Dikte 16 mm, gewicht 13,6 kg/m^2 Reiniging: afsprengen met waterslang.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
74NO345S2432BL	Mat Notrax 345 60x80 cm Zwart	1 st	-
74NO345S3239BL	Mat Notrax 345 80x100 cm Zwart	1 st	-
74NO345S3660BL	Mat Notrax 345 90x150 cm Zwart	1 st	-
74NO345S3672BL	Mat Notrax 345 90x180 cm Zwart	1 st	-



Vloeremat NOTRAX 745 DOTS

Voor droge industriële toepassingen, middelzwaar voetverkeer. Beide zijden voorzien van een veiligheidsgeel gekleurde lijn. PVC (DOP-vrij), rondom afgeschuinde randen. Dikte 4,7 mm, gewicht 4 kg/m^2 . Brandklasse EN 13501-1 Bfl-S1. Slipklasse R9. Vrij van DOP, vrij van DMF, vrij van ozonafbrekende stoffen, vrij van siliconen en vrij van zware metalen. Reiniging door dagelijks te vegen met een borstel. Kleur Zwart met gele rand aan de zijkanten.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
74NO737120010	Mat Notrax 745 1,2x10,0 mtr Zwart/geel	1 st	-
74NO737120022	Mat Notrax 745 1,2x22,8 mtr Zwart/geel	1 st	-
74NO737091022	Mat Notrax 745 0,91x22,8 mtr Zwart/geel	1 st	-



Vloeremat Elektrisch Isolerend EPDM voor vloeren in schakelbordruimtes

Slijtvaste mat met geribbeld profiel. Elektrisch isolerend om een elektrische schok te voorkomen. Volgens norm IEC 61111:2009 **Klasse 2** Kleur grijs Hardheid 70 Shore A ± 5 , treksterkte 5 Mpa, rek bij breuk 250%. Soortelijk gewicht 1,5 gr./cm^3 . Temperatuur -25°C tot +120°C. Standaard IEC CEI 61111. Bestand tegen 30.000 volt (30 kV). Proeftestspanning 20.000 volt (20 kV). **Maximaal gebruiksvoltage 17.000 volt (17 kV). Dikte 3.0mm.**

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
7707298	Elektrisch geïsoleerde Mat 1,0x10x0 mtr Grijs	1 st	51 10 98



Vloeremat Elektrisch Isolerend EPDM voor vloeren in schakelbordruimtes

Slijtvaste mat met geribbeld profiel. Elektrisch isolerend om een elektrische schok te voorkomen. Volgens norm IEC 61111:2009 **Klasse 4** Kleur grijs Hardheid 70 Shore A ± 5 , treksterkte 5 Mpa, rek bij breuk 250%. Soortelijk gewicht 1,5 gr./cm^3 . Temperatuur -25°C tot +120°C. Standaard IEC CEI 61111. Bestand tegen 50.000 volt (50 kV). Proeftestspanning 40.000 volt (40 kV). **Maximaal gebruiksvoltage 36.000 volt (36 kV). Dikte 4.5mm.**

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
7707299	Elektrisch geïsoleerde 1,0x10x0 mtr Grijs	1 st	51 10 99



Vloeremat NOTRAX 585 ECO STANCE OLIEBESTENDIG NITRILRUBBER

Voor natte/droge en olieachtige omgevingen. Voor middelzware toepassingen in industriële toepassingen. Voor plaatsing in ESD-assemblage lijnen, order picking-, verpakkings- en logistieke magazijnen, individuele werkplekken. 100% nitrilrubber, oprijplaten aan 4 zijden zijn verhoogd om een houderbak rond de mat te vormen. Het ruwe grijperoppervlak voorkomt dat het absorptiemiddel verschuift. Dikte 12,7 mm, gewicht 6,8 kg/m^2 . Vrij van DOP, vrij van DMF, vrij van ozonafbrekende stoffen, vrij van siliconen en vrij van zware metalen. Reiniging met waterslang. Accessoires: 580F standaard absorptiemiddel voor Eco Stance

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
77NO585S0035BL	Mat Notrax 585 ECO STANCE 87x157 cm Zwart	1 st	-
74NO580F	Standaard Sorbent Pad	1 st	-