

Vyrtych BARBET/3-LED Binnenverlichting

VYRTYCH BARBET/3-LED

De BARBET/3-LED is een plafond inbouwarmatuur ontwikkeld voor scholen, administratieve en commerciële gebieden. De mogelijkheid om de plexiglas panelen variabel te rangschikken, maakt verschillende ontwerpen van de armatuur mogelijk.

De LED driver is type EP - elektronisch 220-240Vac, 50/60Hz en 220-240Vdc 0Hz.

Het verlichtingsarmatuur voldoet aan de fotobiologische veiligheid volgens de norm CSN EN62471:2009.

Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het blauwe spectrum. Markering die aangeeft dat wordt voldaan aan de relevante voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Behuizing van plaatstaal met een witte RAL 9016 poedercoating. Andere kleuren op aanvraag.

Diffuser: Optische opalen plexiglas afdekking (OP) of optische microprismatische afdekking (MP).

Aansluiting: Schroefloze driepolige aansluitblok, maximum diameter van de kabels 2.5 mm².

De verlichting is voorbereid voor loop-in (mogelijkheid voor aansluiting van 2 kabels).

Standaard rubber invoerplug M20 voor diameter kabel 7-12 mm.

LED Lichtbron 4000K, CRI +80, MacAdam3 (ook leverbaar in 3000K/5000K/6500K).

Berekende levensduur LED modules:

L80B10 ta30 - 75.000 uur.

L70B10 ta30 - 100.000 uur.

Tolerantie van lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%.

Voor omgevingstemperaturen van -20°C tot +30°C.

Fabrieksgarantie 5 jaar.

Opties zijn: EM - Noodverlichting (1h, 3h).

MULTI - nood-continu verlichting (1h, 3h).

Dimbare ballast (DSI, DALI).

ISODOM: 5-polig extern aansluitblok voor eenvoudige montage.



1/3F: Enkel-fase of Drie-fase aansluiting.

CRI: Kleurweergave >90.

VYRTYCH



rmn
Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting



Artikel Nr.	Omschrijving
83VT051138	SDK Grip Set



Artikel Nr.	Omschrijving	Watt	Lumen	Afmetingen in mm AxBxC	Ta max (°C)	Lichthoek	Lichtkleur	Diffuser
83VT25922	BARBET/3-LED-SQ-OP-M-4050-4K	27	3.160	595x595x55	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT17953	BARBET/3-LED-SQ-OP-M-5350-4K	36	4.433	595x595x55	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT17955	BARBET/3-LED-SQ-OP-M-7150-4K	51	5.953	595x595x55	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT25448	BARBET/3-LED-SQ-OP-D-4050-4K	26	3.219	595x595x55	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT25449	BARBET/3-LED-SQ-OP-D-5350-4K	36	4.214	595x595x55	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT17951	BARBET/3-LED-SQ-OP-D-7150-4K	53	6.434	595x595x55	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT17959	BARBET/3-LED-SQ-OP-T-4050-4K	28	3.626	595x595x55	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT20317	BARBET/3-LED-SQ-OP-T-5350-4K	36	4.433	595x595x55	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT17961	BARBET/3-LED-OP-M-4050-4K	31	3.724	1195x295x55	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT17957	BARBET/3-LED-OP-M-5350-4K	48	5.911	1195x295x55	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT17960	BARBET/3-LED-OP-D-4050-4K	36	4.214	1195x295x55	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT20318	BARBET/3-LED-OP-D-5350-4K	48	5.911	1195x295x55	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT18000	BARBET/3-LED-SQ-OP-D-4050-3K	26	3.057	595x595x55	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP
83VT17998	BARBET/3-LED-SQ-OP-T-4050-3K	28	3.444	595x595x55	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP
83VT17952	BARBET/3-LED-SQ-OP-M-5350-3K	36	4.212	595x595x55	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP
83VT18000	BARBET/3-LED-SQ-OP-M-7150-3K	51	5.660	595x595x55	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP
83VT18001	BARBET/3-LED-SQ-OP-D-5350-3K	36	4.001	595x595x55	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP
83VT17950	BARBET/3-LED-SQ-OP-D-7150-3K	53	6.114	595x595x55	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP
83VT18002	BARBET/3-LED-SQ-OP-M-4050-3K	55	6.004	595x595x55	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP
83VT25447	BARBET/3-LED-OP-M-5350-3K	31	3.539	1195x295x55	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP
83VT25445	BARBET/3-LED-OP-D-5350-3K	36	4.001	1195x295x55	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP
83VT17956	BARBET/3-LED-OP-M-7150-3K	48	5.617	1195x295x55	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP