

Vyrtych EUROPA-LED waterdicht LED armatuur

Waterdicht LED Armatuur EUROPA-LED

Robuuste en slagvaste IK10 behuizing en een IP66 bescherming tegen vocht en vuil.

Roestvaststalen kapklemmen en bevestigingsmaterialen. Isolatie klasse I.

Het verlichtingsarmatuur voldoet aan de fotobiologische veiligheid volgens de norm CSN EN 62471:2009.

Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het blauwe spectrum.

Markering die aangeeft dat wordt voldaan aan de relevante voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Aansluiting: Schroefloze driepolige aansluitblok, maximum diameter van de kabels 2.5 mm².

Kabelwartel PG13.5 voor kabel met een uitwendige diameter van 7-12mm.

Aansluitspanning 220-240Vac 50/60Hz, 220-240 VDC 0Hz, Elektronische ballast.

Lichtkleur 4000K RA>80, MaxAdam3. (Andere kleuren leverbaar op aanvraag).

Ontworpen levensduur L80B10 70.000 uur bij Ta +30°C, L70B10 100.000 uur bij Ta +30°C.

Lenshoek120°, kap PC (polycarbonate) opaal. UV stabiele kunststof onderdelen.

Kunststof behuizing PC (polycarbonaat), kleur grijs RAL 7035. Hete lus vlamgetest +850°C.

Bescherming categorie IP66, IK10 en klasse I.

Voor omgevingstemperaturen van -20°C tot +40°C.

Montagematerialen meegeleverd. HACCP geschikt voor voedingsmiddelen industrie.




Verschillende opties op verzoek leverbaar, zoals snelconnectors, dimbare ballast (DALI, DSI, 1-10V),

Noodverlichting, doorvoerbedrading, isolatie klasse II.

Tolerantie van lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%.

Fabrieksgarantie 5 jaar. Versie NSP = met roestvaststalen kapklemmen.

VYRTYCH



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen output	LxBxH mm	Ta max (°C)	Lichtkleur	Lichthoek	Equivalent voor**
83VT055374NSP	Europa LED 1250-118-4K	8	1.114	670x152x102	+40°C	4.000K	WB >80°	1x18W
83VT055375NSP	Europa LED 2500-218-4K	16	2.228	670x152x102	+40°C	4.000K	WB >80°	2x18W
83VT055376NSP	Europa LED 5000-218-4K	33	4.531	670x152x102	+40°C	4.000K	WB >80°	4x18W
83VT055373NSP	Europa LED 2600-136-4K	17	2.278	1280x152x102	+45°C	4.000K	WB >80°	1x36W
83VT055372NSP	Europa LED 5100-236-4K	33	4.557	1280x152x102	+40°C	4.000K	WB >80°	2x36W
83VT055377NSP	Europa LED 10000-236-4K	66	9.063	1280x152x102	+40°C	4.000K	WB >80°	4x36W
83VT055371NSP	Europa LED 3550-158-4K	25	3.418	1580x152x102	+40°C	4.000K	WB >80°	1x58W
83VT055370NSP	Europa LED 7600-258-4K	50	6.836	1580x152x102	+40°C	4.000K	WB >80°	2x58W
83VT055378NSP	Europa LED 12550-258-4K	80	11.343	1580x152x102	+35°C	4.000K	WB >80°	-
83VT055419NSP	Europa LED 16700-258-4K	94	14.403	1580x152x102	+40°C	4.000K	WB >80°	4x58W
83VT055443NSP	Europa LED 20000-258-4K	115	17.110	1580x152x102	+40°C	4.000K	WB >80°	-

Accessoires EUROPA-LED

Er zijn diversen accessoires leverbaar voor de EUROPA-LED om aan de gebruikers eisen te voldoen.

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT051131	Vrijhangend, kabelophanging EUROPA-2x (3m)
83VT001721	Vrijhangend, kabel/ketting ophanging EUROPA
83VT051099	Set wandbeugels 45° EUROPA (2 stuks)
83VT051098	Mastbeugel EUROPA (voor Ø 50 mm)
83VT001748LAK	Beschermkooi EUROPA 18W
83VT001749LAK	Beschermkooi EUROPA 36W
83VT001750LAK	Beschermkooi EUROPA 58W
83VT008029	Kabelwartel PG 13.5 met HD moer RAL 7004
83VT008501	Blindplugplug M20

Standaard montage

Voor plafondmontage worden standaard roestvaststalen ophangbeugels meegeleverd.

NSP in de artikel code betekent: Roestvaststalen kapklemmen

