

VYRTYCH HARRIER-LED binnenverlichting Inbouw plafondpanelen

VYRTYCH HARRIER-LED IP44/IP20

Binnenverlichtingsarmatuur HARRIER-LED is ontworpen voor kantoren, scholen en commerciële gebieden.

De driver is type EP - elektronisch 220-240Vac, 50/60Hz. Bescherming IP44/IP20. Isolatieklasse II.

Het verlichtingsarmatuur voldoet aan de fotobiologische veiligheid volgens de norm EN 62471:2009.

Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het blauwe spectrum.

Behuizing: Laag profiel, wit gecoat aluminium RAL 9003 verzekert een hoge duurzaamheid en een lange levensduur.

Diffuser MP - Optiek Microprismatisch, UV stabiel materiaal voor een uniforme lichtdistributie zonder verblinding.

Te gebruiken in werk- en studeeromgevingen.

LED Lichtbron 4000K, CRI +80, MacAdam5.

Aansluiting: Driver naar het armatuur met behulp van een kabel met connector.

Bevestiging: Installatie in plafondmodules 600 met een zichtbare support rail systeem, minimale vrije hoogte van het plafond 200 mm, vrijhangend met kabelhangers (66995).

Berekende levensduur LED modules:

L80B10 ta25 - 50.000 uur, L70B10 ta25 - 54.000 uur.

Tolerantie van de lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%.

Voor omgevingstemperaturen van ta 0° tot + 40°C.

Nood armatuur voor omgevingstemperaturen van ta +5° tot + 30°C. Noodbatterij type LiFePO4 voor 3 uur autonomie 2.5W - 370 lm.

Leverbare opties:

ND - AAN/UIT lamp (staat looping toe), **D2** - DALI2 armatuur, **M3A** - AAN/UIT armatuur + 3-uur nood met AUTOTEST (staat looping toe).

A3D2 - DALI2 armatuur + 3-uur nood met AUTOTEST (staat looping toe), **D3D2** - DALI2 armatuur + 3-uur nood en DALI (staat looping toe).

Fabrieksgarantie is 5 jaar.



Artikel Nr.	Omschrijving	Watt	Lumen	AxBxC mm	Ta (°C)	Licht-kleur	Licht-hoek	Type	Nood 3 uur
83VT67011	HARRIER-I-O-M600S-840-3500-OND-00-MP	24	3.379	595x595x40	0°C≤ta≤40°C	4.000K	120°	On/Off	-
83VT67012	HARRIER-I-O-M600S-840-5000-OND-00-MP	36	4.869	595x595x40	0°C≤ta≤40°C	4.000K	120°	On/Off	-
83VT67013	HARRIER-I-O-M600R-840-3500-OND-00-MP	24	3.263	1195x295x40	0°C≤ta≤40°C	4.000K	120°	On/Off	-
83VT67014	HARRIER-I-O-M600R-840-5000-OND-00-MP	36	4.715	1195x295x40	0°C≤ta≤40°C	4.000K	120°	On/Off	-
83VT67015	HARRIER-I-O-M600S-840-3500-OD2-00-MP	24	3.379	595x595x40	0°C≤ta≤40°C	4.000K	120°	DALI2	-
83VT67016	HARRIER-I-O-M600S-840-5000-OD2-00-MP	36	4.869	595x595x40	0°C≤ta≤40°C	4.000K	120°	DALI2	-
83VT67017	HARRIER-I-O-M600R-840-3500-OD2-00-MP	24	3.263	1195x295x40	0°C≤ta≤40°C	4.000K	120°	DALI2	-
83VT67018	HARRIER-I-O-M600R-840-5000-OD2-00-MP	36	4.715	1195x295x40	0°C≤ta≤40°C	4.000K	120°	DALI2	-
83VT67019	HARRIER-I-O-M600S-840-3500-LM3A-00-MP	24	3.379	595x595x40	5°C≤ta≤30°C	4.000K	120°	LM3A	2,5W 370lm
83VT67020	HARRIER-I-O-M600S-840-5000-LM3A-00-MP	36	4.869	595x595x40	5°C≤ta≤30°C	4.000K	120°	LM3A	2,5W 370lm
83VT67021	HARRIER-I-O-M600R-840-3500-LM3A-00-MP	24	3.263	1195x295x40	5°C≤ta≤30°C	4.000K	120°	LM3A	2,5W 370lm
83VT67022	HARRIER-I-O-M600R-840-5000-LM3A-00-MP	36	4.869	1195x295x40	5°C≤ta≤30°C	4.000K	120°	LM3A	2,5W 370lm
83VT67023	HARRIER-I-O-M600S-840-3500-LA3D2-00-MP	24	3.379	595x595x40	5°C≤ta≤30°C	4.000K	120°	LA3D2	2,5W 370lm
83VT67024	HARRIER-I-O-M600S-840-5000-LA3D2-00-MP	36	4.869	595x595x40	5°C≤ta≤30°C	4.000K	120°	LA3D2	2,5W 370lm
83VT67025	HARRIER-I-O-M600R-840-3500-LA3D2-00-MP	24	3.263	1195x295x40	5°C≤ta≤30°C	4.000K	120°	LA3D2	2,5W 370lm
83VT67026	HARRIER-I-O-M600R-840-5000-LA3D2-00-MP	36	4.869	1195x295x40	5°C≤ta≤30°C	4.000K	120°	LA3D2	2,5W 370lm
83VT67027	HARRIER-I-O-M600S-840-3500-LD3D2-00-MP	24	3.379	595x595x40	5°C≤ta≤30°C	4.000K	120°	LD3D2	2,5W 370lm
83VT67028	HARRIER-I-O-M600S-840-5000-LD3D2-00-MP	36	4.869	595x595x40	5°C≤ta≤30°C	4.000K	120°	LD3D2	2,5W 370lm
83VT67029	HARRIER-I-O-M600R-840-3500-LD3D2-00-MP	24	3.263	1195x295x40	5°C≤ta≤30°C	4.000K	120°	LD3D2	2,5W 370lm
83VT67030	HARRIER-I-O-M600R-840-3000-LD3D2-00-MP	36	4.869	1195x295x40	5°C≤ta≤30°C	4.000K	120°	LD3D2	2,5W 370lm

Vyrtych accessoires voor HARRIER-LED

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT66994	HARRIER SDK houderset (4 st)
83VT66995	HARRIER kabelophanging l=1,2m (2 st)

