

VYRTYCH HARRIER LED binnenverlichting Inbouw plafondpanelen

VYRTYCH HARRIER-LED IP20

Interieur verlichtingsarmatuur HARRIER-LED is ontworpen voor kantoren, scholen en commerciële gebieden.

De driver is type EP - elektronisch 220-240Vac, 50/60Hz. Bescherming IP20.

Het verlichtingsarmatuur voldoet aan de fotobiologische veiligheid volgens de norm CSN EN62471:2009. Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het blauwe spectrum. Markering die aangeeft dat wordt voldaan aan de relevante voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Behuizing van aluminium met een witte RAL 9016 poedercoating afwerking.

Diffuser MP - Microprismatisch, UV stabiel materiaal.

LED Lichtbron 4000K, CRI +80, MacAdam5.

Aansluiting: Door middel van een voedingskabel vanaf een extern voorschakelapparaat naar een klemmenblok. (Klemmenblok maakt geen deel uit van de verpakking).

Ophanging: Montage in verlaagde plafondmodules 600 met zichtbare systemen van draagrails, minimale benodigde hoogte boven verlaagd plafond is 200mm, of directe bevestiging aan het plafond met behulp van een draagframe (119007), vrijhangend door middel van kabel ophangstelsel (119006), bevestiging in een gipsplaat plafond door middel van speciale houders (119005), bevestiging aan module 625 met zichtbare systemen van draagrails door middel van een montageframe M625 (119008).

Berekende levensduur LED modules: L80B10 ta30 - 50.000 uur, L70B10 ta30 - 80.000 uur.

Tolerantie van lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%.


Voor omgevingstemperaturen van +30°C. Fabrieksgarantie 5 jaar.

Opties zijn:

MULTI - Noodverlichting (1h, 3h).

Dimbare ballast (DSI, DALI).

NANO verlichtingsarmaturen kunnen worden uitgevoerd met een speciale nano-bescherm laag (hydrofoob, oleofoob of antibacteriële bescherming).



VYRTYCH

HARRIER-LED

IP 20



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	Afmetingen in mm AxBxC	Montage opening in gipsplaat in mm	Lichtkleur	Ta max (°C)
83VT119000	Harrier-LED 4950-4K-IP20	42	3.875	596x596x12	578x578	4000K	40
83VT119001	Harrier-LED 4950-4K-IP20-DIM-DALI	42	3.875	596x596x12	578x578	4000K	30
83VT119002	MultiHarrier-LED 4950-4K-IP20 1h	42	3.875	596x596x12	578x578	4000K	30
83VT119003	MultiHarrier-LED 4950-4K-IP20 3h	42	3.875	596x596x12	578x578	4000K	30
83VT119004	Harrier-LED 4950-4K-IP20-DIM-DSI/DALI	42	3.875	596x596x12	578x578	4000K	30

Vyrtych accessoires voor de HARRIER-LED

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT119005	Set houders voor gipsplaat plafonds Harrier-LED
83VT119007	Support frame voor opbouw montage Harrier-LED RAL9003
83VT119008	Frame voor inbouw montage M625 Harrier-LED
83VT119006	Kabel ophangset Harrier-LED

