

Vyrtych SALUKA-LED waterdicht LED armatuur extreme temperaturen

Waterdicht LED armatuur SALUKA-LED IP66 PLUS - FROST

Metalen stofdichte verlichtingsarmatuur SALUKA-LED met spatwaterbestendigheid ontworpen voor werkplaatsen, garages, industriële en productieomgevingen met hogere omgevingstemperaturen of magazijnen en vrieshuizen met lage temperaturen. Het verlichtingsarmatuur voldoet aan de fotobiologische veiligheid volgens de norm CSN EN 62471:2009. Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het blauwe spectrum.

Markering die aangeeft dat wordt voldaan aan de relevante voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Aansluiting: Schroefloze driepolige aansluitblok, maximum diameter van de kabels 2.5 mm²

Kabelwartel M20 voor kabel met een uitwendige diameter van 7-12mm.

Aansluitspanning 220-240Vac 50/60Hz, 220-240 VDC 0Hz, Elektronische ballast.

Lichtkleur 4000K RA>80, CRI+80, MaxAdam3. (Andere kleuren op aanvraag).

Ontworpen levensduur L80B10 75.000 uur bij Ta +40°C, L70B10 110.000 uur bij Ta +40°C.

Diffuser; helder gehard veiligheidsglas of opaal mat gehard veiligheidsglas.

Behuizing van wit gelakt plaatstaal RAL 9003 (optioneel in roestvaststaal AISI 304 of AISI 316).

Bescherming categorie IP66, IK07 en klasse I.

Voor omgevingstemperaturen van -40°C tot +70°C.

HACCP geschikt voor voedingsmiddelen industrie.

Diversen opties op aanvraag leverbaar, zoals dimbare ballast (DALI, DSI, 1-10V), noodverlichting, doorvoerbedrading, Gesis connector etc.

Fabrieksgarantie 5 jaar.


Tolerantie van lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%.



VYRTYCH


SALUKA-LED-PLUS/FROST

IP 66



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm	Ta max (°C)	Diffuser
83VT053019	Saluka LED PLUS OP 2500-118-4K	17	2245	705x192x90	65	Mat
83VT053020	Saluka LED PLUS OP 5000-218-4K	33	4223	705x192x90	60	Mat
83VT053021	Saluka LED PLUS OP 2500-136-4K	17	2245	1305x192x90	65	Mat
83VT053022	Saluka LED PLUS OP 5000-236-4K	33	4223	1305x192x90	60	Mat
83VT053023	Saluka LED PLUS OP 3500-158-4K	25	3140	1605x192x90	60	Mat
83VT053024	Saluka LED PLUS OP 7500-258-4K	47	6625	1605x192x90	65	Mat
83VT053025	Saluka LED-PLUS OP 9600-258-4K	57	7876	1605x192x90	65	Mat
83VT053017	Saluka LED-PLUS70 OP 5000-236-4K	28	4270	1305x192x90	70	Mat
83VT053018	Saluka LED-PLUS70 OP 7500-258-4K	43	6669	1605x192x90	70	Mat
83VT054492	Saluka LED-FROST OP 5000-136-4K	28	4382	1305x192x90	-40	Mat
83VT054493	Saluka LED-FROST OP 10000-236-4K	56	8245	1305x192x90	-40	Mat
83VT054494	Saluka LED-FROST OP 4750-158-4K	26	4255	1605x192x90	-40	Mat
83VT054495	Saluka LED-FROST OP 7500-258-4K	43	6830	1605x192x90	-40	Mat
83VT054496	Saluka LED-FROST OP 12500-258-4K	69	10348	1605x192x90	-40	Mat

SALUKA-LED-PLUS/FROST-OP



SALUKA-LED Optioneel leverbare roestvaststaalen behuizing AISI 304 & AISI 316

Accessoires SALUKA-LED

Er zijn diversen accessoires leverbaar voor de SALUKA-LED om aan de gebruikers eisen te voldoen.

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT051139	Saluka set plafondbeugels (2 stuks) (A)
83VT063754	Saluka set verstelbare beugels (2 stuks) (B)
83VT051145	Saluka mastbeugel voor Ø 50mm Roestvaststaal (1 st) (C)
83VT064018	Saluka mastbeugel voor Ø 40mm Roestvaststaal (1 st) (C)
83VT051147	Saluka wand armbeugel 60° Roestvaststaal (1 st) (D)



A



B



C



D

