

Werkplaatskachels

Elektrische werkplaatskachels

Een aanbod aan elektrische kachels voor het verwarmen van werkplaatsen, garages etc.

Energie efficiënte keramische ventilatorkachel

Een veilig en energiezuinig keramisch element, thermostaat en overhittingsbeveiliging. Stevige verstelbare draagbeugel. Koude-luchtventilator. Verstelbare ventilatorsnelheid. Twee vermogensselecties. 220-240Vac 50Hz.



Artikel Nr.	Omschrijving	Cap. m³	Voltage	Vermogen	Kabel	Afm. cm	Gewicht
786046	Werkplaatskachel EK2K Still	75 m³	220-240Vac	2.000 W	1,3 m	24x29,5x38	2,3 kg
786047	Werkplaatskachel EK3K Still	115 m³	220-240Vac	3.000 W	1,3 m	34x29,5x38	3,1 kg

Heavy Duty ventilatorkachel

Een sterke plaatstalen behuizing en stevig handgreep. Voor grotere oppervlakken. Een RVS verwarmings-element. Met koude-luchtventilator. Verstelbare ventilatorsnelheid. Twee vermogensselecties. 230Vac 50Hz. Met overhittingsbeveiliging en thermostaat.

Artikel Nr.	Omschrijving	Cap. m³	Voltage	Vermogen	Kabel	Afm. cm	Gewicht
786040	Werkplaatskachel EK2000	75 m³	220-240Vac	2.000 W	1,5 m	20x20x31,5	2,9 kg



Heavy Duty ventilatorkachel

Een sterke plaatstalen behuizing en stevig handgreep. Voor grotere oppervlakken. Een RVS verwarmings- element. Met koude-luchtventilator. Verstelbare ventilatorsnelheid. Twee (*3) vermogensselecties. Bescherming IP24. 400Vac 50Hz. 786042 & 786043 met 16A stekker en 786044 met 32A stekker. Met overhittingsbeveiliging en thermostaat.

Artikel Nr.	Omschrijving	Cap. m³	Voltage	Vermogen	Kabel	Afm. cm	Gewicht
786042	Werkplaatskachel EK5001	190 m³	400Vac	5.000 W	1,9 m	36,5x30x46	7,1 kg
786043	Werkplaatskachel EK9002	345 m³	400Vac	9.000 W	1,5 m	37x35x48	10,3 kg
786044	Werkplaatskachel EK15002 *	570 m³	400Vac	15.000W	1,6 m	43x40,5x57,5	16,0 kg



Heavy Duty ventilatorkachel Delta

Een sterke plaatstalen behuizing en stevig handgreep. Voor grotere oppervlakken. Een RVS verwarmings-element. Met koude-luchtventilator. Verstelbare ventilatorsnelheid. Drie vermogensselecties. 230Vac 50Hz. Met overhittingsbeveiliging en thermostaat.

Artikel Nr.	Omschrijving	Cap. m³	Voltage	Vermogen	Kabel	Afm. cm	Gewicht
786090	Werkplaatskachel Delta 2000	75 m³	220-240Vac	2.000 W	1,5 m	24,5x20,6x31,6	3,4 kg
786091	Werkplaatskachel Delta 3000	115 m³	220-240Vac	3.000 W	1,5 m	27x26,5x40,6	4,7 kg



Heavy Duty ventilatorkachel Delta

Een sterke plaatstalen behuizing en stevig handgreep. Voor grotere oppervlakken. Een RVS verwarmings-element. Met koude-luchtventilator. Verstelbare ventilatorsnelheid. Twee vermogensselecties. 400Vac 50Hz. Met overhittingsbeveiliging en thermostaat.

Artikel Nr.	Omschrijving	Cap. m³	Voltage	Vermogen	Kabel	Afm. cm	Gewicht
786092	Werkplaatskachel Delta 5000	190 m³	400Vac	5.000 W	1,9 m	36,5x30x46	7,1 kg
786093	Werkplaatskachel Delta 9000	340 m³	400Vac	9.000 W	1,9 m	28,5x36x46,4	8,39 kg



Heavy Duty ventilatorkachel met wandmontagebeugel WALL

Een sterke plaatstalen behuizing en stevige wandbeugel. Voor grotere oppervlakken. Een RVS verwarmings- element. Met koude-luchtventilator. Verstelbare ventilatorsnelheid. Twee vermogensselecties. Bescherming IP24. 220-240Vac 50Hz. Met overhittingsbeveiliging en thermostaat. Verstelbare wandbeugel. Week timer en externe control box.

Artikel Nr.	Omschrijving	Cap. m³	Voltage	Vermogen	Kabel	Afm. cm	Gewicht
786054	Werkplaatskachel EK3000W	115 m³	220-240Vac	3.000 W	1,5 m	38x31x42	7,8 kg



Heavy Duty ventilatorkachel met wandmontagebeugel WALL

Een sterke plaatstalen behuizing en stevige wandbeugel. Voor grotere oppervlakken. Een RVS verwarmings- element. Met koude-luchtventilator. Verstelbare ventilatorsnelheid. Twee vermogensselecties. Bescherming IP24. 400Vac 50Hz. Met overhittingsbeveiliging en thermostaat. Verstelbare wandbeugel. Week timer en externe control box.

Artikel Nr.	Omschrijving	Cap. m³	Voltage	Vermogen	Kabel	Afm. cm	Gewicht
786055	Werkplaatskachel EK5000W	190 m³	220-240Vac	5.000 W	1,5 m	38x31x42	8,9 kg
786056	Werkplaatskachel EK9000W	345 m³	220-240Vac	9.000 W	1,5 m	40x37x46	12,2 kg



Heavy Duty ventilatorkachel verrijdbaar Heat-Duct-Pro

Een sterke plaatstalen behuizing en zwaar onderstel met 2-wielen. Voor grotere oppervlakken. Een RVS verwarmings-element. Met koude-luchtventilator. Verstelbare ventilatorsnelheid. Drie vermogensselecties. Bescherming IP24. 400Vac 50Hz. Luchtverplaatsing 1950 m³/h. Met overhittingsbeveiliging en thermostaat. Optioneel luchtslang.

Artikel Nr.	Omschrijving	Cap. m³	Voltage	Vermogen	Kabel	Afm. cm	Gewicht
786098	Heat Duct Pro 15kW	570 m³	400Vac	15.000 W	1,9 m	67,5x57,5x67,5	27,8 kg
786098B	Heat Duct slang 15 kW 5 m	-	-	-	-	-	-



Werkplaatskachels

Frico Tiger Draagbare heavy duty IP44 ventilatorkachel

Een veilige energie efficiënte kachel met overhittingsbeveiliging en thermostaat. Stevige verstelbare draagbeugel. Ingebouwde bescherming. Thermostaat met bereik +5°C tot +35°C. Kan aan de wand worden opgehangen met een optionele wandbeugel. Leverbaar in 230V, 400V en 500V en 50/60Hz. De 50/60 Hz frequentie maakt de verwarming uitermate geschikt voor marine- en offshore toepassingen.



Artikel Nr.	Omschrijving	Cap. m³/h	Voltage	Vermogen	Kabel	Afm. cm	Gewicht
78FRIC3082	Tiger TIG21	240 m³	230Vac 1N~	2.000 W	1,8 m	29x45x39	6,05 kg
78FRIC3083	Tiger TIG31	280 m³	230Vac 1N~	3.000 W	1,8 m	29x45x39	6,50 kg
78FRIC1742	Tiger TIG51	480 m³	230Vac 1N~	5.000W	1,8 m	29x45x39	7,04 kg
78FRIC1751	Tiger TIG9323	720 m³	230Vac 1N~	9.000 W	1,8 m	35x53x48	10,9 kg
78FRIC3118	Tiger TIG33	280 m³	400Vac 3N~	3.000 W	1,8 m	29x45x39	7,00 kg
78FRIC3120	Tiger TIG53	480 m³	400Vac 3N~	5.000 W	1,8 m	29x45x39	7,40 kg
78FRIC3121	Tiger TIG93	720 m³	400Vac 3N~	9.000 W	1,8 m	35x53x48	10.9 kg
78FRIC3091	Tiger TIG153-0	1120 m³	400Vac 3N~	15.000 W	1,8 m	41x51x53	17,0 kg
78FRIC3123	Tiger TIG203	1940 m³	400Vac 3N~	20.000 W	1,8 m	63x59x60	26,0 kg
78FRIC3125	Tiger TIG303	1940 m³	400Vac 3N~	30.000 W	1,8 m	63x59x60	30,0 kg
78FRIC3198	Tiger TIG305	1940 m³	440/500V3~	30.000 W	1,8 m	63x59x60	32,4 kg



Pipe Defrost heating trace

Pipe Defrost handige verwarmingsslang met thermostaat

Voorkomt bevroren van leidingen. Eenvoudig om de leiding te wikkelen die u wilt beschermen. De automatische thermostaat regelt de temperatuur en schakelt automatisch aan of uit wanneer de temperatuur bereikt is. Dit bespaart energie in vergelijking met systemen zonder thermostaat die continu verwarmen. Diversen lengtes leverbaar. De aansluitkabel is 2 m en voorzien van een geaarde rubberen Schuko stekker.

Artikel Nr.	Omschrijving	Lengte	Voltage	Vermogen	W/m	Gewicht
786100	Pipe defrost 2m	2 m	220/240Vac 50Hz	20 W	10 W	0,4 kg
786101	Pipe defrost 4m	4 m	220/240Vac 50Hz	40 W	10 W	0,6 kg
786102	Pipe defrost 10m	10 m	220/240Vac 50Hz	100 W	10 W	1,1 kg
786103	Pipe defrost 20m	20 m	220/240Vac 50Hz	200 W	10 W	1,7 kg



Pipe Defrost on/off handige verwarmingsslang

Voorkomt bevroren van leidingen. Eenvoudig om de leiding te wikkelen die u wilt beschermen. Het systeem verwarmt continu en schakelt dus NIET automatisch uit. Is dus niet zo energie efficiënt dan de versie met thermostaat. Diversen lengtes leverbaar. De aansluitkabel is 2 m en voorzien van een geaarde rubberen Schuko stekker. Bescherming IP67.

Artikel Nr.	DOmschrijving	Lengtr	Voltage	Vermogen	W/m	Gewicht
786105	Pipe defrost on/off 2m	2 m	230Vac 50Hz	30 W	15 W	0,34 kg
786106	Pipe defrost on/off 4m	4 m	230Vac 50Hz	60 W	15 W	0,44 kg
786107	Pipe defrost on/off 10m	10 m	230Vac 50Hz	150 W	15 W	0,71 kg
786108	Pipe defrost on/off 20m	20 m	230Vac 50Hz	300 W	15 W	1,2 kg



Sinus Jevi Ribbenbuiskachels

Sinus Jevi Ribbenbuiskachels Type WD-H en GG-H

De Sinus Ribbenbuiskachels zijn ontwikkeld voor industriële toepassingen vanwege de hoge betrouwbaarheid. Speciaal geschikt voor verwarmingstoepassingen met een omgevingstemperatuur tot 60°C. Mede door een constructie in overeenstemming met een bescherming van IP65, zijn ze zeer geschikt voor vochtige ruimtes. De kachels moeten worden geïnstalleerd door bevoegd personeel. Door de hoge oppervlaktetemperatuur zijn ze niet geschikt voor ruimtes met ontvlambare materialen of een risico op explosie. De verwarming heeft een keramische kern met een ingekapselde gloeispiraal, in een 1- of 3-fase uitvoering. De aansluiting is zeer robuust en is bestand tegen hoge temperaturen. Er kan een tweede kabel aansluiting in de aansluitbox worden gemonteerd voor het aansluiten van een ruimte thermostaat. Een ruimte thermostaat (IP30; 0-30°C) kan in droge toepassingen eventueel op de deksel van de aansluitbox worden gemonteerd.

Constructie:

De ribbenbuiskachels hebben een 42 mm diameter ronde stalen buis met daaromheen gerolde stalen vinnen. Dit ingerolde proces verzekert de best mogelijke warmteafgifte door de vinnen aan de omgeving.

De kachels zijn waterdicht tot IP65 en zijn in overeenstemming met de CE normeringen.

Aansluiting door middel van een kunststof kabel wartel (PG16) met een trekontlasting.

Oppervlaktebehandeling: Grijs epoxy voor de WD-H en een gegalvaniseerd oppervlak voor de GG-H.

De Z als toevoeging geeft aan dat de kachel zandgevuld is (schokbestendig).

Toepassing:

Voor industrieel gebruik in droogkamers, machinekamers, pompkamers, liftschachten, vorstbeveiliging etc. Ook als hoge output wachtruimtes, werkplaatsen en service ruimtes. Altijd buiten handbereik. EN 60335-2-30 (e.g. h=1.8m) Standaard voltages: 230Vac 1-fase. Op verzoek kunnen verschillende voltages en vermogens worden geleverd. Tevens zijn er Ex-proof ribbenbuiskachels leverbaar. (Meer info contact onder verkoopafdeling).

