

LED ATEX EX Zaklantaarns en handlampen oplaadbaar

STREAMLIGHT SURVIVOR LED ATEX ZONE 0 Handlamp

Een lichtgewicht handlamp met een 90° haakse lampkop voor gevaarlijke omgevingen. Lichtopbrengst 175 lumen, 41000cd piekbundel intensiteit. Lichtbundelafstand 405 mtr. Waterbestendigheid klasse IP66, schokbestendig tot 2 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 3.5-10 uur, 2 lichtstanden. Afmetingen 17.92x7.24cm, gewicht 388 gram. Laadspanning standaard 230V. Ook leverbaar met 12V, 24V oplader. Batterij Li-Ion 6.4V 1.5Ah. * = zonder batterij
ATEX Goedkeur: FTZU 15 ATEX 0046X II 1G Ex ia IIB T4 Ga; II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Voor Type Low Profile ALKALINE:
FTZU 15 ATEX 0046X II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga; II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb



Artikel Nr.	Omschrijving
900143	Streamlight Survivor LOW Profile ATEX Zone 0 LED 230V
900144	Streamlight Survivor LOW Profile ATEX Zone 0 LED 12V
900145	Streamlight Survivor LOW Profile ATEX Zone 0 LED 24V
900143A	Spare Li-Ion vervangingsbatterij voor LOW Profile
900143B	Survivor LOW Profile ATEX Zone 0 Losse lantaarn*
900143C	Survivor LOW Profile 230 oplader (zonder houder)
900143D	Survivor LOW Profile lamphouder zonder oplader
900143E	Survivor LOW Profile ATEX 5-bay oplaadstation 230V



Adalit L-3000 POWER ATEX ZONE 0/20 Handlamp

Krachtige handlamp met 90° verstelbare kop voor gebruik in gevaarlijke omgevingen. Thermoplastische behuizing met zeer hoge weerstand tegen schokken, extreme temperaturen en corrosieve stoffen. Duoschakelaar voor extra comfort. Lichtopbrengst 300 lumens, 15000cd piekbundel intensiteit. Lichtbundel 245 mtr. Waterbestendigheid klasse IP67, schokbestendig tot 4 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 4-6-8 hours, 3 lichtstanden. Afmetingen 225x7.0cm, gewicht 500 gram. Laadspanning standaard 230V. Ook leverbaar met 12V, 24V oplader. Batterij Li-Ion 3.7V Lage batterij waarschuwing, knippersignaal 15 min. voordat de batterij leeg is. Digitale display. ATEX Goedkeur: LOM 12ATEX2087
ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
ATEX: II 1D Ex ia op is IIIC T85 °C Da
Gas Zone: 0/1/2, Stof Zone; 20/21/22



Artikel Nr.	Omschrijving
900520	Adaro Adalit L-3000 ATEX Zone 0 LED oplaadbaar 230V

PELI 3315Z0 ATEX Zone 0 Oplaadbare LED zaklantaarn

Ergonomisch anti-statisch PC/PBT behuizing. Veiligheidslus. Lichtopbrengst 138 lumens, 5350cd piekbundel intensiteit. Lichtbundel 146 mtr. Waterbestendigheid klasse IP67, schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 19 uur. Schakelaar type: drukknop, lichtstanden aan/uit. Afmetingen 15.6cm, gewicht 176 gram. Batterij: 3x AA Alkaline 4.5 volt totaal (meegeleverd). Certificering: IECEx ia / ATEX Zone 0.



Artikel Nr.	Omschrijving
900503	Peli 3315Z0 ATEX Zone 0 LED

PELI 3765Z0 ATEX Zone 0 Oplaadbare LED handlamp

Lampkop onder 90° hoek. Veiligheidsclip voor handvrij gebruik. Batterij indicatie knop. Lichtopbrengst 194 lumen, 16392cd piekbundel intensiteit. Lichtbundel 256 mtr. Waterbestendigheid klasse IP X4, schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 3.5 uur. 3 lichtstanden, Hoog, Laag en Strobe. Lengte 13.6cm, gewicht 414 gram. Oplaadbaar, te openen batterij compartiment laat snelle verwisseling van NiMH batterijen en type AA toe. Benodigd 4 stuks. Batterijen meegeleverd. Batterij pak totaal 4.8V. Certificering: IECEx ia / ATEX Zone 0.



Artikel Nr.	Omschrijving
900517	Peli 3765Z0 ATEX Zone 0 LED oplaadbaar 230V

PELI 9415Z0 ATEX Zone 0 Oplaadbare LED handlamp

Hoogwaardige veiligheidslantaarn met 4 LED's in de kop. Lichtopbrengst 530 lumen, 18480cd piekbundel intensiteit. Lichtbundel 272 mtr. Waterbestendigheid klasse IP X4, schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 4.5 uur. 3 lichtstanden, Hoog, Laag en Strobe. Lengte 22.2cm, gewicht 1650 gram. Oplaadbaar, NiMH batterijen type C, 4 stuks als batterijpak 9418Z0. Batterijpak meegeleverd. Batterijpak totaal 4.8V. Certificering: IECEx ia / ATEX Zone 0.




Artikel Nr.	Omschrijving
900518	Peli 9415Z0 ATEX Zone 0 LED oplaadbaar 230V

LED ATEX EX Zaklantaarns en handlampen oplaadbaar

Scangrip UNI-EX ATEX Zone 0-20 Oplaadbare LED zaklamp
 Multifunctionele oplaadbare ATEX LED werklamp en zaklamp in één.
 Voor gebruik in Gas Zone 0 en stof 20 NIEUW OPGEWAARDEERD MODEL.
 COB LED voor een krachtige en gelijkmatige verlichting.
 SPOT LED in de lantaarnkop voor gebruik als zaklantaarn.
 Lichtopbrengst COB Primaire LED 350 lumen, 500 lux @0.5 mtr.
 Lichtopbrengst SPOT SMD LED 150 lumen, 1200 lux @0.5 mtr.
 Waterbestendigheid klasse IP65, schokbestendig tot 1 mtr.
 Maximale brandtijd op acculading is 15 uur.
 3 lichtstanden, Hoog 350 lumen, Laag 175 lumen, en Spot 150 lumen.
 Afmetingen 22x7cm, gewicht 750 gram. Laadtijd 12 uur.
 Ingebouwde sterke magneet, riemclip en stevig ophanghaak.
 Batterij 3.6V Lithium Iron Phosphate 6700 mAh. Incl. laadhouder met lader.
 100-240Vac 50/60Hz. Intelligente batterij indicator.
 Certificering II 2G Ex ib op is IIC T Ga, II 1D Ex ia IIIC T130°C Da IP65
 ATEX certificaat no. TÜV IT 16 ATEX 083 X, IECEx certificate no. IECEx TPS 17.0003X

SCANGRIP®
 INNOVATION FROM DENMARK

rmm
 Repair Management Nederland B.V.
 More management less firefighting



Article No.	Description
90SCAN035617	Scangrip UNI-EX ATEX LED oplaadbaar 230V

Scangrip MIDI-EX ATEX Zone 2-22 Oplaadbare LED zaklamp
 Multifunctionele oplaadbare ATEX LED werklamp en zaklamp in één.
 Voor gebruik in Gas Zone 2 en stof 22
 COB LED voor een krachtige en gelijkmatige verlichting.
 SPOT LED in de lantaarnkop voor gebruik als zaklantaarn.
 Lichtopbrengst COB Primaire LED 200 lumen, 280 lux @0.5 mtr.
 Lichtopbrengst SPOT SMD LED 100 lumen, 560 lux @0.5 mtr
 Waterbestendigheid klasse IP65, schokbestendig tot 1 mtr
 Maximale brandtijd op acculading is 2.5 uur
 3 lichtstanden, Hoog 200 lumen, Laag 100 lumen, en Spot 100 lumen
 Afmetingen 18x5cm, gewicht 236 gram
 Ingebouwde sterke magneet, riemclip en stevig ophanghaak.
 Batterij 3.8V Lithium Iron Phosphate 1600 mAh. Incl. lader 100-240Vac 50/60Hz
 Certificering II 3G Ex ic IIC T5 Gc, II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc
 ATEX certificaat no. TPS 18 ATEX 054006 0015 X Rev.00, IECx certificaat no.
 IECEx TPS 18.0018X



Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035611	Scangrip MIDI-EX ATEX LED oplaadbaar 230V

LED ATEX EX Schijnwerpers oplaadbaar

Scangrip UNI-EX ATEX Zone 1-21 Oplaadbare LED schijnwerper
 Multifunctionele oplaadbare ATEX LED werklamp.
 Voor gebruik in Gas Zone 1 en stof 21
 COB LED voor een krachtige en gelijkmatige verlichting.
 Lichtopbrengst 4000 lumen, 6000 lux @0.5 mtr.
 Lichtbundel 110° en CRI Ra>90
 Waterbestendigheid klasse IP65, schokbestendig IK07 (gegoten schokbestendig aluminium). Maximale brandtijd op acculading 4,3/2,15 uur afhankelijk van lichtstand. Er zijn 2 lichtstanden, Hoog 4000 lumen, Laag 2000 lumen.
 Afmetingen 27x26cm, gewicht 750 gram. Laadtijd 3 ur.
 Geïntegreerde draaghandgreep. De flexibele verstelbare beugel kan worden gebruikt om de lamp in iedere stand naar te zetten of op te hangen.
 Batterij 21.6V Li-Ion 3350 mAh. Incl. lader 100-240Vac 50/60Hz met 5 meter H05RN-F kabel. Intelligente batterij indicator.
 Certificering II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65
 ATEX Certificate no. TUV IT 16 ATEX 081X, IECEx TPS 17.0001X.

SCANGRIP®
 INNOVATION FROM DENMARK



Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035618	Scangrip NOVA-EX-R ATEX LED oplaadbaar 230V

Scangrip ATEX LED Schijnwerper accessoires
 Scangrip biedt verschillende accessoires voor de EX ATEX schijnwerpers welke helpen om de werkplek zo goed mogelijk te verlichten. De producten zijn voorzien van een poedercoating. Het aanbod bestaat uit NOVA-EX Driepootstatief, NOVA-EX Magnetische beugel en NOVA-EX Steigerbeugel voor buisdiameters 40-50mm.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035616	Scangrip NOVA-EX Magnetische ophangbeugel Zone 1 en 2, IIC, T6 Zone 21 en 22, IIIC, T85°C

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035609	Scangrip NOVA-EX Steigerbuis beugel Zone 1 en 2, IIC, T6 Zone 21 en 22, IIIC, T85°C

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035607	Scangrip NOVA-EX Driepootstatief 1.35-3.00 mtr Zone 1 en 2, IIC, T6 Zone 21 en 22, IIIC, T85°C

