

LED Zaklantaarns en handlampen oplaadbaar

STREAMLIGHT POLYSTINGER LED

Super sterk, niet geleidende zaklantaarn van nylon polymeer.
Lichtopbrengst 485 lumen, 28000cd piekbundel intensiteit.
Lichtbundelafstand 335 mtr.
Waterbestendigheid klasse IP X4, schokbestendig tot 3 mtr.
Maximale brandtijd op acculading is 10 uur.
4 standen, Hoog 485 lumen, medium 240 lumen, laag 120 lumen en Strobe.
Gewicht 338 gram en afmetingen 20.5 x 4.5cm.
Laadspanning USB, 12V / 230V.
Batterij herladen ca. 1000 cycles, Batterij NiMh.
Levensduur LED module ca. 50000 uur. * = Zonder batterij

Artikel Nr.	Omschrijving
900355	Polystinger LED Zwart + 230V lader NiMh + batterij
900357	Polystinger LED Geel + 230V lader NiMh + batterij
900357C	Polystinger LED Geel + 12/230V lader NiMh + batterij
900357D	Polystinger LED Zwart + 12/230V lader NiMh + batterij
900355SET	Polystinger LED Geel 5 stuks + Multilader 230V NiMh + batterijen
900355BAT	Polystinger NiMh vervangingsbatterij
900357L	Polystinger LED losse lantaarn Geel*
900357K	Polystinger LED losse lantaarn Zwart*

STREAMLIGHT STRION LED HL (hoge lumen)

Ultra compacte en krachtige zaklantaarn met antirol-kop.
Lichtopbrengst 700 lumen, 12000cd piekbundel intensiteit.
Lichtbundelafstand 219 mtr.
Waterbestendigheid klasse IP X4, schokbestendig tot 2 mtr.
Maximale brandtijd op acculading is 3 uur.
4 standen, Hoog 615 lumen, medium 320 lumen, laag 160 lumen en Strobe.
Gewicht 148 gram en afmetingen 14.99x3.18x2.41cm.
Laadspanning USB, 12V / 230V.
Batterij herladen ca. 1000 cycles, Batterij NiMh 3.75V 2000mAh.
Levensduur LED module ca. 50000 uur. * = Zonder batterij

Artikel Nr.	Omschrijving
900363	Strion LED HL Zwart + 230V lader NiMh + batterij
900364	Strion LED HL Zwart + 12/230V lader NiMh + batterij
900365	Strion LED HL Zwart 6 stuks + Multilader 230V NiMh + batterijen
900363BAT	Strion LED HL NiMh vervangingsbatterij
900366	Strion LED HL losse lantaarn Zwart*

STREAMLIGHT STINGER LED


Ultra compacte en krachtige zaklantaarn, klassiek model.
Lichtopbrengst 425 lumen, 13200cd piekbundel intensiteit.
Lichtbundelafstand 322 mtr.
Waterbestendigheid klasse IP X4, schokbestendig tot 1 mtr.
Maximale brandtijd op acculading is 10 uur.
4 standen, Hoog 425 lumen, medium 200 lumen, laag 100 lumen en Strobe.
Gewicht 315 gram en afmetingen 19.43x4.06cm.
Laadspanning USB, 12V / 230V.
Batterij herladen ca. 1000 cycles, Batterij NiMh 3.75V 2800mAh.
Levensduur LED module ca. 50000 uur. * = Zonder batterij

Artikel Nr.	Omschrijving
900353	Stinger LED Zwart + 230V lader NiMh + batterij
900354	Stinger LED Zwart + 12/230V lader NiMh + batterij
900352	Stinger LED Zwart 6 stuks + Multilader 230V NiMh + batterijen
900350A	Stinger LED NiMh vervangingsbatterij
900351	Stinger LED losse lantaarn Zwart*

STREAMLIGHT PROTAC 2L C4 en PROTAC HL-USB

Een van de meest krachtige compacte zaklantaarns op de markt. Uitgevoerd met een Ten-Tap programmeerbare schakelaar, welke de gebruiker de instelling van de lamp zelf laat programmeren. De ProTac HL USB wordt standaard geleverd met een Streamlight oplaadbare Li-Ion batterij, maar werkt ook op 2x CR123A Lithium batterijen en/of Li-ion batterij type 18650 welke in een externe lader moet worden opgeladen (dus niet in de lamp).
Lichtopbrengst 850 lumen, lichtbundelafstand 200 mtr.
Waterbestendigheid klasse IP X7, schokbestendig tot 1 mtr.
Maximale brandtijd op acculading is 12 uur.
4 standen, Hoog 1.000 lumen, medium 380 lumen, laag 65 lumen en Strobe.
Gewicht 204 gram en afmetingen 16.5x3.1cm.
Batterij type: Li-ion of CR123A of Li-Ion 18650.
Levensduur LED module ca. 50000 uur.

Artikel Nr.	Omschrijving
901130	ProTac 2L-C4 LED + 2 stuks CR123A batterij 350/30 lumen en strobe (12.12x2.29cm)
901131	ProTac HL-USB C4 LED + Li-Ion batterij USB laden 1.000/380/65 lumen en strobe (16.5x3.1cm)
901133	ProTac nylon holster voor broekriem



LED Zaklantaarns en handlampen oplaadbaar

Streamlight PROTAC HL-X USB

Tactische oplaadbare zaklantaarn. Opladen van de USB-batterij met geïntegreerde micro-USB laadkabel. Kan ook worden gebruikt op 2x CR123 batterij. 4 standen, Hoog 1.000 lumen, medium 400 lumen, laag 65 lumen en Strobe. Maximale brandtijd op acculading is 20 uur op de lage stand. Duurzame geanodiseerde aluminium behuizing IPX-4 waterbestendigheid en schokbestendig tot 2 meter. Wordt geleverd met een Lithium oplaadbare batterij en een nylon holster. Afmetingen 13,8 x 3,7 cm en een gewicht van 162 gram. Levensduur LED module ca. 50000 uur.

Artikel Nr.	Omschrijving
901132	Protac HL-X USB C4 LED + Li-Ion batterij USB laden



PELI 7060R Oplaadbare LED zaklantaarn

Dual schakelaar, robuuste zaklantaarn. Lichtopbrengst 535 lumen, 10707cd piekbundel intensiteit. Lichtbundelafstand 207 mtr. Waterbestendigheid klasse IP X4, schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 3,5 uur. 4 standen, Hoog 535 lumen, medium 218 lumen, laag 26 lumen en Strobe. Lengte 22cm. Oplaadbaar, compleet met wandmontage lader/houder, Batterij Li-Ion (type 18650).

Artikel Nr.	Omschrijving
900516	Peli 7060R Dual schakelaar LED oplaadbaar



PELI 3310R Oplaadbare LED zaklantaarn

Medium lichtbundel. ABS behuizing met Hi-Vis gele kleur. Lichtopbrengst 1067 lumen en 403 lumen, Maximale lichtbundel 243 mtr. Waterbestendigheid IP X8, schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 2 uur en 30 minuten. 2 standen, Hoog 1067 lumen, medium 403 lumen en Strobe. Lengte 15.5cm, gewicht 153 gram. Oplaadbaar, batterij Li-Ion (type 18650).

Artikel Nr.	Omschrijving
900515	Peli 7070R Dual schakelaar LED oplaadbaar



SCANGRIP FLASH 600R Oplaadbare LED zaklantaarn

Extreem sterke en krachtige zaklantaarn. Met een robuuste en duurzame aluminium behuizing. Lichtopbrengst 300-600 lumen, 10000-20000 lux @0.5 mtr. Lichtbundelafstand 150 mtr. Waterbestendigheid klasse IP30, schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 7 uur. Twee lichtstanden. Instelbare lichtbundelbreedte 10° tot 60°. Afmetingen 18.5x3.8cm, gewicht 450 gram. Oplaadbare batterij Li-Ion 3.7V 2600 mAh, en USB laadkabel.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035137	Scangrip FLASH 600R LED oplaadbaar



SCANGRIP FLASH 1000R Oplaadbare LED zaklantaarn

Extreem sterke en krachtige zaklantaarn. Met een robuuste en duurzame aluminium behuizing. Lichtopbrengst 500-1000 lumen, 3000-60000 lux @0.5 mtr. Lichtbundelafstand 250 mtr. Waterbestendigheid klasse IP30, schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 5 uur. Twee lichtstanden. Instelbare lichtbundelbreedte 10° tot 60°. Afmetingen 19.6x4.2cm, gewicht 350 gram. Oplaadbare batterij Li-Ion 3.7V 4000 mAh, en USB laadkabel.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035138	Scangrip FLASH 1000R LED oplaadbaar



SCANGRIP FLASH PEN R Oplaadbare LED zaklantaarn

Met een robuuste en duurzame aluminium behuizing. Lichtopbrengst 150-300 lumen, 600-10000 lux @0.5 mtr. Lichtbundelafstand 100 mtr. Waterbestendigheid klasse IP54, schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 7 uur. Twee lichtstanden. Instelbare lichtbundel 10° tot 60°. Afmetingen 19.6x2.4cm, gewicht 83 gram. Oplaadbare batterij Li-Ion 3.7V 1100 mAh, en USB laadkabel.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035136	Scangrip FLASH PEN R LED oplaadbaar



SCANGRIP FLASH MINI 12V Oplaadbare LED zaklantaarn

Lichtopbrengst 130 lumen, 900-8000 lux @0.5 mtr. Lichtbundel 100 mtr. Robuuste en duurzame aluminium behuizing. Waterbestendigheid klasse IP30, schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 1 uur. Twee lichtstanden. Instelbare lichtbundel 10° tot 70°. Afmetingen 10.5x3.0cm, gewicht 106 gram. Oplaadbare batterij Li-Ion 3.7V 550 mAh, en USB laadkabel.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035124	Scangrip MINI 12V LED oplaadbaar



Voor alle Scangrip oplaadbare zaklantaarns:
Scangrip Schuko C-plug USB lader 90SCAN035373 apart te bestellen.