

## Zettex MMA FAST 2-C Lijmen

### Zettex MMA Ultra-Fast

Is een 2-component constructielijm gebaseerd op Methyl Methacrylaat.  
Speciaal ontworpen voor het verlijmen van composiet materialen, metalen en kunststoffen.

De MMA Ultra-Fast heeft een uitstekende chemische bestendigheid tegen zuren en basen van 3 tot 10 PH.

#### Eigenschappen:

Werktijd van **1.5 minuten**. Vullende eigenschappen tot 4 mm. Volledig uitgehard binnen **6 minuten**.

Hoge chemische bestendigheid.

#### Toepassingen:

Voor het verlijmen van alle metalen, houtsoorten, kunststoffen, koolstof vezels, styreen, acrylaten, urethaan en vezel versterkte plastics.

Leveringsvorm: 50 ml duo koker.

Kleur: Zwart (andere kleuren op aanvraag).

Ondergrond: Alle ondergronden moeten stof- en vetvrij zijn. Treksterkte: 25 Mpa

Verwerkingstemperatuur: -50°C tot +120°C. Opslagtemperatuur tussen 12°C en 23°C.

Bevriazing dient voorkomen te worden.

Artikel Nr.	Omschrijving
68ZE461002	MMA Ultra-Fast Zwart 50 ml. koker zonder mengtuit
68ZE400108	MMA 2-C mengtuit en applicatie pistool
68ZE104007	MMA mengtuit



### Zettex MMA Fast

Is een 2-component constructielijm gebaseerd op Methyl Methacrylaat.  
Speciaal ontworpen voor het verlijmen van composiet materialen, metalen en kunststoffen.

De MMA Ultra-Fast heeft een uitstekende chemische bestendigheid tegen zuren en basen van 3 tot 10 PH.

#### Eigenschappen:

Werktijd van **3 minuten**. Vullende eigenschappen tot 4 mm. Volledig uitgehard binnen **10 minuten**.

Hoge chemische bestendigheid.

#### Toepassingen:

Voor het verlijmen van alle metalen, houtsoorten, kunststoffen, koolstof vezels, styreen, acrylaten, urethaan en vezel versterkte plastics.

Leveringsvorm: 50 ml duo koker.

Kleur: Transparant amber (andere kleuren op aanvraag).

Ondergrond: Alle ondergronden moeten stof- en vetvrij zijn. Treksterkte: 25 Mpa

Verwerkingstemperatuur: -50°C tot +120°C. Opslagtemperatuur tussen 12°C en 23°C.

Bevriazing dient voorkomen te worden.

Artikel Nr.	Omschrijving
68ZE461003	MMA Fast Transparant Amber 50 ml. koker zonder mengtuit
68ZE400108	MMA 2-C mengtuit en applicatie pistool
68ZE104007	MMA mengtuit



### Zettex MMA Standaard

Is een 2-component constructielijm gebaseerd op Methyl Methacrylaat.  
Speciaal ontworpen voor het verlijmen van composiet materialen, metalen en kunststoffen.

De MMA Ultra-Fast heeft een uitstekende chemische bestendigheid tegen zuren en basen van 3 tot 10 PH.

#### Eigenschappen:

Werktijd van **5 minuten**. Vullende eigenschappen tot 4 mm. Volledig uitgehard binnen **15 minuten**.

Hoge chemische bestendigheid.

#### Toepassingen:

Voor het verlijmen van alle metalen, houtsoorten, kunststoffen, koolstof vezels, styreen, acrylaten, urethaan en vezel versterkte plastics.

Leveringsvorm: 50 ml duo koker.

Kleur: Zwart (andere kleuren op aanvraag).

Ondergrond: Alle ondergronden moeten stof- en vetvrij zijn. Treksterkte: 25 Mpa

Verwerkingstemperatuur: -50°C tot +120°C. Opslagtemperatuur tussen 12°C en 23°C.

Bevriazing dient voorkomen te worden.

Artikel Nr.	Omschrijving
68ZE461001	MMA Standaard Zwart 50 ml. koker zonder mengtuit
68ZE400108	MMA 2-C mengtuit en applicatie pistool
68ZE104007	MMA mengtuit

