



RMN EXPERTS IN LICHT
Wij verlichten uw toekomst met LED

NTE STYLUS TOWER schijnwerper serie

Experts in licht

Duurzaamheid start nu.

De groene toekomst is van ons allen.

NTE STYLUS TOWER S



rmn

Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

Armatuur STYLUS TOWER S

De TOWER S is een schijnwerper met een zeer elegant en minimalistisch ontwerp met gebogen vormen. Het wordt gekenmerkt door zijn grote veelzijdigheid, omdat het op de vloer, wand en plafond kan worden geïnstalleerd. Kan worden geconfigureerd met verschillende optieken. Behuizingen zijn van hoogwaardig aluminium en gehard glas.

De TOWER S is voorzien van **6 LED's** met een totaal vermogen van 12W en een LED lichtstroom van 2.042 lumen en een werkelijke lichtstroom van 1.663 lumen. Lichtkleuren zijn 2.200K, 2.700K, 4.000K, Rood, Groen en Blauw. Het armatuur is klasse 1, IP66 en IK08. De CRI is >70. De behuizing is antraciet grijs RAL7043. De geschatte levensduur is >100.000 uur en komt met een fabrieksgarantie van 5 jaar (optioneel te verlengen tot 10 jaar). Geschikt voor omgevingstemperaturen van -40°C tot +60°C.

Aansluitspanning 95 ~ 270Vac, frequentie 48 ~ 63 Hz, Power factor $\geq 96\%$ ($\cos \phi \geq 0,96$). Overspanningsbeveiliging 20 kV. Optioneel kunnen de TOWER armaturen worden voorzien van een anti-corrosie coating of een anti-saline coating voor gebruik in plaatsen met een zoute lucht.





Diffuser.

De Tower armaturen zijn voorzien van een diffuser in een elegant zwart ontwerp. De diffuser is voor op het frontglas geplaatst om zo te zorgen voor reducering van verblinding dat eventueel langs publieke wegen voor zou kunnen komen.



Lichtbundels.

De Tower S is leverbaar met een symmetrische intensieve lichtbundel van 3°, 7°, 25° voor waar een specifiek punt aangelicht moet worden en het dus nodig is het licht te focussen en een symmetrische verbrede lichtbundel van 60° om gebieden aan te lichten met een middelgroot oppervlak.



Installatie methoden.

De Tower S kan worden geïnstalleerd op vloeren en gevels. Ook zijn er klem accessoires leverbaar voor montage op een Ø 89mm en Ø 108mm buis. De klemmen zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium. Er zijn 2 modellen met een enkele en met een dubbele arm. Met de hulpstukken kunnen de armaturen perfect worden georiënteerd. Tevens is er als accessoire een grondpen leverbaar om de schijnwerpers flexibel in gazons, tuinen en parken te kunnen plaatsen.



Repair Management Nederland B.V. - Jade 300 - 3316 LJ Dordrecht - Nederland
Telefoon +31 (0)85 27 32 216 - email info@rmn.eu - website www.rmn.eu

NTE STYLUS TOWER M



rmn

Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

Armatuur STYLUS TOWER M

De TOWER M is een schijnwerper met een zeer elegant en minimalistisch ontwerp met gebogen vormen. Het wordt gekenmerkt door zijn grote veelzijdigheid, omdat het op de vloer, wand en plafond kan worden geïnstalleerd. Kan worden geconfigureerd met verschillende optieken. Behuizingen zijn van hoogwaardig aluminium en gehard glas.

De TOWER M is voorzien van **12 LED's** met een totaal vermogen van 25W en een LED lichtstroom van 4.222 lumen en een werkelijke lichtstroom van 3.376 lumen en een verie van **18 LED's** met een totaal vermogen van 40W en een LED lichtstroom van 6.673 lumen en een werkelijke lichtstroom van 5.336 lumen. Lichtkleuren zijn 2.200K, 2.700K, 4.000K, Rood, Groen en Blauw.

Het armatuur is klasse 1, IP66 en IK08. De CRI is >70. De behuizing is antraciet grijs RAL7043. De geschatte levensduur is >100.000 uur en komt met een fabrieksgarantie van 5 jaar (optioneel te verlengen tot 10 jaar). Geschikt voor omgevingstemperaturen van -40°C tot +60°C.

Aansluitspanning 95 ~ 270Vac, frequentie 48 ~ 63 Hz, Power factor $\geq 96\%$ ($\cos \phi \geq 0,96$). Overspanningsbeveiliging 20 kV. Optioneel kunnen de TOWER armaturen worden voorzien van een anti-corrosie coating of een anti-saline coating voor gebruik in plaatsen met een zoute lucht.

Ademventiel voor de M en L.

De Tower armaturen bezitten een special ademventiel die zorgt ervoor dat de luchtdruk zowel binnen- als buiten het armatuur gelijk is en gaat zo condensatie in het armatuur tegen. Hiermee wordt de levensduur van interne elementen verlengd. NTE-SISTEMAS voor jarenlange ervaring in ontwikkeling en productie van LED verlichting volledig in eigen fabriek in Spanje.





Diffuser.

De Tower armaturen zijn voorzien van een diffuser in een elegant zwart ontwerp. De diffuser is voor op het frontglas geplaatst om zo te zorgen voor reducering van verblinding dat eventueel langs publieke wegen voor zou kunnen komen.

Lichtbundels.

De Tower M is leverbaar met een symmetrische intensieve lichtbundel van 3°, 7°, 25° voor waar een specifiek punt aangelicht moet worden en het dus nodig is het licht te focussen en een symmetrische verbrede lichtbundel van 60° om gebieden aan te lichten met een middelgroot oppervlak.



Installatie methoden.

De Tower M kan worden geïnstalleerd op vloeren en gevels. Ook zijn er klem accessoires leverbaar voor montage op een Ø 89mm en Ø 108mm buis. De klemmen zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium. Er zijn 2 modellen met een enkele en met een dubbele arm. Met de hulpstukken kunnen de armaturen perfect worden georiënteerd.

Tevens is er als accessoire een grondpen leverbaar om de schijnwerpers flexibel in gazons, tuinen en parken te kunnen plaatsen.



Repair Management Nederland B.V. - Jade 300 - 3316 LJ Dordrecht - Nederland
Telefoon +31 (0)85 27 32 216 - email info@rmn.eu - website www.rmn.eu

NTE STYLUS TOWER L



rmn

Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

Armatuur STYLUS TOWER L

De TOWER L is een schijnwerper met een zeer elegant en minimalistisch ontwerp met gebogen vormen. Het wordt gekenmerkt door zijn grote veelzijdigheid, omdat het op de vloer, wand en plafond kan worden geïnstalleerd. Kan worden geconfigureerd met verschillende optieken. Behuizingen zijn van hoogwaardig aluminium en gehard glas.

De TOWER L is voorzien van **24 LED's** met een totaal vermogen van 61W en een LED lichtstroom van 9.121 lumen en een werkelijke lichtstroom van 7.294 lumen en een verie van **36 LED's** met een totaal vermogen van 80W en een LED lichtstroom van 13.345 lumen en een werkelijke lichtstroom van 10.672 lumen. Lichtkleuren zijn 2.200K, 2.700K, 4.000K, Rood, Groen en Blauw.

Het armatuur is klasse 1, IP66 en IK08. De CRI is >70. De behuizing is antraciet grijs RAL7043. De geschatte levensduur is >100.000 uur en komt met een fabrieksgarantie van 5 jaar (optioneel te verlengen tot 10 jaar). Geschikt voor omgevingstemperaturen van -40°C tot +60°C.

Aansluitspanning 95 ~ 270Vac, frequentie 48 ~ 63 Hz, Power factor $\geq 96\%$ ($\cos \phi \geq 0,96$). Overspanningsbeveiliging 20 kV. Optioneel kunnen de TOWER armaturen worden voorzien van een anti-corrosie coating of een anti-saline coating voor gebruik in plaatsen met een zoute lucht.



Ademventiel voor de M en L.


De Tower armaturen bezitten een special ademventiel die zorgt ervoor dat de luchtdruk zowel binnen- als buiten het armatuur gelijk is en gaat zo condensatie in het armatuur tegen. Hiermee wordt de levensduur van interne elementen verlengd. NTE-SISTEMAS voor jarenlange ervaring in ontwikkeling en productie van LED verlichting volledig in eigen fabriek in Spanje.

Diffuser.

De Tower armaturen zijn voorzien van een diffuser in een elegant zwart ontwerp. De diffuser is voor op het frontglas geplaatst om zo te zorgen voor reducering van verblinding dat eventueel langs publieke wegen voor zou kunnen komen.

Lichtbundels.

De Tower L is leverbaar met een symmetrische intensieve lichtbundel van 3°, 7°, 25° voor waar een specifiek punt aangelicht moet worden en het dus nodig is het licht te focussen en een symmetrische verbrede lichtbundel van 60° om gebieden aan te lichten met een middelgroot oppervlak.



Installatie methoden.

De Tower L kan worden geïnstalleerd op vloeren en gevels. Ook zijn er klem accessoires leverbaar voor montage op een Ø 89mm en Ø 108mm buis. De klemmen zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium. Er zijn 2 modellen met een enkele en met een dubbele arm. Met de hulpstukken kunnen de armaturen perfect worden georiënteerd.

Tevens is er als accessoire een grondpen leverbaar om de schijnwerpers flexibel in gazons, tuinen en parken te kunnen plaatsen.



Repair Management Nederland B.V. - Jade 300 - 3316 LJ Dordrecht - Nederland
Telefoon +31 (0)85 27 32 216 - email info@rmn.eu - website www.rmn.eu

NTE STYLUS TOWER RGBW M-L



rmn

Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

Armatuur STYLUS TOWER RGBW M-L

De TOWER RGBW M-L is een schijnwerper met een zeer elegant en minimalistisch ontwerp met gebogen vormen. Het wordt gekenmerkt door zijn grote veelzijdigheid, omdat het op de vloer, wand en plafond kan worden geïnstalleerd. Kan worden geconfigureerd met verschillende optieken. Behuizingen zijn van hoogwaardig aluminium en gehard glas. Het RGBW-Systeem heeft een homogeen lichtspectrum. De TOWER RGBW is speciaal ontwikkeld om verschillende lichteffecten te kunnen produceren. Met de mogelijkheid tot 16 miljoen kleurcombinaties maakt het een armatuur met een enorm grote decoratieve functionaliteit, speciaal voor het verlichten van buitenruimtes, zoals gevels, tuinen, parken fontein etc. Dankzij de NTE LED-Technologie zendt het geen ultraviolette of infrarode straling uit en het ontwerp maakt verstellingshoek tot 120 graden mogelijk.

Controle protocol DMX 512, Optioneel DALI. Draadloos protocol CASAMBI.

Het armatuur is klasse 1, IP66 en IK09. De behuizing is antraciet grijs RAL7043. De geschatte levensduur is >100.000 uur en komt met een fabrieksgarantie van 5 jaar (optioneel te verlengen tot 10 jaar). Geschikt voor omgevingstemperaturen van -40°C tot +60°C.

Aansluitspanning 95 ~ 270Vac, frequentie 48 ~ 63 Hz, Power factor $\geq 96\%$ ($\cos \phi \geq 0,96$). Overspanningsbeveiliging 20 kV. Optioneel kunnen de TOWER armaturen worden voorzien van een anti-corrosie coating of een anti-saline coating voor gebruik in plaatsen met een zoute lucht.

Leverbare modellen:

TOWER M50 (50W) R/G/B/W 16/18/20/22 de lumen output is per kleur R 833 / G 2059 / B 792 / W 2.217

TOWER L50 (50W) R/G/B/W 16/18/20/22 de lumen output is per kleur R 833 / G 2059 / B 792 / W 2.217

TOWER L100 (100W) R/G/B/W 32/36/40/45 de lumen output is per kleur R 1.876 / G 4.375 / B 1.683 / W 4.717



Ademventiel voor de M - L.

De Tower armaturen bezitten een special ademventiel die zorgt ervoor dat de luchtdruk zowel binnen- als buiten het armatuur gelijk is en gaat zo condensatie in het armatuur tegen. Hiermee wordt de levensduur van interne elementen verlengd. NTE-SISTEMAS voor jarenlange ervaring in ontwikkeling en productie van LED verlichting volledig in eigen fabriek in Spanje.



Lichtbundels.

De Tower L is leverbaar met een symmetrische intensieve lichtbundel van 10°, 25°, 45° voor waar een specifiek punt aangelicht moet worden en het dus nodig is het licht te focussen en een symmetrische verbrede lichtbundel van 60° om gebieden aan te lichten met een middelgroot oppervlak.

Installatie methoden.

De Tower L kan worden geïnstalleerd op vloeren en gevels. Ook zijn er klem accessoires leverbaar voor montage op een Ø 89mm en Ø 108mm buis. De klemmen zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium. Er zijn 2 modellen met een enkele en met een dubbele arm. Met de hulpstukken kunnen de armaturen perfect worden georiënteerd.

Tevens is er als accessoire een grondpen leverbaar om de schijnwerpers flexibel in gazons, tuinen en parken te kunnen plaatsen.



Repair Management Nederland B.V. - Jade 300 - 3316 LJ Dordrecht - Nederland
Telefoon +31 (0)85 27 32 216 - email info@rmn.eu - website www.rmn.eu

STYLUS TOWER SECRET GARDEN MALAGA SPANJE 2023

ARNE QUINZE

Deze bekende Belgische kunstenaar is vooral bekend om zijn opvallende kunstwerken in het straatbeeld. Als beeldhouwer en kunstschilder maakt hij zeer in het oog vallende sculpturen met als doel de grauwheid en saaiheid van de omgevingen waar wij in leven te betwisten en gedreven door de kracht van de natuur heeft hij de drang om steden naar een betere toekomst te leiden. Doel is dan om zo de leefomgevingen menselijker en groener te maken.

Momenteel staan er een zestal van zijn in het oog springende kunstwerken tentoongesteld in Secret Garden in Malaga, Zuid Spanje. NTE is er trots op dat er is gekozen voor de hoogwaardige minimalistisch en elegant gevormde STYLUS TOWER LED Schijnwerpers om de prachtige kunstwerken uit te lichten.

Malaga is zo gereed voor het zomerse toeristenseizoen.

De zes sculpturen van Arne Quinze zijn tot 20 september 2023 te zien in Palmeral de Las Sorpresas, muelle 2.



RMN.EU

Experts in licht

Duurzaamheid start nu.

De groene toekomst is van ons allen.



Repair Management Nederland B.V.

More management less firefighting

Repair Management Nederland B.V. - Jade 300 - 3316 LJ Dordrecht - Nederland
Telefoon +31 (0)85 27 32 216 - email info@rmn.eu - website www.rmn.eu