

Swiss Solutions Deck Grip Strips

Voor een veiligere omgeving

Product omschrijving

Deck Grip Strips

Onze Heavy Duty GRP Deck Grip Strips voor zware toepassingen zijn een snelle en eenvoudige oplossing voor het omgaan met het risico op uitglijden op standaard houten vlonders en looppaden. De strips zijn eenvoudig vastge maakt aan het bestaande hout met de meegeleverde schroeven. De strips zijn voorzien van voor-geboorde gaten zodat schroeven snel en eenvoudig kan plaatsvin den. Traditionele planken kunnen extreem glad zijn zeker in natte jaargetijden. De toevoeging van de Deck Grip Strips biedt een di recte remedie tegen dit probleem door de sterke antislip korrel. Publieke omgevingen, private omgevingen, jachthavens.

Anti slip top surface

Toepassingen

Snelle en eenvoudige installatie
Keuze in kleuren

Producteigenschappen

Extreem hard slijtvast oppervlak
Afgeschuinde zijkan ten
Keuze in breedtes en lengtes
Geen schrootwaarde
Voorgeboorde schroefgaten
Inclusief speciale schroeven (gal vanisch verzinkt)
(RVS optueel tegen meerprijs)

Boorgat configuratie

Alle gaten hebben een diameter van 6mm en de eindgaten liggen op 50mm van de randen. Voor de strips van 120mm zijn er twee rijen met gaten, elke rij op 30mm vanaf de afge schuinde kanten.

Type	Totaal gaten	hart op hart
50mm x 1200mm	7	183mm
50mm x 2400mm	14	183mm
90mm x 1200mm	7	183mm
90mm x 2400mm	14	183mm



rmn

Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

Distributie:
Repair Management Nederland B.V.

Swiss Solutions ® – Jade 300 – 3316 LJ Dordrecht – Nederland
Telefoon +31 (0)85 27 32 216 – email info@rmn.eu – www.rmn.eu

Swiss Solutions Deck Grip Strips

Voor een veiligere omgeving

Technische data

Omschrijving:	Antislip heavy duty vlinder-strips	Levensduur:	10+ jaar (onder voorbehoud hoeveelheid verkeer)
Kleuren:	Zwart, Steen en Geel	Algemeen gebruik:	Standaard loopverkeer en enig licht fietsverkeer
Dikte:	3mm met afgeschuinde zijden	Extra info:	Geproduceerd volgens de pultrusie methode
Chemisch resistent:	Gemaakt uit ortho resin als standard. Verschillend chemisch bestendig		
Strip breedte maten:	50mm, 90mmx 120mm		
Strip lengte maten:	1200mm en 2400mm		
Toleranties (inclusief snede):	+/- 3-4mm		
Omgevingstemperatuur:	-20 tot 80°C		
Belasting:	Geen draagkracht, vereist voldoende dragende ondergrond		

Slip weerstand test resultaten

Slip Grip GRP slipweerstand niveaus zijn gemeten gebruik makende van de Pendulum (slinger) Testmethode (rubber afschuif glijder).

Slip weerstand waarden van een vloer voor veilige waarden voor voetgangers gebruik. Hoe hoger het getal hoe veiliger.

Top afwerking	Droge vloer	Natte vloer	Vier S-slingerwaarden	Potentieel voor uitglijden
Grove korrel	68	62	Boven de 65	Extreem laag
Fijne korrel	66	59	35 tot 65	Laag
			25 tot 35	Gemiddeld
			25 en lager	Hoog



Om verzekert te zijn dat de bovenstaande waarden worden behouden dienen de platen schoon te worden gehouden volgens onderstaande omschrijving.

Reiniging en onderhoud

Het gebruik van een harde borstel is meestal voldoende bij het schoonmaken van de Deck Grip Strips om zodoende het alledaags vuil te verwijderen. Voor hardnekkig vuil wordt is een milde reiniger aan te bevelen als ontvetter. Het is altijd aan te raden om reinigingsmiddelen op een stukje te testen alvorens met de totale reinigingsprocedure te starten. Gebruik reinigingsmiddel in combinatie met warm water en borstel de vervuilde oppervlakken goed schoon en spoel goed na. Verwijder eventueel overtollig water met een natzuiger of absorptiemateriaal. Waar de omstandigheden het toelaten kunnen de strips met een hogedrukreiniger worden gereinigd maar altijd op een lage druk om zo geen schade aan te richten. Wees voorzichtig als de stroken zijn verlijmd of de randen zijn afgedicht met een kit. Herhaaldelijk hogedrukreinigen kan de lijm/kit schade toebrengen. De veiligheid van de vestigingen moet regelmatig worden gecontroleerd, als vuistregel eens per maand.

Verwerking en opslag

Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Opslag van de Deck Grip Strips moet vlak zijn en de strips dienen met de bovenkant naar beneden te worden opgeslagen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het is aanbevolen om tijdens de installatie van de producten de juiste persoonlijke beschermings producten te dragen. Aanvullende maatregelen kunnen afhankelijk zijn van de installatie omgeving en de eisen van de opdrachtgever.

Draag tijdens het verlijmen oogbescherming, beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen cq. laarzen.

Draag tijdens het zagen en mechanisch monteren gehoorbescherming, oogbescherming, fijnstofmaskers, beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen cq. laarzen.
en veiligheidsschoenen cq. laarzen.

Swiss Solutions Deck Grip Strips

Voor een veiligere omgeving

Zagen

Deck Grip Strips kunnen eenvoudig op lengte worden afgekort, gebruik makende van een haakse slijper met een dunne diamant-snijschijf. Het snijden kan het beste buiten plaatsvinden of er moet geschikte stofafzuiging aanwezig zijn. Draag altijd te geschikt beschermingsmiddelen zoals hiervoor omschreven. Eveneens kan een decoupeerzaagmachine met een laminaatzaagblad worden gebruikt wat zeker handig is met kleine uitsparingen. Zaagservice is ook mogelijk alleen verlengt dit de levertijd.

Vorbereiding

Zorg ervoor dat de ondergrond waarop de Deck Grip Strips moeten worden gemonteerd schoon en droog zijn en vrij van los en brokkelig materiaal. Alle beschadigde oppervlakken moeten worden gerepareerd om zo een vlakke ondergrond te krijgen. Maak altijd wanneer nodig de Deck Grip Strips droog en zorg dat ze vrij op de grond passen. Nooit klemmend aanbrengen. Wanneer de strips op de juiste plaats liggen markeer dan door de schroefgaten met een stift.

Mechanische bevestiging

Maak de stroken droog, zorg dat ze goed passen, bevestig ze op de gemarkeerde plaatsen met behulp van de meegeleverde schroeven in de ondergrond. Sla geen voorgeboorde gaten over zodat de strips goed vast komen te liggen. Bij bevestigen in hardhout kan het noodzakelijk zijn om voor te boren om zo breuk van de schroeven te voorkomen.

