



Noodverlichting nood- vluchtwegarmatuur PALAS-LED IP65

Stofdichte LED noodverlichting PALAS-LED met bescherming tegen waterstralen is ontworpen voor markering van vluchtroutes in overdekte gebieden waar bescherming tegen stof en vocht is gewenst, zoals in industriële hallen en magazijnen. Door het eenvoudige ontwerp kan het ook worden toegepast in wandelgangen van scholen en ziekenhuizen.

De verlichtingsarmaturen kunnen worden aangesloten in de stand M – Noodverlichting als in NM – nood-continu verlichting.

Lichtbron: LED, 4000K, CRI >80, MacAdam5.

Behuizing: Kunststof materiaal PC/ABS.

Diff user: Helder PC (polycarbonaat). UV stabiele kunststof onderdelen.

Montage: Opbouw of inbouw of met een hangend paneel met pictogram.

Connection: Screw terminal block, maximum diameter of wires 2.5 mm2.

Noodverlichting: M – Nood (230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%) (3h)

CB – centrale batterij systeem (230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%, 186 - 254 V DC)

Berekende levensduur – LED modules: L80B10 ta30 – 50 000h

L70B10 ta30 – 80 000h


Het verlichtingsarmatuur voldoet aan de fotobiologische veiligheid volgens de norm CSN EN 62471:2009. Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het blauwe spectrum. Markering die aangeeft dat wordt voldaan aan de relevante voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Bescherming categorie IP65, Ik08 en klasse II.

Ta Max. +40°C. Optioneel versie COLD -15°C

Optioneel: DATA monitoring, AT Autotest, COLD verlichtingsarmatuur voor extra lage temperaturen tot -15 °C.

Tolerantie van lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%.




PALAS-LED

IP 65




NOODVERLICHTINGSARMATUUR MET PICTOGRAMMEN

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm
83VT141651	Palas-LED-3-M1-ST, 3h	5.8	141	269x144x40
83VT141652	Palas-LED-1-M2-ST, 1h	5.8	241	269x144x41
83VT141653	Palas-LED-3-M2-ST, 3h	6.6	241	269x144x42
83VT141654	Palas-LED-1-M5-ST, 1h	6.8	576	269x144x43
83VT141655	Palas-LED-3-M5-ST, 3h	6.8	576	269x144x44
83VT141656	Palas-LED-M1-CB	5.8	141	269x144x45
83VT141657	Palas-LED-M2-CB	5.8	241	269x144x46
83VT141658	Palas-LED-M5-CB	6.8	576	269x144x47



ASYMMETRISCH NOODVERLICHTINGSARMATUUR

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm
83VT141720	Palas-LED-3-W1-ST, 3h	6.5	204	269x144x40
83VT141721	Palas-LED-1-W2-ST, 3h	6.8	388	269x144x41
83VT141722	Palas-LED-3-W1-AT, 3h	6.5	204	269x144x42
83VT141723	Palas-LED-W1-CB	6.5	204	269x144x43
83VT141724	Palas-LED-W2-CB	6.8	388	269x144x44



Accessoires op aanvraag

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT141581	Hangend pictogram
83VT141582	Set voor inbouw in een verlaagd plafond
83VT141598	Zelfklevende pictogrammen PALAS

