



Vandalbestendige verlichting Vyrtych CLUMBER-LED IP64 IK10

Antivandaal verlichtingsarmatuur CLUMBER-LED met weerstand tegen stof en spatwater is ontworpen voor gebieden met een hoog risico op schade, zoals gevangenissen, psychiatrische instellingen, onderdoorgangen, voetgangerstunnels, metrostations en perrons.

Ballast: EP – elektronisch 220-240 V / 50-60 Hz AC, 220-240V DC 0Hz.

Lichtbron: LED, 4000K, CRI >80, MacAdam3.

Behuizing: Witgelakt plaatstaal RAL 9003.

Diffuser: Combinatie van witgelakt plaatstaal RAL 9003 en opaal polycarbonaat diffuser.

Reflector: Hoogglans gepolijste aluminium plaat.

Bevestiging: Wand- of plafondopbouw montage.

Aansluiting: Schroefconnector driepolig connectorblok, maximum diameter kabels 2.5 mm2.

Standaarduitrusting: 2 stuks kabelwartels, sluitringen met rubber ringen om montagegaten af te dichten, veiligheidsschroeven (het is noodzakelijk om de 83VT004778 bit te bestellen voor de veiligheidsschroef met inbuskop en pin s=3).

Berekende levensduur – LED modules: L80B10 ta30 – 70.000h

L70B10 ta30 – 100.000h

Voldoet aan de relevante EMC-regelgeving. Voldoet aan fotobiologische veiligheid volgens EN 62471:2009. Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het deel met het blauwe spectrum.


Beschermingsgraad IP65, IK10 + 120J.

Omgevingstemperatuur Ta van Min. -20°C tot Max. +30° (up to +60° afhankelijk van uitvoering).

Optioneel: EM niet-permanente noodverlichting (1h, 3h), DIM dimbare ballast (DSI, DALI), lichtkleur 2.700K - 6.500K, MULTI permanente noodverlichting (1h, 3h), andere RAL kleuren, NANO, armatuur kan worden beschermd met een speciale nano-beschermingslaag (hydrofobe, oleofobe of antibacteriële bescherming).

Tolerantie van de lichtstroom en opgenomen vermogenvan het verlichtingsarmatuur +/- 10%

Fabrieksgarantie 5 jaar. Ontworpen en geproduceerd in Europa.



CLUMBER-LED

IP 64



IK10



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen output lm	Ta Max (°C)	IP Klasse	Afmetingen Ax C mm	Kleur Kelvin
83VT053550	CLUMBER1-LED-OP-4500-4K	29	3276	30	IP64	505x63	4000
83VT053551	CLUMBER1-LED-OP-3900-4K	25	2842	30	IP64	505x63	4000
83VT053552	CLUMBER1-LED-OP-5100-4K	34	3693	30	IP64	505x63	4000
83VT053553	CLUMBER1-LED-OP-6200-4K	43	4472	30	IP64	505x63	4000
83VT053554	CLUMBER2-LED-OP-1950-4K	13	1404	30	IP64	370x63	4000
83VT053555	CLUMBER2-LED-OP-1700-4K	11	1218	30	IP64	370x63	4000
83VT053556	CLUMBER2-LED-OP-2200-4K	14	1582	30	IP64	370x63	4000
83VT053557	CLUMBER2-LED-OP-2650-4K	18	1916	30	IP64	370x63	4000
83VT053558	CLUMBER3-LED-OP-1150-4K	8	959	30	IP64	208x66	4000
83VT053559	CLUMBER3-LED-OP-1500-4K	12	1225	30	IP64	208x66	4000

Accessoires:

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT004778	Bit voor veiligheidsschroef binnenzeskant en pin s=3
83VT004777	Veiligheidsschroef met pin DIN 7991 M5x16 AN1509-A2

