

WENCON® PIPE-WRAP REPAIR KIT

Ontworpen om de bemanning in staat te stellen lekken in de meeste soorten leidingen te repareren met behulp van de pijpwikkelmethode. Het aanbrengen van afwisselende lagen WENCON-coating en WENCON-verstevigingstape dicht het lek en zorgt voor een sterke tijdelijke reparatie, die blijft zitten totdat vervanging of een meer permanente oplossing mogelijk is.

Wencon pijpwikkelmethode is een zeer sterke en langdurige oplossing.

TE GEBRUIKEN VOOR:

- Ballastleidingen
- Kabelbuizen
- Ladingbuizen
- Verwarmingsleidingen (Stoom / Thermische olie)
- Warme leidingen
- GRE leidingen



Artikelnummer van de complete kit 109000



WENCON Hi Temp Coating

Een hoogwaardige 100 % vloeibare epoxy coating ontwikkeld om temperaturen tot 300° C (570°F) te weerstaan en is bestand tegen de meeste zuren en alkaliën.



WENCON UW Coating

Een vloeibare epoxy coating die kan worden aangebracht op natte ondergronden of volledig onderwater. Ideaal voor reparatie van ballast-, scrubber-, en koelwaterleidingen.




WENCON UW Cream

De UW Cream is uitstekend geschikt voor het vullen van gaten, putten en opbouwen van oppervlakken, welke door de hoge luchtvochtigheid gedaan moeten worden in vochtige condities of onderwater.




WENCON UW Putty

De UW Putty kan worden aangebracht op natte oppervlakken of onderwater. Is zeer geschikt voor vullen beschadigingen en opbouwen van oppervlakken.



WENCON Reinforcement Tape

Is een glasvezelversterkte flexibele tape die de reparatie verstevigt wanneer aangebracht d.m.v de wikkelmethode met de Wencon Coating.



PIPE-WRAP REPAIR KIT artikel 109000

Product Nr.	Omschrijving	Eenheid	Totaal
1014	Wencon UW Cream	0,5 kg	1 st.
1035	Wencon UW Coating, Orange	0,5 kg	4 st.
1036	Wencon UW Coating, Brown	0,5 kg	4 st.
1050	Wencon Hi-Temp, yellow	0,5 kg	1 st.
1060	Wencon Hi-Temp, green	0,5 kg	1 st.
1012	Wencon UW Putty	1,0 kg	1 st.
1120	Wencon Reinforcement Tape 5 cm	10 m	3 st.
1122	Wencon Reinforcement Tape 10 cm	20 m	3 st.
1104	Wencon Bio Cleaner	0,75 l.	1 st.
2805	Wencon Application Tools	set	1 set
9101	Wencon Manual, english	pcs.	1 st.
620101	Rotating Blaster Duo	pcs.	1 st.
2120	Granby Box, Medium	pcs.	1 st.

Voldoende Wencon UW Coating voor:

1 reparatie op een ø500mm Stalen/GRE-leiding tot 60cm lengte.

Voldoende Wencon Hi-Temp Coating voor:

3 reparaties op een ø50mm (2") hete leiding tot 20 cm lengte.

Officieel distributeur:

RMN B.V.

Jade 300

NL-3316 LJ Dordrecht

The Netherlands

E-mail: wencon@wencon.nl

Web: www.wencon.nl

Web: www.rmn.eu

