

WENCON Repair Kit 8750

 WENCON®



Wencon Stalen Buis/Plaat & GRE Repair Kit

Repair Kit voor Tijdelijke Reparaties & Onderhoud

Optimaliseer uw efficiëntie en veiligheid aan boord met snelle en effectieve reparatiesets op zee. Voor droge, natte en hoge temperatuurtoepassingen.

Een uitgebreide reparatieset waarmee de meeste werkzaamheden aan boord van het schip kunnen worden uitgevoerd, zowel tijdelijke reparaties als onderhoud dat de levensduur van de apparatuur verlengt.

- Voor leidingen van DN6 tot DN250
- Voor (staal) plaat reparaties tot 2,5 m²
- Voor schade aan een uitlaatgasleiding of compensator

Artikel 108750 -> IMPA 81 23 41



Voordelen

- Reparaties uitgevoerd door bemanning
- Hechting op GRE & Staal
- Kabelpijp
- Return line
- Verwarmings spiralen en verbindingen
- MGO Leiding
- Behuizing zeewater filterhuis
- Slib afvoerbuis
- Snelle uitharding
- Hechting in natte condities
- Laadleiding
- HT & LT leiding
- IGG leiding
- Zeewater leiding
- Scrubber leiding (GRE)
- Stoomleiding tot 7 bars

Class
Type
Goedgekeurde
producten
door DNV-GL,
ABS, BV,
RINA

Voorbeelden van reparatiemogelijkheden

- Reparatie stalen leiding **DN32**, lengte 300mm. Putty, Rapid en 3 lagen Reinforcement Tape (0,05x10m). **16 St**
- Reparatie stalen leiding **DN100**, lengte 300mm. Putty, Rapid and 3 lagen Reinforcement Tape (0,05x10m). **6 St**
- Reparatie stalen leiding **DN150**, lengte 300mm. Putty, Cream en 3 lagen Reinforcement Tape (0,05x10m). **2 St**
- Reparatie stalen leiding **DN250**, lengte 300mm. Putty, Cream en 3 lagen Reinforcement Tape (0,05x10m). **1 St**
- Reparatie stalen leiding **DN32** met Ø5mm gat, lengte 105mm. Putty en Rol Pipe Tape 0,05x1,5m. **5 St**
- Reparatie stalen leiding **DN100** met Ø5mm gat, lengte 105mm. Putty en Rol Pipe Tape 0,05x1,5m. **2 St**
- Reparatie stalen leiding **DN150** met Ø5mm gat, lengte 105mm. Putty en Rol Pipe Tape 0,1x3,5m. **2 St**
- Reparatie stalen leiding **DN200** met Ø5mm gat, lengte 105mm. Putty en Rol Pipe Tape 0,1x3,5m. **2 St**
- Coating van Hoge Temperatuur zoetwaterleiding met Hi-Temp coating
- Reparatie van een GRE leiding **DN125**, lengte 250mm. UW Coating en 3 lagen Reinforcement Tape (0,05x10m). **1 St**
- Reparatie Behuizing Zeewaterfilter met Cream en Coating. **1,2 m²**
- Reparatie Pompaanzuigput met UW Cream en UW Coating (2 lagen van ieder 500 µ). **0,44 m²**
- Reparatie van beschadigde verf onderwater of op olie verontreinigde oppervlakken met UW Coating (2 lagen van elk 500 µ). **0,44 m²**
- Putty 5000 µ (voor reparatie van diepe gaten). **0,1 m²**
- Cream 2000 µ (voor het opbouwen beschadigd oppervlak). **0,3 m²**
- Coating White (eerste laag coating). **2 m²**
- Coating Blue (tweede laag coating). **2 m²**



LOGISTIEK
GEEN
GEVAARLIJKE
STOFFEN
DOCUMENTEN
NODIG

BENELUX DISTRIBUTEUR VOOR WENCON

Repair Management Nederland B.V. – Jade 300 – 3316 LJ Dordrecht – Nederland
Telefoon +31 (0)85 27 32 216 – email info@rmn.eu - www.rmn.eu - ww.wencon.nl