



Nummer **Omschrijving**

770063 **LED werklamp klasse II 60W**

Voltage 220/240 50/60Hz
SMD LED module, gematteerd glas
Klasse II en IP65
Lichtopbrengst 5700 Lumen, 4000K
Voorzien van 5 meter 2x1.0mm² H07RN-F kabel met steker

770064 **LED werklamp klasse II 60W**

Voltage 220/240 50/60Hz
SMD LED module, gematteerd glas
Klasse II en IP65
Lichtopbrengst 5700 Lumen, 4000K
Voorzien van 5 meter 2x1.0mm² H07RN-F kabel met steker
Op een draagstatief gemonteerd

Nummer **Omschrijving**

770069 **LED werklamp klasse II 90W**

Voltage 220/240 50/60Hz
SMD LED module, gematteerd glas
Klasse II en IP65
Lichtopbrengst 9000 Lumen, 4000K
Voorzien van 5 meter 2x1.0mm² H07RN-F kabel met steker

770070 **LED werklamp klasse II 90W**

Voltage 220/240 50/60Hz
SMD LED module, gematteerd glas
Klasse II en IP65
Lichtopbrengst 9000 Lumen, 4000K
Voorzien van 5 meter 2x1.0mm² H07RN-F kabel met steker
Op een draagstatief gemonteerd



Nummer	Omschrijving
---------------	---------------------

770075	LED veiligheids werklamp 42V Gladiator Voltage 42V Stroomverbruik 28W Klasse II en IP54 Lichtopbrengst 2900 lumen 4000K Voorzien van Multi SMD LED Paneel 2-component behuizing en polycarbonaat ruit Kabel 5 meter 2x1.0mm ² H07RN-F/NWPK en CEE plug
---------------	---



770078	LED werklamp 230V Gladiator Voltage 220/230V 50/60Hz Stroomverbruik 38W Klasse II en IP66 Lichtopbrengst 3000 lumen 4000K Voorzien van Multi SMD LED Paneel 2-component behuizing en polycarbonaat ruit Kabel 5 meter 2x1.0mm ² H07RN-F/NWPK en Euro plug.
---------------	---



770079	LED werklamp op accu Gladiator Accu 14.4V 6.6Ah Li-Ion Stroomverbruik 38W Klasse III en IP54 Lichtopbrengst 2600 lumen 5000K Voorzien van Multi SMD LED Paneel 2-component behuizing en polycarbonaat ruit Brandduur bij 100% = 4 uur Brandduur bij 50% = 8 uur Laadtijd accu 2.5 uur
---------------	---



Nummer	Omschrijving
---------------	---------------------

770100	Veiligheids LED armatuur klasse 3 met draagstatief Voltage 42V, 60 Watt met 10 meter kabel en CEE-plug 2P/16A, Beschermingsklasse IP65 klasse 3. Alleen te gebruiken in combinatie met een veiligheidstrafo. Speciaal voor gebruik in natte ruimtes waar gebruik met 220/240 volt niet is toegestaan vanwege veiligheidsrisico's. Lichtopbrengst 8.000 lumen
---------------	---



770101	Veiligheids LED armatuur klasse 3 met draagstatief Voltage 24V, 60 Watt met 10 meter kabel en CEE-plug 2P/16A, Beschermingsklasse IP65 klasse 3. Alleen te gebruiken in combinatie met een veiligheidstrafo. Speciaal voor gebruik in natte ruimtes waar gebruik met 220/240 volt niet is toegestaan vanwege veiligheidsrisico's. Lichtopbrengst 8.000 lumen
---------------	---



770090	Gladiator armatuur 72W PLL OP=OP Voltage 220/240 50/60Hz, opgenomen vermogen 86W Afgegeven vermogen 72W. Voorzien van 2 stuks 36W/840 PLL 4 pins lampen Lichtopbrengst 2 x 2800 lumen Compleet met kabel 5 meter neopreen 2x1,0 mm ² en een aangegoten steker. Afmeting 320x300x115 mm Gewicht 3 kilo
---------------	--



Veiligheidsrafo's. Deze zijn in klasse 2 uitgevoerd met een neopreen kabel en aangegoten steker. Slagvaste volrubber behuizing en olie en zuur bestendig. In natte ruimtes is bij gebruik van machines per machine één veiligheidstrafo verplicht. Bij verlichting kan voor een combitrafo gekozen worden.

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

605165	<p>Veiligheidsrafo 230/24V 100Va Voorzien van thermische oververhittingsbeveiliging. Kabel neopreen 3 meter 2x1,0 mm². 1 Uitgang CEE 2P/16A 24V 12H Afmeting 200x170x150 mm Gewicht 4 kilo</p>
--------	---



605166	<p>Veiligheidsrafo 230/24V 200Va Voorzien van thermische oververhittingsbeveiliging. Kabel neopreen 3 meter 2x1,0 mm². 2 Uitgangen CEE 2P/16A 24V 12H 2 uitgangen 100Va of één uitgang 200Va Afmeting 200x170x150 mm Gewicht 5 kilo</p>
--------	---



605167	<p>Veiligheidsrafo 230/42V 315Va Voorzien van thermische oververhittingsbeveiliging. Kabel neopreen 3 meter 2x1,0 mm². 2 Uitgangen CEE 2P/16A 42V 12H 2 uitgangen 153,5Va of één uitgang 315Va Afmeting 200x170x150 mm Gewicht 6 kilo</p>
--------	---



605168	<p>Veiligheidsrafo 230/42V 630Va Voorzien van thermische oververhittingsbeveiliging. Kabel neopreen 5 meter 2x1,0 mm². 2 Uitgangen CEE 2P/16A 42V 12H 2 uitgangen 315Va of één uitgang 630Va Afmeting 280x280x290 mm Gewicht 10 kilo</p>
--------	--



605169	<p>Veiligheidsrafo 230/42V 1200Va Voorzien van thermische resetbeveiliging. Kabel neopreen 5 meter 2x1,0 mm². 4 Uitgangen CEE 2P/16A 42V 12H 4 uitgangen 300Va of 2 uitgangen 600Va Afmeting 395x395x410 mm Gewicht 15 kilo</p>
--------	---



Nummer	Omschrijving
--------	--------------

770103	<p>Bowlamp 300 Watt Klasse 2 OP=OP Halogeenarmatuur 230V 50/60Hz IP54 klasse 2 Voorzien van 5 meter kabel 2x1,0 mm² H07RN-F en steker. Lampvoet R7S voor halogeenbuisje Compleet met versterkte halogeenlamp VSC Afmeting 185x226x127 mm</p>
--------	---



770105	<p>Bowlamp 300 Watt Klasse 2 met draagstatief OP=OP Halogeenarmatuur 230V 50/60Hz IP54 klasse 2 Voorzien van 5 meter kabel 2x1,0 mm² H07RN-F en steker. Lampvoet R7S voor halogeenbuisje Compleet met versterkte halogeenlamp VSC Afmeting 380x290x490 mm</p>
--------	--



Nummer Omschrijving

770104 Bouwlamp 1000 Watt Klasse 2 OP=OP

Halogenarmatuur 230V 50/60Hz IP54 klasse 2
Voorzien van 5 meter kabel 2x1,0 mm² H07RN-F en steker.
Lampvoet R7S voor halogeenbuisje
Compleet met versterkte halogeenlamp VSC
Afmeting 300x320x190 mm



770115 Draagstatief voor halogeenarmaturen 300/500 Watt

Mag alleen gebruikt worden in combinatie met een klasse 2 of klasse 3 armatuur. Type HFS300



Nummer Omschrijving

770012 TL Looplamp Rohrlux Profilux

20% hogere lichtopbrengst in vergelijking met een standaard type.
Nieuwe HF voorschakelapparaat met A-merk Fluo lamp.
Flikkervrije start en zeer goede koudstart.
Handvat en kap van zacht Evoprene.
Zeskant handel en kap voorkomt omrollen tijdens gebruik.
Volledig draaibare ophanghaak. Prismatische beschermhuls.
Niet verblindende reflector. A-Merk lamp met anti-splinter folie.
Olie- en benzine bestendig. Gepatenteerd snelwisselsysteem lamp.
Opbrengst 8W, 330 lumen.
Voltage 220/240V 50/60Hz. IP64 klasse 2.
Kabel 5 meter H05RN-F 2x1,0 mm² met platte steker.
Afmeting 525x42 mm.



Nummer Omschrijving

770400 Looplamp rubber met metalen korf

Compleet met 15 meter kabel 2x1,0 mm² en steker.
Klasse 2
Met een E27 fitting geschikt voor max. 100 Watt.
Kunnen verschillende voltages lampen gebruikt worden tot maximaal 220/240V.



7718592 Looplamp rubber met metalen korf

Zelfde als de 770400 maar dan zonder kabel en steker.

7718597 Looplamp rubber met metalen korf

Compleet met 15 meter kabel 2x1,0 mm² en steker.
Klasse 2
Met een B22 fitting geschikt voor max. 100 Watt.
Kunnen verschillende voltages lampen gebruikt worden tot maximaal 220/240V.



7718579 Looplamp rubber met metalen korf

Zelfde als de 7718597 maar dan zonder kabel en steker.

770401 Reserve looplampglas voor bovenstaande lampen

770402 Reserve metalen korf voor bovenstaande lampen

770102 Veiligheidslooplamp Eurolux 24V klasse 3

Compleet met 10 meter neopreen kabel en CEE steker
24V/16A 12H 2P.
Veiligheidsklasse IP54 klasse 3
Alleen te gebruiken in combinatie met een veiligheidstrafo.
Met een E27 fitting geschikt voor maximaal 100 Watt lamp.



Nummer	Omschrijving
770000	Looplamp LED Handy Helper

Oplaadbare werklamp met 36 LED'S.
 Compleet met een laadstation voor 230V en 12V.
 Voorzien van een volledig draaibare ophanghaak.
 Voorzien van een krachtige magneet voor eenvoudig plaatsen.
 De lamp kan zowel rood- als wit licht produceren en kan zowel knipperend als vast schijnen.
 Batterij is een 3,6V Ni-Mh type.



**Voor onze top line Scangrip werkverlichting zie de aparte brochures.
 Verkrijgbaar in 230V, op Accu in normale klasse II en III en in ATEX voor Zone 1/21 & 2/22**

