

Extreem flexibel LED lijnarmatuur met een hoog rendement en een lage verblindingsfactor. Uitzonderlijk modulair dankzij vrije combinaties van 1 tot 8 modules met variërende prestaties en verlichtingskenmerken.

Een ware levensduur van >105.000 uur [L80B10]

Ongelimiteerde fabrieksgarantie van 6-8 jaar

Speciaal ontworpen behuizing van geanodiseerd aluminium met een uitzonderlijk efficiënt warmte-beheer. Geringe verblindingswaarde en zeer comfortabele verlichtingsomstandigheden dankzij de speciale constructie van het armatuur en de geselecteerde optische systemen.

Optisch systeem van Lineaire lens 60° / 90° / 85°+ 40°, asymmetrisch

Zowel in heldere als opalen afdekking leverbaar.

Een selecteerbaar frame voor extra vermindering van de verblindingsfactor.

Eenvoudig aan te sluiten via connector, huls of wartel.

Beschermingsgraad IP20-IP66, voor omgevingstemperatuur -25°C tot +50°C

Rendement van het armatuur tot 165Lm/W voor Ta +45°C

Nominale voedingsspanning 220-240V (AC 198-264V) (DC 176-280V) 0/50/60Hz

Power factor λ (bij 230 V, 50 Hz, en vol vermogen) 0.95

Leverbare lichtkleuren 2700K-6500K, standaard kleur 4000K

GEEN stroboscopisch effect, Front afdekking PMMA Optiek

Ontwikkeld en geproduceerd in Europa

Het ultieme verlichtingsarmatuur voor werkplaatsen, magazijnen, logistieke centra.


Optioneel DALI / DSI smooth control, mogelijkheid op te nemen in een complex DALI/KNX controle systeem. Leverbaar in High Efficiency (HE) en High Output (HO) versie.

doublepower!!

industrial lighting | intelligent | efficient



rmm



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm
02DAY1020	DAY 2-module HE	22,6W	3726 lm	642 x 112 x 83
02DAY1007	DAY 2-module HO	26,0W	4221 lm	642 x 112 x 83
02DAY1021	DAY 3-module HE	33,9W	5588 lm	963 x 112 x 83
02DAY1008	DAY 3-module HO	39,0W	6331 lm	963 x 112 x 83
02DAY1022	DAY 4-module HE	45,2W	7451 lm	1284 x 112 x 83
02DAY1009	DAY 4-module HO	52,0W	8441 lm	1284 x 112 x 83
02DAY1023	DAY 5-module HE	56,5W	9314 lm	1605 x 112 x 83
02DAY1010	DAY 5-module HO	65,0W	10551 lm	1605 x 112 x 83
02DAY1024	DAY 6-module HE	67,8W	11177 lm	1926 x 112 x 83
02DAY1011	DAY 6-module HO	78,0W	12662 lm	1926 x 112 x 83
02DAY1025	DAY 7-module HE	79,1W	13039 lm	2247 x 112 x 83
02DAY1012	DAY 7-module HO	91,0W	14772 lm	2247 x 112 x 83
02DAY1026	DAY 8-module HE	90,4W	14902 lm	2568 x 112 x 83
02DAY1013	DAY 8-module HO	104,0W	16882 lm	2568 x 112 x 83

doublepower!! CELL LED IP20 hoog rendement en GEEN verblinding

Extreem flexibel LED lijnarmatuur met een hoog rendement en een GEEN verblinding.

Uitzonderlijk modulair dankzij vrije combinaties van 1 tot 8 modules met variërende prestaties en verlichtingskenmerken.

Een ware levensduur van >80.000 uur [L80B10], L80B50 = 105.000 uur bij Ta +45°C

Volledige fabrieksgarantie 8 jaar.

Ontwikkeld voor complete lichtlijnen, diversen rail en installatiesystemen.

Optisch systeem Florence2 [plat] optieken 60°, 90°

Model met speciaal screen 30°, 60°, 90° O optieken en asymmetrisch

Eenvoudige aansluiting via connector, huls of rail.

Speciaal screen beschikbaar voor geen verblinding

Beschermingsgraad IP20, voor omgevingstemperatuur -25°C tot +50°C

Rendement van het armatuur tot 165Lm/W voor Ta +45°C

Nominale voedingsspanning 220-240V (AC 198-264V) (DC 176-280V) 0/50/60Hz

Power factor λ (bij 230 V, 50 Hz, en vol vermogen) 0.95

Leverbare lichtkleuren 2700K-6500K, standaard kleur 4000K

Front afdekking PMMA Optieken, transparante en opalen kappen als optie.

Ontwikkeld en geproduceerd in Europa. GEEN stroboscopische effect.

Het ultieme armatuur voor commerciële toepassingen, winkels, schone logistiek en andere toepassingen.

Optioneel DALI / DSI smooth control, mogelijkheid op te nemen in een complex DALI/KNX controle systeem. Leverbaar in High Efficiency (HE) en High Output (HO) versie.

doublepower!!

industrial lighting | intelligent | efficient



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm
02CELL1020	CELL 2-module Florance2 HE	22,6W	3726 lm	570 x 78 x 73
02CELL1007	CELL 2-module Florance2 HO	26,0W	4221 lm	570 x 78 x 73
02CELL1021	CELL 3-module Florance2 HE	33,9W	5588 lm	855 x 78 x 73
02CELL1008	CELL 3-module Florance2 HO	39,0W	6331 lm	855 x 78 x 73
02CELL1022	CELL 4-module Florance2 HE	45,2W	7451 lm	1140 x 78 x 73
02CELL1009	CELL 4-module Florance2 HO	52,0W	8441 lm	1140 x 78 x 73
02CELL1023	CELL 5-module Florance2 HE	56,5W	9314 lm	1425 x 78 x 73
02CELL1010	CELL 5-module Florance2 HO	65,0W	10551 lm	1425 x 78 x 73
02CELL1024	CELL 6-module Florance2 HE	67,8W	11177 lm	1710 x 78 x 73
02CELL1011	CELL 6-module Florance2 HO	78,0W	12662 lm	1710 x 78 x 73
02CELL1025	CELL 7-module Florance2 HE	79,1W	13039 lm	1995 x 78 x 73
02CELL1012	CELL 7-module Florance2 HO	91,0W	14772 lm	1995 x 78 x 73
02CELL1026	CELL 8-module Florance2 HE	90,4W	14902 lm	2280 x 78 x 73
02CELL1013	CELL 8-module Florance2 HO	104,0W	16882 lm	2280 x 78 x 73



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm
02CELL1030	CELL 2-module Screen HE	22,6W	3726 lm	582 x 78 x 73
02CELL1047	CELL 2-module Screen HO	26,0W	4221 lm	582 x 78 x 73
02CELL1031	CELL 3-module Screen HE	33,9W	5588 lm	873 x 78 x 73
02CELL1048	CELL 3-module Screen HO	39,0W	6331 lm	873 x 78 x 73
02CELL1032	CELL 4-module Screen HE	45,2W	7451 lm	1164 x 78 x 73
02CELL1049	CELL 4-module Screen HO	52,0W	8441 lm	1164 x 78 x 73
02CELL1033	CELL 5-module Screen HE	56,5W	9314 lm	1455 x 78 x 73
02CELL1050	CELL 5-module Screen HO	65,0W	10551 lm	1445 x 78 x 73
02CELL1034	CELL 6-module Screen HE	67,8W	11177 lm	1746 x 78 x 73
02CELL1051	CELL 6-module Screen HO	78,0W	12662 lm	1746 x 78 x 73
02CELL1035	CELL 7-module Screen HE	79,1W	13039 lm	2037 x 78 x 73
02CELL1052	CELL 7-module Screen HO	91,0W	14772 lm	2037 x 78 x 73
02CELL1036	CELL 8-module Screen HE	90,4W	14902 lm	2328 x 78 x 73
02CELL1053	CELL 8-module Screen HO	104,0W	16882 lm	2328 x 78 x 73

doublepower!!
industrial lighting | intelligent | efficient



doublepower!! AIR LED IP43 extreem effectieve LED lijnverlichting

Extreem effectieve LED lijnverlichting voor minder veeleisende werkzaamheden
Effectieve warmteafvoer dankzij een speciaal geribbelde geanodiseerde aluminium behuizing.
Een ware levensduur van >80.000 uur [L80B10] in Ta -25°C ~ +50°C
Volledige fabrieksgarantie 8 jaar.
Mogelijkheid om modules met elkaar te verbinden - verschillende variaties
De meest effectieve vervanger voor fluo TL verlichting in minder veeleisende industriële omgevingen, logistieke omgevingen en retail.
Optisch systeem Lineaire lens 40° / 60° / 90° / 110° / asymmetrische versies / diffuus optiek.
Beschermingsgraad IP43, voor omgevingstemperaturen van -25°C tot +50°C
Rendement van het armatuur tot 184lm/W
Nominale voedingsspanning 220-240V (AC 198-264V) (DC 176-280V) 0/50/60Hz
Power factor λ (bij 230 V, 50 Hz, vol vermogen) 0.95
Leverbare lichtkleuren Samsung LM301B LED band, 2700K-6500K, standaard 4000K
Front afdekking PMMA Optiek / diffuus
Ontwikkeld en geproduceerd in Europa. Geen stroboscopisch effect
De ultieme verlichting voor industriële omgevingen, retail en logistiek.
Optioneel DALI / DSI smooth control, mogelijkheid op te nemen in een complex DALI/KNX controle systeem. Leverbaar in High Efficiency (HE) en High Output (HO) versie.
Keuze in connector of maatwerkoplossingen als een kabelwartel in het armatuur.

doublepower!!
industrial lighting | intelligent | efficient



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm
02A1070	AIR 2-module HE	18,48W	3403 lm	600 x 50 x 65
02A1074	AIR 2-module HO	26,49W	4674 lm	600 x 50 x 65
02A1078	AIR 3-module HE	27,72W	5104 lm	880 x 50 x 65
02A1082	AIR 3-module HO	39,74W	7011 lm	880 x 50 x 65
02A1086	AIR 4-module HE	36,96W	6805 lm	1160 x 50 x 65
02A1090	AIR 4-module HO	52,99W	9349 lm	1160 x 50 x 65
02A1094	AIR 5-module HE	46,20W	8506 lm	1440 x 50 x 65
02A1098	AIR 5-module HO	66,23W	11685 lm	1440 x 50 x 65
02A1102	AIR 6-module HE	55,44W	10208 lm	1720 x 50 x 65
02A1106	AIR 6-module HO	79,48W	14022 lm	1720 x 50 x 65

